

EQUIPAMIENTO DE TALLER

WORKSHOP EQUIPMENT
EQUIPEMENTS D'ATELIER



CATÁLOGO 2025

> SUMINISTROS DAMA RL



DEPARTAMENTO DE VENTAS
SALES DEPARTMENT
SERVICE DES VENTES

SERVICIO CALL CENTER
INTERNATIONAL CALL CENTER
SERVICE CALL CENTER

SERVICIO TÉCNICO DE AYUDA
AFTER SALES SERVICE
SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

DPTO.MARKETING Y PLANIFICACIÓN
MARKETING AND PLANNING
SERVICE MARKETING ET PLANIFICATION

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
QUALITY DEPARTMENT
SERVICE QUALITÉ

LOGÍSTICA
LOGISTICS
LOGISTIQUE

SUMINISTROS DAMA RL SPAIN se encuentra en la Región de Murcia, Fundada en 2009, siendo estos días ya un referente mundial en el sector de la automoción. Ofrece una amplia gama de productos, tanto maquinaria, como herramientas de taller.

SUMINISTROS DAMA RL SPAIN, (Murcia, Spain) was founded in 2009. We are currently a world leader in the automotive industry, which offers a broad range of products from machinery to workshop tools and services.





DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS | 4
TYRE CHANGER
DÉMONTE PNEUS

ACCESORIOS DE DESMONTADORAS | 14
TYRE CHANGER ACCESSORIES
ACCESSOIRES DE DÉMONTES PNEUS



EQUILIBRADORAS DE RUEDAS | 18
WHEEL BALANCERS
ÉQUILIBREUSES DE ROUES

ACCESORIOS DE EQUILIBRADORAS | 24
WHEEL BALANCER ACCESSORIES
ACCESSOIRES D'ÉQUILIBREUSES



ALINEADORES | 28
ALIGNMENT
APPAREILS DE GÉOMÉTRIE

ACCESORIOS ALINEACIÓN | 31
ALIGNMENT ACCESSORIES
ACCESSOIRES GÉOMÉTRIE



ELEVADORES DE TALLER | 32
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLÉVATEURS

ACCESORIOS DE ELEVADORES | 76
LIFT ACCESSORIES
ACCESSOIRES PONTS ÉLÉVATEURS



ELEVADORES DE PARKING | 86
PARKING LIFTS
PARKING ÉLÉVATEURS



MAQUINARIA INDUSTRIAL | 92
INDUSTRIAL MACHINERY
MACHINES INDUSTRIELLES



EQUIPOS ESPECIALES | 110
SPECIALIZED EQUIPMENT
ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS



MOBILIARIO TALLER | 116
WORKSHOP FURNITURE
MOBILIER D'ATELIER



HERRAMIENTAS A BATERÍA | 126
ELECTRICAL RANGE
OUTILLAGE ÉLECTROPORTALIS



HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS | 132
HYDRAULIC TOOLS
OUTILLAGE HYDRAULIQUE



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS | 146
PNEUMATIC TOOLS
OUTILLAGE PNEUMATIQUE



LUBRICACIÓN | 152
LUBRICATION
LUBRIFICATION



EQUIPAMIENTO DE TALLER | 158
WORKSHOP EQUIPMENT
EQUIPEMENT D'ATELIER



HERRAMIENTAS DE ILUMINACIÓN | 166
LIGHTING TOOLS
OUTILLAGE D'ÉCLAIRAGE

ÍNDICE

INDEX · INDICE



VERSIÓN DIGITAL
DIGITAL VERSION - VERSION NUMÉRIQUE

Nota legal: La información contenida en este catálogo ha sido revisada cuidadosamente. Sin embargo, no nos hacemos responsables de posibles errores tipográficos, omisiones o variaciones técnicas. Nos reservamos el derecho a modificar productos, descripciones o precios sin previo aviso.





DÉMONTES PNEUS
TYRE CHANGERS
DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

DESMONTADORAS AUTOMÁTICAS

DM190

DESMONTADORA SEMI-AUTOMÁTICA 230V



DESMONTADORA SEMI-AUTOMÁTICA BRAZO DE BANDERA

- Filtro regulador aire / aceite
- Pistola de inflado (con manómetro)
- Barra para desmontaje de neumático
- Cubo para jabón
- Protecciones de plástico para la uña desmontadora / garras




SEMI AUTOMATIC TYRE CHANGER SWING ARM

- Air/oil filter/regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- Soap bucket
- Plastic protectors for demount head / clamps




DÉMONTE PNEUS SEMI - AUTOMATIQUE BRAS PIVOTANT

- Filtre régulateur air / huile
- Pistolet de gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- Seau à savon
- Protecteurs en plastique pour le bec de démontage / mors



MAX 1400 mm



MAX 1900 mm

MAX 1200 mm



12" - 21"



2500 kg



10" - 18"



1.1 kW



960 mm



230V
1ph | 50 Hz



3" - 12"



179 kg



8 - 10 bar

HDM706E

DESMONTADORA SEMI-AUTOMÁTICA 230V



DESMONTADORA SEMI-AUTOMÁTICA CON 2 BRAZOS DE AYUDA

- Filtro regulador de aire / aceite
- Pistola de inflado con manómetro
- Barra de desmontaje neumático
- Cubo para jabón
- Protecciones de plástico para uña/garra





SEMI AUTOMATIC TYRE CHANGER WITH 2 ASSISTANT ARMS

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- Soap bucket
- Plastic protectors for demount head/clamps



DÉMONTE - PNEUS SEMI - AUTOMATIQUE ACTION LATÉRALE AVEC 2 BRAS D'ASSISTANCE

- Filtre régulateur air / huile
- Pistolet de gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- Seau à savon
- Protecteurs en plastique pour le bec de démontage/mors



DM185D

DESMONTADORA AUTOMÁTICA



DESMONTADORA AUTOMÁTICA

- Filtro regulador de aire / aceite
- Inflador con manómetro
- Barra de desmontaje neumático
- Cubo para jabón
- Protecciones de plástico para uña/garra
- Columna vertical de retroceso basculante automática
- Sistema de 4 garras y uña
- Pedales redondeados antiatrapamiento




AUTOMATIC TYRE CHANGER

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- Soap bucket
- Plastic protectors for demount head/clamps
- Automatic tilting column
- 4 clamps auto-centering clamping and demount head
- Rounded anti-trap pedals




DÉMONTE - PNEUS AUTOMATIQUE

- Filtre régulateur air / huile
- Pistolet de gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- Seau à savon
- Protecteurs en plastique pour le bec de démontage/mors
- Colonne basculante automatique
- Système de serrage auto-centrage à griffes
- Pédales arrondies sécurisées



MAX 1300 mm




MAX 1980 mm

MAX 1700 mm

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

AA320D

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



DM186i

DESMONTADORA AUTOMÁTICA 230V



DESMONTADORA AUTOMÁTICA CON MOTOR INVERTER

- Filtro regulador de aire / aceite
- Inflador con manómetro
- Barra de desmontaje neumático
- Cubo para jabón
- Sistema de 4 garras de sujeción auto-centrante
- Protecciones de plástico para uña/garra
- Columna basculante automática
- Pedales redondeados antiatrapamiento



AUTOMATIC TYRE CHANGER WITH INVERTER MOTOR

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- Soap bucket
- 4 clamp auto-centering clamping and demount head
- Plastic protectors for demount head/clamps
- Automatic tilting column
- Rounded anti-trap pedals



DÉMONTE - PNEUS AUTOMATIQUE AVEC MOTEUR INVERTER


- Filtre régulateur air / huile
- Pistolet de gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- Seau à savon
- 4 pour mors et système auto-centrage
- Protecteurs en plastique pour le bec de démontage/mors
- Colonne basculante automatique
- Pédales arrondies sécurisées




OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

AA320D


BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



MAX 1140 mm



MAX 1420 mm



DM189HPD-S

DESMONTADORA AUTOMÁTICA 400V



DESMONTADORA CON UÑA AUTOMÁTICA

- Filtro regulador aire / aceite
- Inflado con manómetro
- Barra para desmontaje de neumático
- Sistema de 4 garras de sujeción auto-centrante
- Protector plástico de garras y uña incluidos
- Columna basculante automática
- Tanque inflador
- Trifásica doble velocidad
- Pedales redondeados antiatrapamiento




AUTOMATIC DEMOUNT HEAD TYRE CHANGER

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- 4 clamps auto-centering clamping and demount head
- Plastic protectors for demount head/clamps
- Automatic tilting column
- Air tyre bead seater blaster
- Automatic demount head
- Rounded anti-trap pedals
- 3-phase double speed power




DÉMONTE - PNEUS AVEC BEC DE DÉMONTAGE AUTOMATIQUE

- Filtre régulateur air / huile
- Gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- 4 mors et système de serrage auto-centrage
- Protection en plastique pour mors et bec de démontage
- Colonne basculante automatique
- Décolleur de talons pneumatiques
- Bec de démontage automatique
- Pédales arrondies sécurisées
- Triphasé à double vitesse



MAX 1550 mm




MAX 2050 mm



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

AA390H

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



DM189HPD

DESMONTADORA AUTOMÁTICA 400V



DESMONTADORA AUTOMÁTICA

- Filtro regulador aire / aceite
- Inflado con manómetro
- Barra para desmontaje de neumático
- Sistema de 4 garras de sujeción auto centrante
- Protector plástico de garras y uña incluidos
- Columna vertical de retroceso basculante automática
- Tanque inflador
- Trifásica doble velocidad
- Pedales redondeados antiatrapamiento



AUTOMATIC TYRE CHANGER

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- 4 clamps auto-centering clamping and demount head
- Plastic protectors for demount head/clamps
- Automatic tilting column
- Air tyre bead seater blaster
- Rounded anti-trap pedals
- 3-phase double speed power



DÉMONTE - PNEUS AUTOMATIQUE


- Filtre régulateur air / huile
- Gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- 4 mors et système de serrage auto-centrage
- Protection en plastique pour mors et bec de démontage
- Colonne basculante automatique
- Décolleur de talons pneumatiques
- Pédales arrondies sécurisées
- Triphasé à double vitesse




OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

AA390H

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL 3rd ARM ASSIST SYSTEM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL




MAX 1550 mm



MAX 2050 mm

TANQUE INFLADOR

MAX 1900 mm



DM189i

DESMONTADORA AUTOMÁTICA 230V



DESMONTADORA AUTOMÁTICA MOTOR INVERTER

- Filtro regulador aire / aceite
- Pistola de inflado con manómetro
- Barra para desmontaje de neumático
- Sistema de 4 garras de sujeción auto-centrante
- Protector plástico de garras y uña incluidos
- Columna vertical de retroceso basculante automática
- Motor inverter
- Pedales redondeados antiatrapamiento




AUTOMATIC TYRE CHANGER INVERTER MOTOR

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- 4 clamps auto-centering clamping and demount head
- Plastic protectors for demount head/clamps
- Automatic tilting column
- Inverter motor
- Rounded anti-trap pedals




DÉMONTE - PNEUS AUTOMATIQUE MOTEUR INVERTER

- Filtre régulateur air / huile
- Pistolet de gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- 4 mors et système de serrage auto-centrage
- Protection en plastique pour mors et bec de démontage
- Colonne basculante automatique
- Moteur inverter
- Pédales arrondies sécurisées



MAX 1350 mm



MAX 1850 mm

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

AA390H

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL 3rd ARM ASSIST SYSTEM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



15" - 28"



3200 kg



13" - 24"



1.1 kW



1100 mm



230V/1ph/50Hz



3" - 14"



297 kg



8 - 10 bar

DM70

ELEVADOR DE RUEDAS NEUMÁTICA
 PARA DESMONTADORA

PNEUMATIC WHEEL LIFT FOR TYRE
 CHANGER


LÈVE-ROUES PNEUMATIQUE POUR
 DÉMONTE-PNEU

Compatibilidad con modelos de
 desmontadoras:

Compatible with the following tyre
 changer models:

Compatible avec les démonte-pneu
 suivants:

- DM185TID2
- DM185A
- DM189HPD-S




DM80WL

ELEVADOR DE RUEDAS MÓVIL
 A BATERÍA

MOBILE WHEEL LIFT BATTERY

LÈVE-ROUES MOBILE BATTERIE



DM66

ELEVADOR DE RUEDAS NEUMÁTICA
 PARA DESMONTADORA


PNEUMATIC WHEEL LIFT FOR TYRE
 CHANGER

LÈVE-ROUES PNEUMATIQUE POUR
 DÉMONTE-PNEU

Compatibilidad con todos los
 modelos de desmontadoras.

Compatible with all models of
 changer models.

Compatibilité avec tous les modèles
 de démonte-pneus.





ACCESORIOS OPCIONALES
 OPTIONAL ACCESSORIES
 ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF:	
C-54-8000019 - PROTECTOR PLÁSTICO BARRA DESMONTADORA / CROWBAR COVER / PROTECTEUR LEVIER - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S	
C-54-8000003 - BARRA DESMONTABLE / CROWBAR / LEVIER DE DÉMONTAGE - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S	
C-90-1000013 - PROTECTOR DE PALA DESTALONAR / BLADE COVER / PROTECTION DÉTALONNEUR - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S	
C-54-8000005-UN - PROTECTOR DE GARRAS DE PLÁSTICO (UNIDAD) / PLASTIC JAW COVER (UNIT) / PROTECTEUR MORS (UNITÉ) - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S	
REF.01 - KIT V&M ASISTENTE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUBIERTA / ASSEMBLY - DISASSEMBLY ASSISTANT / AIDE MONTAGE ET DÉMONTAGE DES PNEUS - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S	
CT-S-0110000 - CAMBIO RÁPIDO / QUICK CHANGE TOOL / RACCORD RAPIDE - DM190 - DM185D - DM185TID2	
REF.09-28MM - ADAPTADOR UÑA DE PLÁSTICO DESMONTADORA Ø28 mm / ADAPTER FOR PLASTIC DEMOUNT HEAD Ø28 mm / SUPPORT DE BEC DE DÉMONTAGE EN PLASTIQUE Ø 28 mm - DM190 - DM185D - DM185TID2	
REF.09-29MM - ADAPTADOR UÑA DE PLÁSTICO DESMONTADORA Ø29 mm / ADAPTER FOR PLASTIC DEMOUNT HEAD Ø29 mm / SUPPORT DE BEC DE DÉMONTAGE EN PLASTIQUE Ø 29 mm - HDM706E - HDM186	
REF.09-30MM - ADAPTADOR UÑA DE PLÁSTICO DESMONTADORA Ø30 mm / ADAPTER FOR PLASTIC DEMOUNT HEAD Ø30 mm / SUPPORT DE BEC DE DÉMONTAGE EN PLASTIQUE Ø 30 mm - EJE 30 MM - SHAFT 30 MM - AXE 30 MM	
REF.05R - UÑA DE PLÁSTICO ADAPTADOR PARA REF.09 / PLASTIC DEMOUNT HEAD / BEC DE DÉMONTAGE EN PLASTIQUE - REF.09	
CT-S-0120000 - SET UÑA DE PLÁSTICO CON TUERCA EJE 28 mm DAMA / PLASTIC DEMOUNT HEAD ASSY 28 mm / JEU DE BEC DE DÉMONTAGE 28 mm - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189i - DM186i - DM184HPD	
CT-S-0120002 - UÑA DE PLÁSTICO / PLASTIC DEMOUNT / BEC DE DÉMONTAGE - CT-S-0120000	
C-21-8000002 - UÑA METÁLICA DE MOTOCICLETA EJE 28 mm / MOTORCYCLE DEMOUNT HEAD 28 mm / BEC DE DÉMONTAGE POUR MOTO AXE 28 mm - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189i - DM186i - DM184HPD	
C-54-0001000 - UÑA METÁLICA DE COCHE EJE 28 mm / METAL DEMOUNT HEAD 28 MM / BEC DE DÉMONTAGE EN MÉTAL AXE 28 mm - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189i - DM186i - DM184HPD	
C-8A-1510012 - PROTECTOR DE UÑA/ DEMOUNT HEAD PROTECTOR/ PROTECTEUR BEC DE DÉMONTAGE - DM189 - HPD-S	
TC-10-8300005 (PROTECTOR/COVER/PROTECTION) TC-20-6000004 (TACO NYLON/NILON PAD/ PROTECTION NYLON) - PROTECTOR METÁLICO LLANTAS DE ALUMINIO / METALLIC RIM COVER / PROTECTEUR EN METAL POUR JANTES ALU - DM588	
TC-20-6200002 (PROTECTOR/COVER/PROTECTION) TC-20-6000004 (TACO NYLON/NILON PAD/ PROTECTION NYLON) - JUEGO PROTECTOR PARA LLANTAS DE ALUMINIO / RIM COVER SET / JEU DE PROTECTEUR DE MORS POUR DES JANTES EN ALU - DM590	

REF:			
TC-10-8200000	- MORDAZA DESMONTADORA DE CAMIÓN / DEMOUNT HEAD CLAMP FOR LORRIES / MORS DM588 - DM589 - DM590		
DM589ALU-PROTEC	- JUEGO PROTECTOR PARA LLANTAS DE ALUMINIO / CLAMP COVER SET / JEU DE PROTECTEUR DE MORS POUR DES JANTES EN ALU - DM589		
DM589-52"EXTENS	- KIT DE EXTENSIONES HASTA 52" / EXTENSIONS SET UP TO 52" / EXTENSIONS JUSQU'À 52" - DM589		
C-M-0400000	- ADAPTADOR MOTO / MOTORCYCLE ADAPTER FOR TYRE CHANGER / ADAPTATEUR MOTO - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S - DM189i - DM186i - DM189HDP		
CT-M-0100001	- GARRA DE PLÁSTICO ADAPTADOR MOTO / PLASTIC CLAW MOTORCYCLE ADAPTER / MORS EN PLASTIQUE POUR ADAPTATEUR MOTO - C-M-0400000		
C-7C-1000008	- TACO DE GOMA DESTALONADOR RECTANGULAR/ RECTANGULAR RIM SUPPORT / TAMPON CAOUTCHOUC DÉTALONNEUR RECTANGULAIRE - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S		
C-54-1000006	- TACO DE GOMA DESTALONADO EN FORMA DE T / T-SHAPE RIM SUPPORT / TAMPON CAOUTCHOUC EN FORME DE T - DM185A		
C-54-1300014	- PROTECTOR CLIP CON RODILLO PARA UÑA / METALLIC DEMOUNT HEAD CLIP PROTECTOR / CLIP PROTECTEUR BEC DE DÉMONTAGE - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S - DM189i - DM186i - DM189HDP		
C-54-8000007	- INJERTO DE PLASTICO PARA UÑA DE METAL / DEMOUNT HEAD PROTECTION / INSERT PLASTIQUE PROTECTION BEC DE DÉMONTAGE - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S - DM189i - DM186i - DM189HDP		
CT-S-0600100	- BASE CON RODILLOS PARA RUEDAS / ROLLER BED / PLATEAU À ROULEAUX		
HHMT88653	- UÑA METALICA DE MOTOCICLETA / METALLIC MOTORCYCLE DEMOUNT HEAD / BEC DE DÉMONTAGE EN MÉTAL POUR MOTOS - HDM186 - HDM706E		
HHMT88654	- ADAPTADOR DE MOTO DESMONTADORA / MOTORCYCLE WHEEL CHANGER ADAPTER / ADAPTATEUR MOTO MINUTERIE - HDM186 - HDM706E		
HDM186-112	- TAMPÓN DESTALONADOR / RELEASE PROTECTION PAD / TAMPON PROTECTION DÉCOLLEUR - HDM186 - HDM706E		
HHM186-203	- UÑA METALICA ESTÁNDAR / STANDARD METALLIC DEMOUNT HEAD / BEC DE DÉMONTAGE STANDARD EN MÉTAL - HDM186 - HDM706E		
HDM186-204	- UÑA PLASTICO PARA GARRA / PLASTIC INSERT FOR METALLIC DEMOUNT HEAD / CLIP PROTECTEUR DE DÉMONTAGE - HDM186 - HDM706E		
HDM186-207	- INJERTO DE PLASTICO PARA UÑA METALICA / DEMOUNT HEAD PROTECTION / INSERT PLASTIQUE PROTECTEUR POUR TÊTE DE DÉMONTAGE EN MÉTAL - HDM186 - HDM706E		
HDM186-519	- PROTECTOR PLASTICO PARA GARRA / CLAMP COVER/ PROTECTION PLASTIQUE POUR MORS HDM186 - HDM706E		



AA320

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



Compatibilidad con modelos de
desmontadoras:

Compatible with the following tyre
changer models:

Compatible avec les démontes-pneus
suivants :

- DM185TID2
- DM185A

AA320D

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



Compatibilidad con modelos de
desmontadoras:

Compatible with the following tyre
changer models:

Compatible avec les démontes-pneus
suivants :

- DM185D
- DM186D
- DM186i

AA390H

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



Compatibilidad con modelos de
desmontadoras:

Compatible with the following tyre
changer models:

Compatible avec les démontes-pneus
suivants :

- DM189HPD
- DM189HPD-S
- DM189i

HDM350

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



Compatibilidad con modelos de
desmontadoras:

Compatible with the following tyre
changer models:

Compatible avec les démontes-pneus
suivants :

- HDM186

COMPARATIVA MAQUINA DE RUEDAS
WHEELED MACHINES COMPARISON
COMPARAISON DES MACHINES À PNEUS

DESMONTADORAS | TYRE | DÉMONTES PNEUS

Dama new model	Tension Voltage	Exterior Outside	Interior Inside	Ancho máx. Max width	Diámetro máx. Max diameter	Tanque de aire Air tank	Motor inverter Inverter motor	Uña automática Leverless hook	Fuerza de destalonado Bead breaking force	Columna inclinable Tilt steering column	Helper
DM190	230V	10" - 18"	12" - 21"	3" - 12"	960 mm	NO	NO	NO	2500 Kg	NO	NO
DM706E	230V	13" - 23"	13" - 25"	3" - 14"	1000 mm	NO	NO	NO	2400 Kg	NO	INCLUIDO
DM185D	230V 400V	11" - 20"	13" - 23"	3" - 12"	940 mm	NO	NO	NO	2600 Kg	YES	AA320D
DM186i	230V	10" - 23"	12" - 26"	3" - 12"	930 mm	NO	YES	NO	2600 Kg	YES	AA320D
DM189i	230V	13" - 24"	15" - 28"	3" - 14"	1130 mm	NO	YES	NO	3200 Kg	YES	AA390H
DM189HPD	400V	13" - 24"	15" - 28"	3" - 14"	1130 mm	YES	NO	NO	3200 Kg	YES	AA390H
DM189HPD-S	400V	13" - 24"	15" - 28"	3" - 14"	1130 mm	YES	NO	YES	3200 Kg	YES	AA390H



DM190



DM706E



DM185D



DM186i



DM189i



DM189HPD



DM189HPD-S





EQUILIBRADORAS AUTOMÁTICAS

WHEEL BALANCERS
ÉQUILIBREUSES

DMB60B

EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA 230V



EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA

- 3 Programas para llantas de aluminio
- Equilibrado estático y dinámico
- Autocalibrado



ELECTRONICS WHEEL BALANCER

- 3 Programmes for alloy wheels
- Static and dynamic balancing mode
- Autocalibration



ÉQUILIBREUSE ÉLECTRONIQUE

- 3 programmes pour jantes alu
- Mode d'équilibrage statique et dynamique
- Étalonnage automatique



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Calibre para medición de ancho llantas
Rim width caliper
Compas largeur jantes



Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer/pliers
Tenailles et marteau pour poids



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide





Cuenco y junta de goma
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g



4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140



200 rpm



1000 rpm



10 s



1.5" - 20"



+1g / +5g



70 Kg



102 Kg



40 mm



0.25 kW



10" - 20"



230V/1ph/50 Hz

DMB3020B

EQUILIBRADORA SEMI AUTOMÁTICA 230V



EQUILIBRADORA SEMI AUTOMÁTICA

- 5 Programas para llantas de aluminio y 2 programas para ALU-S
- Modo de equilibrado estático y dinámico
- Autocalibrado
- Toma de medidas de distancia y diámetro automática
- Función plomo oculto
- Pantalla LCD
- Freno de pedal



ELECTRONIC WHEEL BALANCER

- 5 Programs for alloy wheels, 2 programs for ALU-S
- Static and dynamic balancing mode
- Autocalibration
- Automatic distance and diameter measurement
- External sensor, automatic width measurement
- Hidden weight function
- Brake pedal



- 5 programmes pour jantes alu et 2 programmes pour ALU-S
- Mode d'équilibrage statique et dynamique
- Étalonnage automatique
- Prise de mesure automatique de distance et diamètre
- Fonction masse cachée
- Écran LCD



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Calibre para medición de ancho llantas
Rim width caliper
Compas largeur jantes



Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer/pliers
Tenailles et marteau pour poids



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide



Cuenco y junta de goma
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g




4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

B-73-1600000-004

Palpador exterior
Width gauge
Jauge de largeur



200 rpm



1000 mm



10 s



1.5" - 20"



+1g / +-5 g



70 Kg



132 Kg



40 mm



0.25 kW



10" - 24"



230V/1ph/50Hz

Hasta final de existencias
While stock lasts
Jusqu'à épuisement des stocks

DMB68

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

230V



EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- 5 Programas para llantas de aluminio y 2 programas para ALU-S
- Autocalibrado
- Toma de medidas automática
- Palpador externo, medida de ancho automática
- Función plomo oculto
- Indicadores LED
- Modo ahorro de energía. Función sleep
- Búsqueda automática del punto de desequilibrio
- Freno automático



AUTOMATIC WHEEL BALANCER

- 5 Programs for alloy wheels and 2 programs for ALU-S
- Autocalibration
- Automatic measurement
- External sensor, automatic width measurement
- Hidden weight function
- LED indicators
- Energy-saving mode sleep function
- Automatic imbalance point search
- Automatic brake



ÉQUILIBREUSE AUTOMATIQUE

- 5 programmes pour jantes alu et 2 programmes pour ALU-S
- Étalonnage automatique
- Prise de mesure automatique
- Palpeur externe, mesure largeur automatique
- Fonction masse cachée
- Indicateurs LED
- Mode d'économie d'énergie. Fonction sleep
- Recherche automatique du point de déséquilibre
- Frein automatique



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Calibre para medición de ancho llantas
Rim width caliper
Compas largeur jantes



Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer/pliers
Tenailles et marteau pour poids



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide




Cuenco y junta de goma
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc




Pesa de calibrado de 50 g
Calibration weight 50 g
Masse étalon 50 g



4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140




975 mm



1354 mm

1483 mm



DMB79

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA 230V



EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- Autocalibrado
- Toma de medidas de distancia y diámetro automática
- Palpador externo para anchura
- Láser con posición exacta del punto de desequilibrio
- Función plomo oculto
- Monitor LCD 19"



WHEEL BALANCER AUTOMATIC

- Autocalibration
- Automatic distance and diameter measurement
- External sensor for width
- Laser in precise imbalance position
- Hidden weight function
- 19" LCD Monitor



ÉQUILIBREUSE AUTOMATIQUE

- Étalonnage automatique
- Prise de mesure automatique de distance et diamètre
- Palpeur externe pour la largeur
- Laser au point exact de déséquilibre
- Fonction masse cachée
- Écran LCD 19"



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer
Tenailles et marteau pour poids



4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide



4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140



Cuenco y junta de goma
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc



Calibre para medición de ancho llantas
Width caliper
Compas largeur jantes



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g



	10" - 24"	8s	40 mm
200 rpm	65 KG	1.5" - 20"	1100 mm
+1 g / +5 g	105 KG	0.2KW	230V/1ph/50Hz

DMB81

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA 230V



EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- Distancia y diámetro automáticos
- Láser en la posición de las 6 en el modo ALU-s
- Equilibrado estadístico y dinámico, programas ALU para llantas de aleación o de formas especiales
- Posición automática del punto de desequilibrado
- Autodiagnóstico
- Aplicable a llantas de acero y aleación de aluminio
- Sensor de anchura con sonar



WHEEL BALANCER AUTOMATIC

- Automatic distance and diameter
- Laser at 6 o'clock position in ALU-s mode
- Statistical and dynamic balancing, ALU programmes for alloy or special rim shapes
- Automatic position of the imbalance point
- Self-diagnosis
- Applicable to steel and aluminium alloy rims
- Width sensor with sonar



ÉQUILIBREUSE AUTOMATIQUE

- Distance et diamètre automatiques
- Laser à 6 heures en mode ALU-s
- Equilibrage statistique et dynamique, programmes ALU pour alliages ou formes de jantes spéciales
- Positionnement automatique du point de déséquilibre
- Autodiagnostic
- Applicable aux jantes en acier et en alliage d'aluminium
- Capteur de largeur avec sonar



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer/pliers
Tenailles et marteau pour poids



4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide



Cuenco y junta de goma
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g



DMB82

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA 230V



EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- 5 Programas para llantas de aluminio y 2 programas para ALU-S
- Modo de equilibrado estático y dinámico
- Autocalibrado
- Toma de medidas de distancia y diámetro automática
- Captación exterior por sonar
- Láser con posición exacta del punto de desequilibrio
- Búsqueda automática en punto de desequilibrio
- Función plomo oculto
- Monitor LCD 19"
- Freno automático




WHEEL BALANCER AUTOMATIC

- 5 Programmes for alloy wheels and 2 programmes for ALU-S
- Static and dynamic balancing mode
- Autocalibration
- Automatic distance and diameter measurement
- Ultrasonic measuring sensor
- Laser imbalance precision
- Automatic imbalance point search
- Hidden weight function
- 19" LCD Monitor
- Automatic brake



ÉQUILIBREUSE AUTOMATIQUE

- 5 programmes pour jantes alu et 2 programmes pour ALU-S
- Mode d'équilibrage statique et dynamique
- Étalonnage automatique
- Prise de mesure automatique de distance et diamètre
- Capteur extérieur par sonar
- Laser au point exact de déséquilibre
- Recherche automatique du pont du déséquilibre
- Fonction masse cachée
- Écran LCD 19"
- Frein automatique



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer
Tenailles et marteau pour poids



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide




Cuenco y junta de goma
Pressure cup and flange
Bol et joint en caoutchouc



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g



4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140



EQUILIBRADORAS DE NEUMÁTICOS / WHEEL BALANCERS / ÉQUILIBREUSES DE ROUES

REF.	Tension Voltage Voltage	Medida Size Mesure	Anchura máx. Max width Largeur max	Diámetro máx. de ruedas Max wheel diameter Diamètre de roues	Peso máx. de ruedas weight Poids max. de roues	Diámetro de eje Shaft diameter Arbre diamètre	Modo de uso Use mode Système d'emploi	Velocidad Speed Vitesse	Palpador externo External gauge Palpeur externe	Plomo oculto Hidden weight Plomb caché	Auto stop	Láser de posicionamiento Laser positionnement	Luz interior Internal light Lumière intérieure	Pantalla Screen Écran	Calibración Calibration Calibration
DMB60B	230V	10" - 24"	1.5" - 20"	1000 mm	70 kg	40 mm	manual	200 RPM	NO	NO	NO	NO - 12h	NO	NO	100 g
DMB3020B	230V	10" - 24"	1.5" - 20"	1000 mm	70 kg	40 mm	semi automatic	200 RPM	optional	YES	NO	Laser line	YES	LCD	100 g
DMB68	230V	10" - 28"	1.5" - 20"	1118 mm	70 kg	40 mm	automatic	200 RPM	YES	YES	YES	NO	YES	NO	50 g
DMB79	230V	10" - 24"	1.5" - 20"	1100 mm	65 kg	40 mm	automatic	200 RPM	YES	YES	YES	Laser point	YES	Color screen	100 g
DMB81	230V	10" - 24"	2" - 15"	900 mm	65 kg	40 mm	automatic	200 RPM	Sonar	YES	YES	Laser line	YES	Color screen	100 g
DMB82	230V	10" - 24"	1.5" - 20"	1118 mm	70 kg	40 mm	automatic	200 RPM	Sonar	YES	YES	Laser line	YES	Color screen	100 g



DMB60B



DMB3020B



DMB68



DMB79
























DMB81



DMB82



ACCESORIOS OPCIONALES
 OPTIONAL ACCESSORIES
 ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF:	DIÁMETRO / DIAMETER / DIAMÈTRE 36 MM: (DMB910)	
TB-M-0100000	- ADAPTADOR DE MOTO / MOTORCYCLE ADAPTER / ADAPTEUR MOTO - Ø36	
TB-P-0100018	- CONO IVECO / IVECO CONE / IVÉCO KIT CÔNE - Ø36 / 95 - 175 mm	
TB-P-0200010	- ESPACIADOR IVECO / IVECO FLANGE / BRIDE IVECO - Ø36	
B-W-0100000	- PLATO UNIVERSAL PARA LLANTAS CIEGAS / UNIVERSAL ADAPTER PLATE FOR BLIND RIMS / PLATEAU UNIVERSEL POUR ROUE SANS TROU CENTRAL - Ø36	
TB-K-0100000	- PALOMETA DE CIERRE RÁPIDO / QUICKNUT / ÉCROU RAPIDE - Ø36	
TB-P-0100031	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø36 / 42-65	
TB-P-0100032	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø36 / 54-78	
TB-P-0100033	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø36 / 74-108	
TB-P-0100034	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø36 / 89-140	
HHMW99763	- ADAPTADOR DE MOTO EQUILIBRADORA / MOTORCYCLE BALANCER ADAPTER - ADAPTATEUR MOTOS POUR ÉQUILIBREUSES	
HDM60-159	- CONOS / CONES / CÔNES	
HDM60-160	- CONOS / CONES / CÔNES	
HDM60-161	- CONOS / CONES / CÔNES	
HDM60-162	- CONOS / CONES / CÔNES	
HDM-158	- PALOMETA DE CIERRE RÁPIDO / QUICKNUT / ÉCROU RAPIDE - HDM60	
REF:	DIAMETRO / DIAMETER / DIAMÈTRE 40 MM: (DMB68 / HDM60 / DMB3020B / DMB76)	
TB-M-0900000	- ADAPTADOR DE MOTO / MOTORCYCLE ADAPTER / ADAPTEUR MOTO - Ø40	
TB-P-0300015	- CONO IVECO / IVECO CONE / IVÉCO KIT CÔNE - Ø40 / 95 - 175 mm	
TB-P-0200010	- ESPACIADOR IVECO / IVECO FLANGE / BRIDE IVECO - Ø40	
B-W-0700000	- PLATO UNIVERSAL PARA LLANTAS CIEGAS / UNIVERSAL ADAPTER PLATE FOR BLIND RIMS / PLATEAU UNIVERSEL POUR ROUE SANS TROU CENTRAL - Ø40	
TB-K-0200000	- PALOMETA DE CIERRE RÁPIDO / QUICKNUT / ÉCROU RAPIDE - Ø40	
TB-P-0300031	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø40 / 42-65	
TB-P-0300032	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø40 / 54-78	
TB-P-0300033	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø40 / 74-108	
TB-P-0300034	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø40 / 89-140	
HHMW99764	- PLATO UNIVERSAL PARA LLANTAS CIEGAS / UNIVERSAL ADAPTER PLATE FOR BLIND RIMS / PLATEAU UNIVERSEL POUR ROUE SANS TROU CENTRAL - Ø40	
HDM60-156 HDM60	- CUENCO EQUILIBRADORA / PRESSURE CUP FOR TYRE BALANCER / BOL ÉQUILIBREUSE - HDM60	
HDM60-177	- ESPACIADOR IVECO / IVECO FLANGE / BRIDE IVECO - HDM60	

ACCESORIOS OPCIONALES
 OPTIONAL ACCESSORIES
 ACCESSOIRES OPTIONNELS

TB-S-0100005	- TENAZAS Y MARTILLO PARA PLOMOS - WHEEL WEIGHT HAMMER/PLIERS - TENAILLE ET MARTEAU POUR MASSES		
TB-S-0100100	- CALIBRE PARA MEDICIÓN DE ANCHO - WIDTH CALIPER - COMPAS POUR MESURER LA LARGEUR		
TB-S-0100002	- JUNTA DE GOMA PARA CUENCO DE PALOMETA - RUBBER FLANGE JOINT EN CAOUTCHOUC		
TB-S-0100001	- CUENCO PARA PALOMETA - QUICK NUT CUP - BOL		
B-W-0500000	- CALIBRE PARA PLATO UNIVERSAL - UNIVERSAL PLATE CALIPER - CALIBRE POUR PLATEAU UNIVERSEL		
TB-S-0500001	- PESA PARA CALIBRADO - CALIBRATION WEIGHT- 50 GR MASSE ÉTALON DMB68 / DMB76		
TB-S-0100003	- PESA PARA CALIBRADO - CALIBRATION WEIGHT - 100 GR - MASSE ÉTALON DMB910 / DMB916 / DMB79 / DMB81 / DMB82N		
JZ06002020443	- PALOMETA DE CIERRE RÁPIDO - QUICKNUT - ÉCROU RAPIDE		
JZ07002020974	- CUENCO EQUILIBRADORA - PRESSURE CUP FOR TYRE BALANCER - BOL ÉQUILIBREUSE		
JZ09002023408	- UNTA DE GOMA PARA CUENCO DE PALOMETA - PRESSURE CUP RUBBER FLANGE JOINT EN CAOUTCHOUC		
JZ06002020476	- PLATO UNIVERSAL PARA LLANTAS CIEGAS - UNIVERSAL ADAPTER PLATE FOR BLIND RIMS -PLATEAU UNIVERSEL POUR ROUE SANS TROU CENTRAL - DMB79		
JZ06002020482	- ADAPTADOR DE MOTO - MOTORCYCLE ADAPTER - ADAPTEUR MOTO - DMB79		
JZ03002023395	- ESPACIADOR IVECO - IVECO FLANGE - BRIDE IVECO - DMB79		
JZ03002023397	- CONO IVECO - IVECO CONE - CÔNE IVECO - DMB79		
DMBLUA	- PLATO UNIVERSAL - UNIVERSAL ADAPTER - PLATEAU UNIVERSEL - DMB81 - DMB82N		
DMBLCF	- KIT CONO GRANDE Y BRIDA - LARGE CONE AND FLANGE KIT - KIT GRAND CÔNE ET BRIDE DMB81 - DMB82N		
DMBLMA	- ADAPTADOR DE MOTO - MOTORCYCLE ADAPTER - ADAPTEUR MOTO - DMB81 - DMB82N		
DMBLP4	- PLATOS DE 4 PUNTAS - 4 POINT PLATES - PLAQUES À 4 BRANCHES DMB81 - DMB82N		
DM80N	ELEVADOR DE RUEDAS NEUMÁTICO / PNEUMATIC WHEEL LIFT FOR / LÈVE- ROUES PNEUMATIQUÉ POUR ÉQUILIBREUSE – Compatibilidad con todos los modelos / Compatible with all models / Compatibilité avec tous les modèles		





3D ALIGNERS
APPAREILS DE GÉOMÉTRIE 3D

ALINEADORES 3D

DMA3D3000

ALINEADOR 3D



ALINEADOR 3D

- Modo de alineación de 2 ruedas
- Cámaras HD de alta precisión con sensores CMOS
- Viga móvil para adaptar la altura de trabajo
- Objetivos con filtro de luz
- Targets
- Base de datos integrada. HaynesPro
- Actualización anual de base de datos
- Actualizaciones de software disponibles
- Proceso de alineación con diseño visual y multilingüe



3D WHEEL ALIGNMENT MACHINE

- 2 Wheel alignment mode
- Full-size HD high precision cameras with CMOS
- Mobile camera beam to adapt to working height
- Lens filters to reduce backlighting
- Targets
- Wide database. HaynesPro
- Annual database updates
- Software updates available
- Alignment process with visual and multilingual design



GÉOMÉTRIE MOBILE 3D

- Mode de géométrie 2 roues
- Caméras haute précision avec capteurs CMOS
- Banc de géométrie avec réglage des caméras pour adapter la hauteur de travail
- Objectifs des caméras avec filtre pour réduire l'effet contre-jour
- Targets
- Base de données complète. HaynesPro
- Mise à jour du logiciel disponible
- Mise à jour annuelle de base de données
- Processus de géométrie avec une conception visuelle et multilingüe



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Set platos de alineación Alignment plate Set plateaux pour géométrie	
Bloque para platos de alineación Alignment plate block Bloc pour plateaux pivotants	
Bloqueo de volante Steering wheel lock Verrouillage volant	
Depresor de pedal Brake depressor Abaisse pédale	
Extensión de garras Clamp extension claw Griffe d'extension de pince	
Cuñas Block Bloque roue	
Targets Targets Cibles	

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

Juego de base móvil Movable base kit Kit base mobile	
Set soporte garra 3 puntos para neumático Quick tire clamp / 3 points clamp Support de griffe 3 points pour pneu	



- Sistema de medición: 3D
- Tipo de transmisión de datos: Por cable
- Tamaño mínimo de llanta: 10"
- Tamaño máximo de llanta: 26"
- Curva de convergencia: Sí
- Medida de anchura de vía: Sí
- Medida de distancia entre ejes: Sí
- Monitor: LCD 32"
- Distancia mínima de instalación: 1800 mm
- Distancia máxima de instalación: 2800 mm
- Alimentación: 230V/1ph/50Hz
- Peso: 427 kg



- Measuring system: 3D
- Type of data transmission: Coded
- Minimum rim size: 10"
- Maximum rim size: 26"
- Toe-in curve: Yes
- Track width measurement: Yes
- Wheelbase measurement: Yes
- Monitor: LCD 32"
- Minimum installation distance: 2000mm
- Maximum installation distance: 2800mm
- Power supply: 230V/1ph/50Hz
- Weight: 427kg



- Système de mesure : 3D
- Type de transmission des données : Par câble
- Diamètre des jantes minimale : 10"
- Diamètre des jantes maximale : 26"
- Courbe de convergence : Oui
- Mesure de la largeur de la voie : Oui
- Mesure de l'empattement : Oui
- Moniteur : LCD 32"
- Distance minimale d'installation : 1800 mm
- Distance maximale d'installation : 2800 mm
- Alimentation : 230V/1ph/50Hz
- Poids : 427 kg

DMA3D3000AT

ALINEADOR 3D



ALINEADOR 3D SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO (AUTOTRACKING)

- Modo de alineación de 2 ruedas
- Cámaras HD de alta precisión con sensores CMOS
- Viga móvil para adaptar la altura de trabajo por husillo
- Objetivos con filtro de luz
- Mini targets
- Base de datos íntegra HaynesPro
- Actualización anual de base de datos
- Actualizaciones de software disponibles
- Proceso de alineación con diseño visual y multilingüe



3D WHEEL ALIGNMENT MACHINE AUTOMATIC TRACKING (AUTOTRACKING)


- 2 Wheel alignment mode
- Full-size HD high precision cameras with CMOS
- Mobile camera beam to adapt working height
- Filter lenses to reduce backlighting
- Mini targets
- Complete HaynesPro database
- Annual database updates
- Software updates available
- Alignment process with visual and multilingual design



GÉOMÉTRIE MOBILE 3D CAMÉRA À SUIVI AUTOMATIQUE (AUTOTRACKING)

- Mode de géométrie 2 roues
- Caméras haute précision avec capteurs CMOS
- Banc de géométrie avec réglage des caméras pour adapter la hauteur de travail
- Objectifs des caméras avec filtre pour réduire l'effet contre-jour
- Mini targets
- Base de données complète HaynesPro
- Mise à jour du software disponible

- Mise à jour annuelle de base de données
- Processus de géométrie avec une conception visuelle et multilingue



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Set platos de alineación Alignment plates Set plateaux pour géométrie	
Bloque para platos de alineación Alignment plate block Bloc pour plateaux pivotants	
Bloqueo de volante Steering wheel lock Verrouillage volant	
Depresor de pedal Brake depressor Abaisse pédale	
Extensión de garras Clamp extension claw Griffe d'extension de pince	
Cuñas Block Brique roue	
Mini Targets Mini Targets Mini cibles	

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

Juego de base móvil Movable base kit Kit base mobile	
Set soporte garra 3 puntos para neumático Quick tire clamp/ 3 points clamp Support de griffe 3 points pour pneu	



- Sistema de medición: 3D
- Tamaño mínimo de llanta: 10"
- Tamaño máximo de llanta: 26"
- Curva de convergencia: Sí
- Medida de anchura de vía: Sí
- Medida de distancia entre ejes: Sí
- Monitor: LCD 32"
- Distancia mínima de instalación: 1800 mm
- Distancia máxima de instalación: 2800 mm
- Alimentación: 230V/1ph/50Hz
- Peso: 427 kg



- Measuring system: 3D
- Minimum rim size: 10"
- Maximum rim size: 26"
- Toe-in curve: Yes
- Track width measurement: Yes
- Wheelbase measurement: Yes
- Monitor: LCD 32"
- Minimum installation distance: 2000mm
- Maximum installation distance: 2800mm
- Power supply: 230V/1ph/50Hz
- Weight: 427kg



- Système de mesure : 3D
- Diamètre des jantes minimale : 10"
- Diamètre des jantes maximale : 26"
- Courbe de convergence : Oui
- Mesure de la largeur de la voie : Oui
- Mesure de l'empattement : Oui
- Moniteur : LCD 32"
- Distance minimale d'installation : 1800 mm
- Distance maximale d'installation : 2800 mm
- Alimentation : 230V/1ph/50Hz
- Poids : 427

REF:		
5-900006	- DEPRESOR DE FRENO / PEDAL BRAKE DEPRESSOR / ABAISSE PÉDALE - DE FREIN DMA3D2000 - DMACCD1000 - DMA3D3000	
5-900005	- BLOQUEO DE VOLANTE / STEERING WHEEL LOCK / VERROUILLAGE VOLANT - DMA3D2000 - DMACCD1000 - DMA3D3000	
80130600	- GARRA HASTA LLANTA 25" / CLAMP FOR RIMS UP TO 25" / GRIFFE JANTE JUSQU'À 25" - DMA3D2000	
80130100	- GARRA HASTA LLANTA 25" / CLAMP FOR RIMS UP TO 25" / GRIFFE JANTE JUSQU'À 25" - DMACCD1000	
4-900220	- GARRA DELANTERA 11"-22" / FRONT CLAW 11" - 22" / GRIFFE AVANT 11" - 22" - DMA3D3000	
4-900227	- GARRA TRASERA 11" - 22" / REAR CLAW 11" - 22" / GRIFFE ARRIERE 11" - 22" - DMA3D3000	
80170650	- SET EXTENSIONES PARA GARRAS CCD / EXTENSIONS FOR CLAMPS / SET EXTENSIONS GRIFFES - DMA3D2000 - DMACCD1000	
80130150	- SET SOPORTE GARRA PARA NEUMÁTICO / TYRE GRABBER SET / SUPPORT DE GRIFFE POUR PNEU - DMACCD1000 - DMA3D2000	
8-34900026	- KIT DE CALIBRACIÓN 3D RIGIDO / 3D RIGID CALIBRATION BAR / KIT D'ÉTALONNAGE 3D RIGIDE - DMA3D3000	
5-9K00120B	- SET SOPORTE GARRA 3 PUNTOS PARA NEUMÁTICO / QUICK TIRE CLAMP / 3 POINTS CLAMP / SUPPORT DE GRIFFE 3 POINTS POUR PNEU - DMA3D3000AT	
8036190000	- KIT DE CALIBRACIÓN 3D RIGIDO / 3D RIGID CALIBRATION BAR / KIT D'ÉTALONNAGE 3D RIGIDE - DMA3D2000	
80170801	- KIT CALIBRACIÓN CCD / CALIBRATION SET / KIT D'ÉTALONNAGE - DMACCD1000	
5-9K00030	- UÑAS PARA LLANTA ALUMINIO / PROTEC ASSEMBLY CLAMP PIN / GRIFFE JANTE ALU - DMA3D3000	
X001678	- SET PLATOS GIRATORIOS PARA ALINEACIÓN DIMENSIONES: 400X400X50 MM / TURNABLES SET DIMENSIONS: 400X400X50 MM / PLATEAU GIRATOIRE POUR GÉOMÉTRIE DIMENSIONS: 400X400X50 MM	
X001678H	- SET PLATOS GIRATORIOS PARA ALINEACIÓN DIMENSIONES: 400X400X50 MM / TURNABLES SET DIMENSIONS: 400X400X50 MM / PLATEAU GIRATOIRE POUR GÉOMÉTRIE DIMENSIONS: 400X400X50 MM	
ACTCCD	- ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS CCD / CCD DATA BASE UPDATE / MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES CCD - DMACCD1000	
ACT3D	- ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS 3D / 3D DATA BASE UPDATE / MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES 3D - DMA3D2000 - DMA3D2000M - DMA3D2000ML	
5-900222	- ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS 3D / 3D DATA BASE UPDATE / MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES 3D - DMA3D3000	
8-34900072-00	- JUEGO DE BASE MÓVIL / MOVABLE BASE KIT / KIT BASE MOBILE - DMA3D3000	





ELEVADORES DE TALLER
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLEVATEURS

ELEVADORES 1 COLUMNA

DM2.5Y

MONOCOLUMNA MÓVIL 230V



ELEVADOR MONOCOLUMNA MÓVIL

- Elevador móvil con sistema transpaleta
- Desbloqueo y bajada automáticos
- Desbloqueo mecánico con accionamiento eléctrico
- Transmisión por cilindro hidráulico con cadena
- Brazos extensibles de 2 tramos



SINGLE POST LIFT MOBILE

- Mobile lift with pallet truck system
- Automatic descent and release
- Mechanical release with electric activation
- Hydraulic cylinder chain drive transmission
- 2-stage extendable arms



PONT MONOCOLONNE MOBILE

- Élévateur mobile avec système de transpalette
- Déverrouillage et abaissement automatiques
- Déverrouillage mécanique avec entraînement électrique
- Transmission par vérin hydraulique avec chaîne
- Bras extensibles en 2 sections



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS




4 UDS x Ø 120 mm

4 UDS x 50 mm
4 UDS x 100 mm

1 UD



2500 kg



DM1.36L

ELEVADOR LATERAL MÓVIL



ELEVADOR LATERAL MÓVIL

- Capacidad de elevación desde el chasis o las ruedas
- Transmisión hidráulica con cadena
- Funcionamiento oleoneumático
- Incluye bomba pedalera neumática



SINGLE POST LIFT MOBILE

- Lifting capability from chassis or wheels
- Hydraulic chain drive
- Oleo-pneumatic operation
- Pneumatic foot pump included



PONT MONOCOLONNE MOBILE

- Capacité de levage à partir du châssis ou des roues
- Entraînement hydraulique par chaîne
- Fonctionnement oléo-pneumatique
- Pompes à pied pneumatiques incluses




INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Horquilla para rueda
Wheel Fork
Fourche de roue



Sujección para chasis
Chassis mountings
Supports de châssis



1360 kg

1360 kg

≤30 s

102 - 750 mm

≤30 s

1000 mm

4-8 bar

1320 mm

400 bar Max.

127.5 kg

DM3.5F

ELEVADOR LATERAL FIJO



ELEVADOR MONOCOLUMNA FIJO

- Modelo fijo
- Elevador electrohidráulico con sistema de elevación por cadena.
- Sistema de bloqueo y desbloqueo mecánico
- Protección mediante válvula de sobrecarga
- Control de 24V



SINGLE POST LIFT FIXED

- Stationary version
- Electro-hydraulic driven lift with chain lifting system
- Mechanical locks with automatic engagement and release





PONT MONOCOLONNE FIXE

- Modèle fixe
- Pont élévateur électrohydraulique avec système de levage par chaîne
- Loquet de sécurité avec verrouillage et déverrouillage automatique
- Protection par soupape de surcharge




OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

Realzas
Extensions pads
Extensions



3500 kg





ELEVADORES DE TALLER
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLÉVATEURS

ELEVADORES 2 COLUMNAS

DM4.OEM / DM4.OEMV

ELEVADOR ELECTROMECHANICO | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTROMECHANICO

- Maniobra de control 24 V
- Final de carrera altura máxima
- Transmisión mecánica con 2 motores independientes
- Conexión rápida cables a caja de control
- Doble tuerca de seguridad
- Microinterruptor de rotura de cables y final de carrera



2 POST LIFT ELECTRO-MECHANICAL


- Control operation 24 V
- Maximum height limit switch
- Mechanical transmission with 2 independent motors
- Quick cable connection to control box
- Double safety locking nut
- Limit switch for cable breakage and maximum height



PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES ÉLECTROMÉCANIQUE

- Fonctionnement du contrôle 24 V
- Interrupteur de fin de course
- Transmisión electromecánica avec 2 moteurs indépendants
- Connexion rapide des câbles au boîtier de commande
- Double écrou de verrouillage de sécurité
- Interrupteur en cas de rupture de câbles et de fin de course

DM4.OEM



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL




EVO1FRKD50
HORQUILLA
FORK
FOURCHE



DM4.OEM-EL
4 BRAZOS ARTICULADOS EV
4 ARTICULATED EV ARMS
4 BRAS ARTICULÉS EV

DM4.OEMV



4000 kg



4000 kg



3.6 kW (x2)



85 -
1850 mm



400V/3ph/50Hz



4200 mm



835 kg



3570 mm

DM4.0T

ELEVADOR CON BASE 230V | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS CON BASE

- Base en forma de "H" para instalación en suelos con menor capacidad mecánica
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Sistema de desbloqueo automático
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura y de rotura de cables
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 80 mm




2 POST LIFT WHIT BASE FRAME

- H-shaped base for installation on floors with lower mechanical capacity
- 2 hydraulic cylinders + chain
- Steel cable synchronisation
- Automatic release system
- Lowering solenoid valve
- Electromagnetic safety locking system
- Electronic height and cable breakage limit switch
- 3-section symmetrical arms
- 80 mm extension pads



PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES AVEC BASE

- Base en H pour une installation sur des surfaces irrégulières
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Système de déverrouillage automatique
- Électrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course et en cas de rupture des câbles
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausses de 80 mm





INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 120 mm



4 UDS x 50 mm
4 UDS x 100 mm



4000 kg



4000 kg



≤60 s



100 - 1800 mm



≤18 - 40 s



2878 mm



2.2 kW



3484 mm



400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



690 kg

DM4.0T/CB

ELEVADOR CON BASE 230V | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS

- Base en forma de "H" para instalación en suelos con menor capacidad mecánica
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Sistema de desbloqueo automático
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura y de rotura de cables
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 70 mm



2 POST LIFT

- H-shaped base for installation on floors with lower mechanical capacity
- 2 hydraulic cylinders + chain
- Steel cable synchronisation
- Automatic release system
- Lowering solenoid valve
- Electromagnetic safety locking system
- Electronic height and cable breakage limit switch
- 3-section symmetrical arms
- 70 mm extension pads







PONT ÉLÉVATEUR À

- Base en H pour une installation sur des surfaces irrégulières
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Système de déverrouillage automatique
- Électrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course et en cas de rupture des câbles
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausse de 70 mm



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

- 4 UDS x Ø 120 mm 
- 4 UDS x 50 mm 
- 4 UDS x 100 mm



4000 kg

4000 kg

≤60 s

100 - 1800 mm

≤18 - 40 s

2878 mm

2.2 kW

3484 mm

**400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz**

690 kg



DM4.2T

ELEVADOR SEMI-BASE 230V | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS SEMIBASE

- Elevador de instalación directa al suelo
- Semibase
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 70 mm



2 POST LIFT SEMI BASE FRAME

- Floor installation
- Semibase
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic security locking system
- Maximum height limit switch
- 3-stage symmetrical arms
- 70 mm Extension pads



PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES SEMI-BASE

- Installation directe au sol
- Semibase
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course hauteur maximale
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausses de 70 mm



3 TRAMOS - 3 STAGES - 3 SECTIONS





INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 115 mm



4 UDS x 70 mm



4200 kg



4200 kg



≤ 45 s



110 - 1975 mm



≤ 45 s



2850 mm



2.2 kW



3420 mm



400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



623 kg

DM4.0T/2

ELEVADOR SEMI-BASE 230V | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS SEMI-BASE

- Elevador de instalación directa al suelo
- Semibase
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 70 mm



2 POST LIFT SEMI BASE FRAME

- For floor installation
- Semibase
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic safety locking system
- Maximum height limit switch
- 3-stage symmetrical arms
- 80 mm Extension pads



PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES SEMI-BASE

- Installation directe au sol
- Semibase
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausses de 80 mm



3 TRAMOS - 3 STAGES - 3 SECTIONS





BRAZOS REFORZADOS
REINFORCED ARMS
BRAS RENFORCÉS

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 115 mm



4 UDS x 70 mm
4 UDS x 100 mm



4000 kg

4000 kg

≤ 45 s

110 - 1975 mm

≤ 45 s

2850 mm

2.2 kW

3420 mm

**400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz**

623 kg

DM4.0T/SB2

ELEVADOR SIN-BASE 230V | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE

- Estructura de portería sin base inferior
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas



2 POST LIFT BASELESS LIFT

- Clear floor structure
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic safety locking system
- Maximum height limit switch
- 3-stage symmetrical arms
- Extension pads



PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES SANS EMBASE

- Structure sans base inférieure
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électro magnétique
- Interrupteur de fin de course hauteur maximale
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhaussses



3 TRAMOS - 3 STAGES - 3 SECTIONS




700 - 1310 mm

BRAZOS REFORZADOS
REINFORCED ARMS
BRAS RENFORCÉS

4000 kg

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS





JZ06036049779 +30Cm
JZ06036055424 +50Cm

4 UDS x Ø 115 mm



4 UDS x 70 mm



4000 kg



≤ 45 s



91 - 1890 mm



≤ 45 s



4050 mm



2.2 kW



3420 mm



400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



673 kg

DM4.0TSB2EV

ELEVADOR SIN BASE 230V-400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE

- Estructura de portería sin base inferior
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Brazos aislados para EV
- Realzas



2 POST LIFT BASELESS LIFT

- Clear floor structure
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic safety locking system
- Maximum height limit switch
- Insulated arms for EV
- Extension pads



PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES SANS EMBASE

- Structure sans base inférieure
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course hauteur maximale
- Bras isolés pour EV



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 115 mm

4 UDS x 70 mm



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL



EV01FRKD50
HORQUILLA



JZ06036068950

BRAZO ACODADO DERECHO (1 UND)

JZ06036068951

BRAZO ACODADO IZQUIERDO (1 UND)



4000 kg



≤ 45 s



91 - 1890 mm



≤ 45 s



4050 mm



2.2 kW





3420 mm



400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



673 kg



4000 kg

Kit de extensiones para aumentar altura libre:
Extension kit for to increase headroom:
Kit d'extension pour augmenter la hauteur sous plafond:

JZ06036049779
+30Cm

JZ06036055424
+50Cm

DM5.0T/2

ELEVADOR SEMI BASE 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS

- Instalación directa en suelo
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas



2 POST LIFT

- Ground installation
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic security locking system
- 3-stage symmetrical arms
- Extension pads



PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES

- Installation directe sur la surface
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausse





INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x 70 mm
4 UDSx 100 mm



BRAZOS REFORZADOS
REINFORCED ARMS
BRAS RENFORCÉS



5000 kg



5000 kg



≤ 45 s



110 - 1910 mm



≤ 45 s



2850 mm



3.0 kW



2767 mm



400V/3ph/50Hz



1030 kg

DM6.0T/SB3H

ELEV. SIN BASE 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE 6T

- Doble altura libre regulable: 5 m - 4.69 m
- Estructura de portería sin base inferior
- Micro interruptor de altura y de sincronización de cables
- 2 Cilindros hidráulicos de transmisión directa
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas



2 POST

- Adjustable double height: 5 m - 4.69 m
- Clear floor structure
- Limit switch for cable synchronisation and maximum height
- 2 direct drive hydraulic cylinders
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic locking safety system
- 3-stage symmetrical arms
- Extension pads



PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES SANS BASE 6T

- Double hauteur réglable : 5 m - 4.69 m
- Structure sans base inférieure
- Système de déverrouillage électromagnétique
- 2 vérins hydrauliques à entraînement direct
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de verrouillage de sécurité électromagnétique
- Bras symétriques à 3 sections

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x 127 mm



4 UDS x 67 mm



4 UDS x Ø 120 mm



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

Adaptador tetón
Pin support
Adaptateur en téton

Adaptador en "V"
"V" support
Adaptateur "V"

Adaptador en "U"
"U" support
Adaptateur "U"

Adaptador rectangular
Wide "U" support
Adaptateur rectangulaire



BRAZOS REFORZADOS
REINFORCED ARMS
BRAS RENFORCÉS

6000 kg

6000 kg

≤ 50 s

123 - 2023 mm

≤ 50 s



4857 - 5162 mm

3 kW

3841 mm

400V/3ph/50Hz

1370 kg



DM5.0TWEVM

SINCRONIZACIÓN WI-FI | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS 5 T

- Equipado con 2 motores y sincronización WI-FI
- Con brazos elevadores para vehículos eléctricos (VE)
- Sistema de bloqueo mecánico de seguridad
- Sistema de control independiente
- Diseño sin elementos interconectados



2 POST LIFT 5 T

- Equipped with 2 motors and WI-FI synchronisation
- With lifting arms designed for electric vehicles (EV)
- Mechanical locking safety system
- Independent control system
- Design without interconnected components



PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES 5 T

- Équipé de 2 moteurs avec synchronisation WI-FI
- Bras de levage pour véhicules électriques (EV)
- Système de verrouillage mécanique de sécurité
- Système de commande indépendant
- Conception sans éléments interconnectés




INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x 100 mm



5000 kg



5000 kg



≤ 45 s



110 - 1900 mm



≤ 45 s



2912 mm



2x3.5 kW



4028 mm



400V/3ph/50Hz



1031 kg

DAMA0008

PLACA DE DISTRIBUCIÓN



PLACAS DE DISTRIBUCIÓN

- Para la instalación de elevadores 2 columnas en suelos de hormigón armado con un espesor mínimo de 14 cm y una dureza de B25.
- Las fuerzas máximas recomendadas según el cálculo :
 $N(\text{máx}) = 18,25 \text{ kN}$
 $My(\text{máx}) = 11,50 \text{ kNm}$
 $Mx(\text{máx}) = 13,50 \text{ kNm}$






PLAQUES DE RÉPARTITION

- Pour l'installation de 2 ascenseurs à colonnes sur des sols en béton armé d'une épaisseur minimale de 14 cm et d'une dureté de B25.
- Les forces maximales recommandées selon le calcul :
 $N(\text{máx}) = 18,25 \text{ kN}$
 $My(\text{máx}) = 11,50 \text{ kNm}$
 $Mx(\text{máx}) = 13,50 \text{ kNm}$



WEIGHT DISTRIBUTION PLATES

- For the installation of 2 column lifts on reinforced concrete floors with a minimum thickness of 14 cm and a hardness of B25.
- The maximum recommended forces according to the calculation :
 $N(\text{max}) = 18,25 \text{ kN}$
 $My(\text{max}) = 11,50 \text{ kNm}$
 $Mx(\text{max}) = 13,50 \text{ kNm}$



DAMA0024

PLACA DE DISTRIBUCIÓN



PLACAS DE DISTRIBUCIÓN

- Para la instalación de elevadores 2 columnas en suelos de hormigón armado con un espesor mínimo de 18 cm y una dureza de B25.
- Las fuerzas máximas recomendadas según el cálculo :
 $N(\text{máx}) = 33,84 \text{ kN}$ | $My(\text{máx}) = 38,92 \text{ kNm}$ | $Mx(\text{máx}) = 20,00 \text{ kNm}$



WEIGHT DISTRIBUTION PLATES

- For the installation of 2 column lifts on reinforced concrete floors with a minimum thickness of 18 cm and a hardness of B25.
- The maximum recommended forces

$N(\text{max}) = 33,84 \text{ kN}$ | $My(\text{max}) = 38,92 \text{ kNm}$ | $Mx(\text{max}) = 20,00 \text{ kNm}$



COMPATIBLE CON EL ELEVADOR
DM6.0T/SB3H



COMPATIBLE WITH THE
DM6.0T/SB3H LIFT





COMPATIBLE AVEC
PONT ÉLÉVATEUR IEQ1014



PLAQUES DE RÉPARTITION

- Pour l'installation de ponts élévateurs 2 colonnes sur des sols en béton armé d'une épaisseur minimale de 18 cm et d'une dureté de B25.
- Les forces maximales recommandées selon le calcul :

$N(\text{máx}) = 33,84 \text{ kN}$ | $My(\text{máx}) = 38,92 \text{ kNm}$ | $Mx(\text{máx}) = 20,00 \text{ kNm}$



DM20A

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN



ACCESORIO PARA ELEVADOR 2 COLUMNAS PLATAFORMA DE ELEVACIÓN

- Accesorio para elevación de vehículos especiales: barredoras, cortacésped, quads, triciclos
- Plataformas deslizantes para ajuste de posición
- Compatible con elevadores de dos columnas modelos:
DM4.0T - DM4.0T/2 - DM4.0T/SB2



ACCESSORY FOR 2-COLUMN LIFT LIFTING PLATFORM



- Lift accessory for special vehicles: sweepers, lawnmowers, quads, tricycles, etc.
- Sliding platforms for position adjustment
- Compatible with two-column lifts models:
DM4.0T - DM4.0T/2 - DM4.0T/SB2



ACCESSOIRE POUR ÉLÉVATEUR 2 COLONNES PLATE-FORME ÉLÉVATEUR


- Accessoire pour le levage de véhicules spéciaux : balayeuses, tondeuses à gazon, quads, tricycles, etc.
- Plates-formes coulissantes pour le réglage de la position
- Compatible avec les élévateurs à deux colonnes modèles :
DM4.0T - DM4.0T/2, DM4.0T/SB2

- Asa para mover las plataformas
- Handle for moving platforms
- Poignées pour déplacer les plates-formes
- Este accesorio sólo es compatible con modelos
- This accessory is only compatible with models mentioned above
- Cet accessoire est uniquement compatible avec les modèles




- Vigas de apoyo - Support beams - Poutres de support
- Plataformas deslizantes
- Sliding platforms
- Plates-formes coulissantes
- Soportes de elevación
- Lifting brackets
- Supports de levage


YAMAHA WOLVERINA X2 850




CAM-AM SPYDER F3




YAMAHA DRIVE




JOHN DEERE X900



YAMAHA YFM700



YAMAHA UMX AC







ELEVADORES DE TALLER
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLÉVATEURS

ELEVADORES 4 COLUMNAS



Hasta final de existencias
While stocks last
Jusqu'à épuisement des stocks

DM450

ELEV. ELECTROHI. 230V | 400V



ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO

- Preparado para alineación, con placas pivotantes traseras y huecos para platos de alineación
- Elevación mediante cilindro de tracción y cables de acero a las 4 columnas
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo neumático
- Función anti-atrapamiento
- Micro de seguridad de desnivelación, rotura de cable, final de carrera
- Gato neumático de ayuda opcional



4 POST LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Ready for alignment. Rear sliding plates, front spaces for alignment turntables
- Hydraulic cylinder and steel rope action on all 4 columns
- Electric lowering valve
- Pneumatic locking system
- Anti toe trap
- Electric safety switch (leveling, steel rope snapping, maximum height limit)
- Pneumatic jacking beam as option



PONT ÉLÉVATEUR À 4 COLONNES ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Conçu pour la géométrie, avec plaques pivotantes arrière et espace pour plaques de géométrie
- Levage au moyen d'un vérin de traction et de câbles en acier aux 4 colonnes
- Electrovanne de descente
- Système de verrouillage pneumatique
- Fonction protection pieds
- Sécurité micro, rupture de câble, fin de course
- Traverse d'assistance pneumatique en option






4500 kg

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

IEQ1208
Gato central
Central jack
Traverse de levage



3000 kg
280 mm



4500 kg

≤ 60 s

192 - 1830 mm

≤ 18 - 40 s

2220 mm

2.2 kW

3360 mm

**400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz**

6 - 8 bar

1400 kg

DM5.5140

ELEV. ELECTROMECAÁNICO 230V | 400V






ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO

- Electrohidráulico
- Equipado para alineación
- Placas traseras pivotantes
- Placas ajustables para platos de alineación
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo neumático
- Micros de seguridad de cables
- Micros de final de carrera



4 POST LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Electro-hydraulic
- Equipped for alignment
- Sliding Plates
- Adjustable plates for alignment trays
- Electro magnetic lowering valve
- Pneumatic locking system
- Steel rope security switch
- Max height limit switch



PONT ÉLÉVATEUR À 4 COLONNES ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Électrohydraulique
- Équipé pour gérer la géométrie
- Plaques arrière pivotantes
- Plaques réglables pour plateaux de géométrie
- Électrovanne de descente
- Système de verrouillage pneumatique
- Micros contact de sécurité pour câbles
- Interrupteurs de fin de course



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

IEQ1208
Gato central
Central jack
Traverse de levage



5000 kg



5000 kg



≤ 120 s



1900 mm



≤ 120 s



2369 mm



2.2 kW



3204 mm

400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



4-6 bar



1350 kg

DM5.4700MOT

ELEV. ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO

- Electrohidráulico
- Equipado para alineación
- Placas traseras pivotantes
- Placas ajustables para platos de alineación
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo neumático
- Micros de seguridad de cables
- Micros de final de carrera




4 POST LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Electro-hydraulic
- Equipped for alignment
- Sliding Plates
- Adjustable plates for alignment trays
- Electro magnetic lowering valve
- Pneumatic locking system
- Steel rope security switch
- Max height limit switch




PONT ÉLÉVATEUR À 4 COLONNES ÉLECTROHYDRAULIQUE


- Électrohydraulique
- Équipé pour gérer la géométrie
- Plaques arrière pivotantes
- Plaques réglables pour plateaux de géométrie
- Électrovanne de descente
- Système de verrouillage pneumatique
- Micros contact de sécurité pour câbles
- Interrupteurs de fin de course



2898 mm



6345 mm



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

IEQ1208
Gato central
Central jack
Traverse de levage



3000 kg

280 mm

5000 kg

5000 kg

≤ 120 s

1900 mm

≤ 120 s

2369 mm

2.2 kW

3206 mm

400V/3ph/50Hz

4-6 bar

1350 kg

DM500.2SLN

ELEV. ELECTROMECÁNICO 400V



ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO

- Electrohidráulico
- Elevador secundario de tijera
- Equipado para alineación
- Placas traseras pivotantes
- Placas ajustables para platos de alineación
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo neumático
- Micros de seguridad de cables
- Micros de final de carrera



PONT ÉLÉVATEUR À 4 COLONNES ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Électrohydraulique
- Pont élévateur double élévation
- Équipé pour la géométrie
- Plaques arrière pivotantes
- Plaques réglables pour plaques de géométrie
- Électrovanne de descente
- Système de verrouillage pneumatique
- Micros contact de sécurité pour câbles
- Interrupteurs de fin de course






4 POST LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Electro-hydraulic
- Secondary scissor lift
- Equipped to handle alignment
- Sliding Plates
- Adjustable plates for alignment trays
- Electro magnetic lowering valve
- Pneumatic locking system
- Steel rope security switch
- Max height limit switch



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

5000 kg



IE01208 Gato central Central jack Traverse de levage



DM5.6000

ELEV. ELECTROMECÁNICO 400V



ELEVADOR 4 COLUMNAS
ELECTROHIDRÁULICO

- Electrohidráulico
- Equipado para alineación
- Placas traseras pivotantes
- Placas ajustables para platos de alineación
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo electro-neumático
- Micros de seguridad de cables
- Micros de final de carrera




4 POST LIFT
ELECTRO-HYDRAULIC

- Electro-hydraulic
- Equipped for alignment
- Sliding Plates
- Adjustable plates for alignment trays
- Electro magnetic lowering valve
- Pneumatic locking system
- Steel rope security switch
- Max height limit switch





PONT ÉLÉVATEUR À 4 COLONNES
ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Électrohydraulique
- Équipé pour gérer la géométrie
- Plaques arrière pivotantes
- Plaques réglables pour plateaux de géométrie
- Électrovanne de descente
- Système de verrouillage électro-pneumatique
- Micros contact de sécurité pour câbles
- Interrupteurs de fin de course



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

5500 kg



IEQ1208

GATO CENTRAL 3 t



GATO CENTRAL
HIDRONEUMÁTICO 3t

- Rodillos ajustables para todo tipo de vías



CAR JACK
HYDROPNEUMATIC 3t

- Adjustable rollers for all types of track






TRAVERSE DE LEVAGE
HYDROPNEUMATIQUE 3t

- Rouleaux réglables pour tout type de chemin de roulement



3000 kg







ELEVADORES DE TALLER
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLÉVATEURS

ELEVADORES TIJERA

DM2.8T

ELEVADOR MÓVIL 230V



ELEVADOR TIJERA MÓVIL

- Elevador móvil para carroceros
- Equipado con kit móvil
- Brazos móviles de apoyo
- Sistema de desbloqueo eléctrico
- Micro interruptor final de carrera
- No requiere instalación



SCISSOR LIFT MOBILE

- Mobile lift for bodyshops
- Mobile kit included
- Mobile support arms
- Electric release system
- Micro limit switch
- No installation required






PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX MOBILE

- Élévateur mobile pour carrossiers
- Équipé d'un kit de mobilité
- Bras de support mobile
- Système de déverrouillage électrique
- Micro-interrupteur fin de course
- Pas d'installation nécessaire



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS



2800 kg

2800 kg

2.2 kW

125 - 1200 mm

230V/1ph/50Hz

1543 mm

451 kg

≤ 30 s

≤ 30 s

DM3.0MV

ELEVADOR MÓVIL 230V



ELEVADOR TIJERA MÓVIL

- Equipado de kit de movilidad
- Rampas fijas extensibles
- Sistema de desbloqueo eléctrico
- Sistema de bloqueo mecánico
- Micro interruptor final de carrera
- No requiere instalación



SCISSOR LIFT MOBILE

- Extendible fixed ramps
- Electric unlock system
- Mechanical safety lock system
- Maximum height limit switch
- No installation required





PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX MOBILE

- Équipé d'un kit de mobilité
- Rampes fixes extensibles
- Système de déverrouillage électrique
- Système de verrouillage mécanique
- Micro-interrupteur fin de course
- Aucune installation n'est nécessaire



3000 kg

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

DM3.5MV

ELEVADOR MÓVIL 230V



ELEVADOR TIJERA MÓVIL

- Equipado de kit de movilidad
- Rampas con bloqueo horizontal
- Sistema de desbloqueo eléctrico
- Sistema de bloqueo mecánico
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- No requiere instalación



SCISSOR LIFT MOBILE

- Extensible fixed ramps
- Electric unlock system
- Mechanic lock system
- Maximum height limit switch
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- No installation required



PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX MOBILE

- Équipé d'un kit de mobilité
- Rampes de verrouillage horizontal
- Système de déverrouillage électrique
- Système de verrouillage mécanique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Aucune installation n'est nécessaire





3500 kg

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS



- 3500 kg**
- ≤30 s**
- 110 - 1000 mm**
- 2.2 kW**
- 1400 - 1916 mm**
- 230V/1ph/50Hz**
- ≤30 s**
- 605 kg**



DM3.0

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V | 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Rampas con bloqueo horizontal
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos




SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Surface installation
- Horizontal locking ramps
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Maximum height limit switch
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles



PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Installation en surface
- Rampes de verrouillage horizontales
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Cales pour différents types de véhicules




INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS
18x12x4 cm



4 UDS
18x12x9,5 cm



3000 kg



3000 kg



≤55 s



110 - 1850 mm



2.2 kW



1450 - 2050 mm



400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



≤55 s



895 kg

DM3.OS

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V | 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera de empotrar
- Plataformas extensibles, doble extensión
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos
- Adaptador SUV opcional



SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Scissor lift inground installation
- Extensible platforms, double extension
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Maximum height limit switch
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles
- SUV adapter (optional)



PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont à ciseaux pour installation encastrée
- Plate-formes extensibles, double extension
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Cales pour différents types de véhicule
- Adaptateur SUV (optionnel)







3000 kg

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL



1640 - 2040 mm
2.2 kW
3000 kg
8 bar
330 mm
400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz
0 - 1920 mm
≤50 s
794 kg
≤55 s

DM3.5W

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V | 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Rampas con bloqueo horizontal
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos



SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Pont à ciseaux pour installation en surface
- Horizontal locking ramps
- Maximum height limit switch
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles





PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Surface installation
- Rampes de verrouillage horizontales
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Cales pour différents types de véhicule



3500 kg

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS



- 3500 kg (Load Capacity)
- 2.2 kW (Power)
- 110 - 1830 mm (Height Range)
- 400V/3ph/50Hz, 230V/1ph/50Hz (Voltage Options)
- 1940 - 2160 mm (Platform Width)
- 905 kg (Weight)
- ≤45 s (Rise Time)
- ≤45 s (Fall Time)

DM4.0LSM

ELEV. ELECTROHIDRÁULICO 230V | 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Perfil bajo
- Plataformas extensibles. Doble extensión
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos



SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Scissor lift for surface installation
- Low profile
- Extendible double fixed ramps
- Mechanical locking system with pneumatic releasing system
- Maximum height limit switch
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles





PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont à ciseaux pour installation en surface
- Profil bas
- Dispositifs de kits mobiles
- Rampes fixes doubles extensibles
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse



4000 kg



4000 kg

8 bar

115 - 1950 mm

2.2 kW

1500 - 2200 mm

**400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz**

≤50 s

840 kg

≤60 s

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS



DM4.OPRO

ELEV. ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera de empotrar
- Compatible para instalación en superficie
- Perfil bajo
- Plataformas extensibles. Doble extensión
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos
- Seguridad mediante doble circuito hidráulico independiente




SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC


- Recessed or surface installation
- Low profile
- Extendible platforms
- Double extension
- Maximum height limit switch
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles
- Safety system by double independent hydraulic circuit

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

DM4.OPRO-RL
Set de 2 rampas cortas
Set of 2 long ramps
Jeu de 2 rampes longues




DM4.OPRO-RL
Set de 2 rampas largas
Set of 2 short ramps
Jeu de 2 rampes courtes




PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont à ciseaux pour installation encastrée
- Compatible pour installation en surface
- Profil bas
- Plate-formes extensibles. Double extension
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Calos para diferentes tipos de vehículo
- Système de sécurité par double circuit hydraulique indépendant



4000 kg



DM4.0MS

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR DE TIJERA DE DOBLE ELEVACIÓN ELECTROHIDRÁULICO PARA ALINEACIÓN

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Perfil bajo
- Elevador secundario de tijera
- Huecos para platos de alineación
- Plataformas traseras deslizantes
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos



ELECTRO-HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT FOR ALIGNMENT

- Scissor lift for surface installation
- Low profile
- Auxiliary Scissors
- Slot for alignment turnplates
- Sliding rear platforms
- Mechanical locking system with pneumatic releasing system
- Maximum height limit switch
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles




PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX À DOUBLE ÉLÉVATION ÉLECTROHYDRAULIQUE POUR GÉOMÉTRIE

- Pont à ciseaux pour installation en surface
- Profil bas
- Levage auxiliaire
- Emplacements pour plaques d'alignement
- Plate-formes arrières coulissantes
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Cales pour différents types de véhicule



PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE
FOR SURFACE MOUNTED INSTALLATION
POUR INSTALLATION EN SURFACE

4000 kg



- 3.0 kW
- 8 bar
- 3500 kg
- 2200 kg
- 400V/3ph/50Hz
- ≤90 s
- 4000 kg
- ≤90 s
- 400 - 240 - 1830 mm



DM4.5MSR

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR DE TIJERA DE DOBLE ELEVACIÓN ELECTROHIDRÁULICO PARA ALINEACIÓN


Con doble rail interior para gato central

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Perfil bajo
- Elevador secundario de tijera
- Huecos para platos de alineación
- Plataformas traseras deslizantes
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos



ELECTRO-HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT FOR ALIGNMENT - With dual internal rails for central jack

- Scissor lift for surface installation
- Low profile
- Auxiliary scissor lift
- Slot for alignment turnplates
- Sliding rear platforms
- Mechanical locking system with pneumatic releasing system
- Maximum height limit switch
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position



PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX À DOUBLE ÉLÉVATION ÉLECTROHYDRAULIQUE POUR GÉOMÉTRIE - Avec double rail intérieur pour cric central

- Pont à ciseaux pour installation en surface
- Profil bas
- Levage auxiliaire
- Emplacements pour plaques d'alignement
- Plate-formes arrières coulissantes
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse

PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE
FOR SURFACE MOUNTED INSTALLATION
POUR INSTALLATION EN SURFACE

4500 kg

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

BARDM4.5MS
Viga estabilizadora
Stabiliser beam
Traverse de stabilisation



IEQ1208
Gato central
Lifting traverse
Traverse de levage



4500 kg



≤90 s



3500 kg



8 bar



400 -
240 - 1830 mm



3.0 kW



1450 - 1850
4800 - 6335 mm



400V/3ph/50Hz



≤90 s



2200 kg

DM5.0ME

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V



ELEVADOR TIJERA

- Plataforma elevadora de tijera larga
- Longitud de las pistas 5100mm
- Capacidad de elevación 5,0T
- Plataformas con huecos delanteros
- Posición reservada para plataforma giratoria y trasera
- Placas de deslizamiento laterales
- Desbloqueo neumático
- Nivelación manual
- Motor de 3,5 kW



SCISSOR LIFT

- Long platform scissor lift
- Runway length 5100mm
- Lifting capacity 5.0T
- Platforms with front recesses
- Reserved position for turntable and rear platform
- Side slip plates
- Pneumatic release
- Manual levelling
- Motor 3.5kW



PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE


- Plate-forme de levage ciseaux longue
- Longueur des chemins de roulement 5100mm
- Capacité de levage 5.0T
- Plates-formes avec évidements à l'avant
- Emplacement réservé pour la table tournante et l'arrière
- Plaques de glissement latérales
- Déclenchement pneumatique
- Mise à niveau manuelle
- Moteur 3.5kW



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

IEQ1335-RAMPS

Rampa de acceso para instalación en superficie
Access ramp for surface mount
Rampe d'accès pour l'installation en surface




5000 kg



5000 KG



2.2 KW



360 - 2060 mm



230V / 1 ph / 50 Hz



5342 mm



2284 kg



≤ 75 s



24 MPa



≤ 50 s



6-8 bar

DM5.0MSE

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR DE TIJERA DE DOBLE ELEVACIÓN ELECTROHIDRÁULICO PARA ALINEACIÓN

- Plataforma elevadora de tijera larga
- Longitud de las plataformas 5100 mm
- Capacidad de elevación 5 t
- Plataformas con huecos delanteros
- Posición reservada para plataforma giratoria y trasera
- Placas de deslizamiento laterales
- Desbloqueo neumático
- Nivelación manual
- Motor de 3.5 kW





ELECTRO-HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT FOR ALIGNMENT

- Long platform scissor lift
- Runways length 5100 mm
- Lifting capacity 5 t
- Platforms with front recesses
- Reserved position for turntable and rear
- Side slip plates
- Pneumatic release
- Manual levelling
- motor 3.5 kW



PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX À DOUBLE ÉLÉVATION ÉLECTROHYDRAULIQUE POUR GÉOMÉTRIE

- Plate-forme longue à ciseaux
- Longueur des chemins de roulement 5100 mm
- Capacité de levage 5 t
- Plates-formes avec évidements à l'avant
- Emplacement réservé pour la table tournante et l'arrière
- Plaques de glissement latérales
- Déclenchement pneumatique
- Mise à niveau manuelle
- Moteur 3.5 kW



5000 kg

- 5000 kg**
- 24 MPa**
 6-8 bar
- 3500 kg**
- 2.2 kW**
- ≤75 s**
- 400V/3ph/50Hz**
- ≤50 s**
- 2284 kg**

DM5.5MSI2HR

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR TIJERA DOBLE ELEVACIÓN PARA ALINEACIÓN ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera de empotrar
- Elevador secundario de tijera
- Huecos para platos de alineación
- Plataformas traseras deslizantes
- Con doble rail interior para gato central
- Micro interruptor final de carrera
- Bloqueo de seguridad mediante trinquete neumático
- Calzos para distintos tipos de vehículos
- Para instalación empotrado



PARA INSTALACIÓN EMPOTRADO
FOR IN GROUND INSTALLATION
POUR INSTALLATION ENCASTRÉE




DOUBLE SCISSOR LIFT FOR ALIGNMENT ELECTRO-HYDRAULIC

- Scissor lift for recessed installation
- Auxiliary scissor lift
- Slot for alignment turnplates
- Sliding rear platforms
- With double inner rail for jacking beam
- Maximum height limit switch
- Mechanical locking system with pneumatic releasing system
- Extension pads for different types of vehicles

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

BARDM5.5MS2H

Viga estabilizadora
Stabiliser beam
Traverse de stabilisation




IEQ1208

Gato central
Central jack
Traverse de levage



REF: X004660B



Rampas para
instalación sobre suelo
Ramps for surface
installation
Rampes pour
installation en
surface



PONT À CISEAUX À DOUBLE ÉLEVATION POUR GÉOMETRIE ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont à ciseaux pour instalación encastree
- Levage auxiliar
- Emplacamientos para placas d'alignement
- Plate-formes arrièras coulissantes
- Avec double rail intèrieur pour la traverse de levage
- Interrupteur fin de course
- Verrouillage de sécurité par crémaillère pneumatique
- Cales pour différents types de véhicule
- Pour instalación encastree

Posición del gato central:
Cuando el elevador está
bajado, el gato central debe
desmontarse o colocarse
en esta zona



5500 kg

- 5500 kg
- ≤90 s
- 5500 kg
- 8 bar
- 400 - 380 - 2200 mm
- 2.2 kW
- 1460 - 1770 400V/3ph/50Hz
- 5000 - 5500 mm
- ≤90 s
- 2455 kg



DM3.OSPN

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera de empotrar
- Perfil bajo
- Rampas fijas doble extensibles
- Soporte plegable
- Sistema de bloqueo del descenso
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Bloqueo de seguridad mediante trinquete neumático
- Calzos para distintos tipos de vehículos
- Seguridad mediante doble circuito hidráulico independiente
- Control de tensión seguro




SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Scissor lift for recessed installation
- Low profile
- Extendible double fixed ramps
- Hinged support
- Releasing system for lowering
- Maximum height limit switch
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Extension pads for different types of vehicles
- Double independent hydraulic circuit safety system
- Voltage control



PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont à ciseaux pour installation encastrée
- Profil bas
- Rampes fixes doubles extensibles
- Support pliant
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Verrouillage de sécurité par crémaillère pneumatique
- Cales pour différents types de véhicules
- Sécurité double circuit hydraulique indépendante
- Contrôle de tension



3000 kg

3000 kg

8 bar

280 - 1460 mm

2.2 kW

1700 - 2260 mm

400V/3ph/50Hz

≤50 s

600 kg

≤50 s

DM3.0MB

MINIBANCO 400V



MINIBANCO DE TIRO RÁPIDO

- Mini bancada de empotrar
- Poste de tiro vertical aplicable en 360°
- Plataforma de elevación electrohidráulica
- Cadenas
- Mordazas y herramientas varias
- Poste de control electrohidráulico
- Bomba neumática

Sistema: Eléctrico hidráulico
System : Electro-hydraulic
Système: Electrohydraulique

Altura tiro vertical: 1.74 m
Pulling column height: 1.74m
Hauteur de redressage verticale : 1.74 m

Rango de trabajo del poste: 360°
Pulling angle: 360°
Angle de travail : 360°

Fuerza de tiro: 6T
Pulling force: 6T
Force de tirage : 6T





QUICK PULL MINIBENCH

- Minibench for recessed installation
- 360° vertical pull column
- Electro-hydraulic pantograph lift
- Chains
- Clamps
- Pneumatic pump
- Control box



MINI BANC DE TIRAGERAPIDE

- Banc de redressage carrosserie encastré
- Équerre de redressage verticale à 360° travail
- Plate-forme à levage électrohydraulique
- Chaînes
- Pincas
- Pupitre de commande



Database (cd) /
Operating manual

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS	
Pothook	
Chain with rake body	
Small clamp	
Mini clamp	
Wide clamp	
C-clamp	
Right angle clamp	
Multi hole pull plate	
Nylon sling	
Steel wire	
Handy link	
Double claw rake body	
Scissor clamp	
Strut puller kit	
Big bending hook	
Deep hook	
Fuse wire	



TOOLS BOARD

3000 kg

- 3000 kg
- 2.2 kW
- 4660 kg
- 400V/3ph/50Hz
- 1439 mm
- 1300 kg
- ≤50 s
- ≤50 s



DM4.5MLA

ELEVADOR CARROCERO



ELEVADOR CARROCERO ELEVACIÓN POR RUEDAS

- Reparación rápida para todo tipo de vehículos
- Incluye plataformas ajustables para elevación por las ruedas
- Este elevador de tijera puede realizar trabajos de reparación de chasis con los accesorios convenientes
- Dispone de bloqueo mecánico
- Incluye micro de altura max



BODYWORK LIFT WHEEL - LIFT SYSTEM

- Fast repairs for all types of vehicles
- Includes adjustable platforms for lifting by the wheels
- This scissor lift can perform chassis repair work with convenient accessories.
- Includes a mechanical locking system
- Includes micro height switch max



PONT À CISEAUX POUR CARROSSERIE ÉLEVATION PAR LES ROUES

- Fast repairs for all types of vehicles
- Includes adjustable platforms for lifting by the wheels
- This scissor lift can perform chassis repair work with convenient accessories.
- Includes a mechanical locking system
- Includes micro height switch max



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL



MLBA001
Torre de tracción
Pulling tower
Tour de traction



MLBA0AK
Tablero de herramientas y mordazas
Tool board and clamps
Table à outils et à mâchoires




MLBA002
Brazo de soporte y mordazas
Support arm and jaws
Bras de support et mâchoires



MLBA0031
Brazo móvil
Moveable arm
Bras mobile



MLBA004
Soporte de rueda
Wheel support
Support de roue



4500 kg

4500 kg

2.2 kW

5000 mm

400V

120 mm 1450 mm

1300 kg

1020 mm

LIFTPAD50

RAMPAS DE CARGA



RAMPAS DE CARGA PARA ELEVADORES DE VEHÍCULOS RAMPAS DE EXTENSIÓN

- Para elevadores 1 columna, elevadores de 2 columnas, elevadores de 4 columnas, elevador de tijera y elevadores de motos y mesas elevadoras
- No requiere instalación



VEHICLE LIFT LOADING RAMPS EXTENSION RAMPS

- For 1 post lift, 2 post lift, 4 post lift, scissor lift and parking lifts
- No installation required



RAMPES DE CHARGEMENT POUR ÉLÉVATEURS DE VÉHICULES RAMPES D'EXTENSION


- Pour les ponts élévateurs à 1 colonne, à 2 colonnes, à 4 colonnes, les ponts élévateurs à ciseaux et les ponts élévateurs pour moto
- Aucune installation n'est nécessaire



1. Carga de vehículos con elevadores de 4 columnas: Colocar rampas de subida en la parte delantera.
Car loading with 4 post lifts: Place run up ramps at the front
Chargement de voitures sur élévateurs à 4 colonnes: Placer des rampes d'accès à l'avant



2. Carga de vehículos con elevadores de 2 columnas: Colocar rampas de goma en la parte delantera y trasera del coche
Car loading with 2 post lifts: Place rubber ramps at the front and the rear of the car
Chargement de voitures sur élévateurs à 2 colonnes: Placer des rampes en caoutchouc à l'avant et à l'arrière de la voiture



3. Carga de vehículos con elevadores tijera: Coloque rampas de goma en la parte delantera y trasera de la plataforma elevadora de tijera
Car loading with scissor lifts: Place rubber run up ramps at the front and rear of the scissor lift
Chargement de voitures sur élévateurs à ciseaux: Placer des rampes d'accès en caoutchouc à l'avant et à l'arrière de l'élévateur à ciseaux.



MATERIAL

- Fabricado en goma 100% de alta calidad
- Capacidad de carga: 20 t



MATERIAL

- Made of high quality 100% solid rubber
- Load capacity: 20 t



MATÉRIAU

- Fabriqué en caoutchouc 100% de haute qualité
- Capacité de charge : 20 t



ACCESORIOS OPCIONALES
 OPTIONAL ACCESSORIES
 ACCESSOIRES OPTIONNELS


REF:		
DH1045	- REALZAS / EXTENSION PADS / RÉHAUSSES - 150 MM - Ø40 - DM4.0T - DM4.0T/SB - DM3.5T	
DH1046	- REALZAS / EXTENSION PADS / RÉHAUSSES - 80 MM - Ø40 DM4.0T - DM4.0T/SB - DM3.5T	
DH1045-50	- REALZAS / EXTENSION PADS / RÉHAUSSES - 150 MM - Ø50 DM4.0T - DM3.5T	
DH1046-50	- REALZAS / EXTENSION PADS / RÉHAUSSES - 80 MM - Ø50 DM4.0T - DM3.5T	
E-R100	- REALZAS / EXTENSION PADS / RÉHAUSSES - 100 MM - Ø50 DM4.0T - DM4.0T/2 DM4.0TSB2 - DM3.5T	
SJ13-00001-A00	- REALZAS / EXTENSION PADS / RÉHAUSSES - 127 MM - Ø53 DM6.0T/SB2H	
SJ13-00002-A00	- REALZAS / EXTENSION PADS / RÉHAUSSES - 67 MM - Ø53 DM6.0T/SB2H	
T939-5-150	- REALZAS / EXTENSION PADS / RÉHAUSSES - 150 MM - Ø56 DM5.0T/1 - DM5.0T.SBH	
T939-5-80	- REALZAS / EXTENSION PADS / RÉHAUSSES - 80 MM - Ø56 DM5.0T/1 - DM5.0T.SBH	
EV06037064986	- SET 2 BRAZOS ESPECIALES EV / SET 2 SPECIAL EV ARMS / SET 2 BRAS SPECIAL EV DM4.0T/SB2EV	
SP6T1T	- SOPORTE TETÓN / PIN SUPPOR / SUPPORT TETON - Ø53 DM6.0T/SB2H - DM6.0T/ SB3H - 4.0TSB	
SP6T1U	- SOPORTE CUADRADO EN "U" / SQUARE "U" SUPPORT / SUPPORT CARRÉ EN "U" - Ø53 DM6.0T/SB2H - DM6.0T/SB3H - 4.0TSB	
SP6T1V	- SOPORTE EN "V" / SUPPORT EN "V" / "V" SUPPORT - Ø53 DM6.0T/SB2H - DM6.0T/SB3H - 4.0TSB	
SP6T3U	- SOPORTE RECTANGULAR "U" / WIDE "U" SUPPORT / SUPPORT RECTANGULAIRE - Ø53 DM6.0T/SB2H - DM6.0T/SB3H - 4.0TSB	
X001678	- JGO. PLATOS PARA ALINEACIÓN DIMENSIONES / SET OF TURN TABLES / JEU DE PLATEAUX ROTATIFS POUR LA GÉOMÉTRIE DIMENSIONS: 400X400X50 MM	
X004660	- RAMPA PARA INSTALACIÓN EN PLATAFORMA / RAMPS FOR PLATFORM INSTALLATION / RAMPE POUR INSTALLATION SUR PLATEFORME 1800 MM - DM4.5MSI2H	
X004660B	- RAMPA PARA INSTALACIÓN EN PLATAFORMA / RAMPS FOR PLATFORM INSTALLATION / RAMPE POUR INSTALLATION SUR PLATEFORME 2000 MM - DM5.5MSI2H	
IEQ1208	- GATO CENTRAL 3T / PNEUMATIC JACKING BEAM 3T / TRAVERSE DE LEVAGE 3T - DM450 - DM5.5F4 - DM5000 - DM500.2SLN	
DM8580	- CABALLETE PARA CAMIÓN / TRUCK STAND / CHANDELLE POUR CAMION - DM8500	

REF:

RP20
 TACOS DE GOMA
 RUBBER BLOCKS
 TAMPON EN CAOUTCHOUC






160 mm
 20 mm
 120 mm



500 g 1 unidad

DM36PROE - DM3.0 - DM3.0S
 DM4.5MSI2H - DM5.5MSI2H - DM3.0MV

RP40
 TACOS DE GOMA
 RUBBER BLOCKS
 TAMPON EN CAOUTCHOUC



160 mm
 40 mm
 120 mm



890 g 1 unidad

DM36PROE - DM3.0 - DM3.0S
 DM4.5MSI2H - DM5.5MSI2H - DM3.0MV

RP60
 TACOS DE GOMA
 RUBBER BLOCKS
 TAMPON EN CAOUTCHOUC



160 mm
 60 mm
 120 mm



1460 g 1 unidad

DM36PROE - DM3.0 - DM3.0S
 DM4.5MSI2H - DM5.5MSI2H - DM3.0MV

RP80
 TACOS DE GOMA
 RUBBER BLOCKS
 TAMPON EN CAOUTCHOUC



160 mm
 80 mm
 120 mm



1730 g 1 unidad

DM36PROE - DM3.0 - DM3.0S
 DM4.5MSI2H - DM5.5MSI2H - DM3.0MV

DA2024
 CUÑAS
 WHEEL CHOCKS
 CALES

75 mm
 105 mm
 75 mm

330 g 1 unidad

WS0506
 TACOS DE GOMA
 RUBBER BLOCKS
 TAMPON EN CAOUTCHOUC




120 mm
 114 mm
 15 mm




190 g 1 unidad

DM3.5T

WS0506B
 TACOS DE GOMA
 RUBBER BLOCKS
 TAMPON EN CAOUTCHOUC




120 mm
 107 mm
 50 mm
 ?? mm




250 g 1 unidad

DM3.5T

DH1039
 TACOS DE GOMA
 RUBBER BLOCKS
 TAMPON EN CAOUTCHOUC




139 mm
 129 mm
 27 mm
 117 mm




285 g 1 unidad

DM4.0T

DH1039B
 TACOS DE GOMA
 RUBBER BLOCKS
 TAMPON EN CAOUTCHOUC




140 mm
 125 mm
 55 mm
 34 mm




430 g 1 unidad

DM4.0T - DM5.0T.SBH

1017-C14
 TACOS DE GOMA
 RUBBER BLOCKS
 TAMPON EN CAOUTCHOUC




115 mm
 105 mm
 70 mm
 28 mm




230 g 1 unidad

DM4.0T/2 - SB2

SJ03-00008-001
 TACOS DE GOMA
 RUBBER BLOCKS
 TAMPON EN CAOUTCHOUC




120 mm
 105 mm
 60 mm
 22 mm




190 g 1 unidad

DM6.0TSB2H - DM2.5Y

12410603030919
 TACOS DE GOMA
 RUBBER BLOCKS
 TAMPON EN CAOUTCHOUC




115 mm
 105 mm
 70 mm




192 g 1 unidad

DM4.0EM





ELEVADORES DE TALLER
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLÉVATEURS

ELEVADORES DE MOTO Y MESAS ELEVADORAS

DMO.5MN

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V



ELEVADOR DE MOTO
NEUMÁTICO DESBLOQUEO MANUAL

- Elevador móvil
- Sistema neumático
- Desbloqueo manual
- Extensiones



MOTORCYCLE LIFT
PNEUMATIC MANUAL RELEASE

- Mobile lift
- Pneumatic system
- Manual unlocking system
- Extensions




PONT ÉLEVATEUR POUR MOTO
PNEUMATIQUE DÉVERROUILLAGE MANUEL



- Pont élévateur mobile
- Système pneumatique
- Système de déverrouillage manuel
- Extensions



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS



500 kg



500 kg

≤30 s

170 - 800 mm

≤30 s

2127 - 2940 mm

8 bar

1230 mm

305 kg



DM500M

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO

Hasta final de existencias
While stock lasts
Jusqu'à épuisement des stocks



ELEVADOR DE MOTO ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de moto para instalación en superficie
- Elevador con bloqueo mecánico con accionamiento eléctrico
- Sistema de anclaje mecánico de rueda delantera




MOTORCYCLE LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Motorcycle lift surface installation
- Mechanical safety locking with electric releasing system
- Mechanical front wheel clamping system




PONT ÉLEVATEUR POUR MOTO ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont élévateur pour moto installation en surface
- Pont élévateur avec blocage mécanique avec commande électrique
- Verrouillage mécanique des roues avant



500 kg



DM1.0M

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V



ELEVADOR DE MOTO ELECTROHIDRÁULICO

- Perfil bajo para instalación en superficie
- Placa trasera y delantera plegables
- Elevador con bloqueo de seguridad eléctrico
- Sistema de anclaje automática
- Argollas laterales para sujeción
- Extensiones para quads





ELECTRO-HYDRAULIC MOTORCYCLE LIFT

- Motorcycle lift for surface installation
- Foldable rear and front plates
- Electric safety locking system
- Automatic wheel clamping system
- Lateral rings for fastening
- Extensions for quads



PONT ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE POUR MOTO

- Profil bas pour installation en surface
- Plaque avant et arrière rabattable
- Pont élévateur avec blocage électrique
- Verrouillage mécanique des roues avant
- Anneaux latéraux pour fixation
- Extensions pour les quads



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS



1000 kg

- 1000 kg

≤30 s
- 180 - 1200 mm

≤30 s
- 2250 - 3035 mm

230V/1ph/50Hz
- 1.1 kW

265 kg



DM1000UTV

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 240V



ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO PARA MOTOS

- Sistema de rampa retráctil automático
- Panel de servicio abatible trasero
- Panel de servicio abatible lateral
- Mecanismo de desbloqueo magnético
- Puntos de anclaje con argollas para correas de sujeción
- Tope frontal para rueda
- Control por mando a distancia



ELECTRO-HYDRAULIC MOTORCYCLE LIFT

- Retractable automatic ramp system
- Rear drop-down service panel
- Lateral drop-down service panel
- Magnetic lock release system
- Anchor rings for fastening straps
- Front wheel stop



PONT ÉLÉVATEUR ELECTOHYDRAULIQUE POUR MOTOS


- Système de rampe rétractable automatique
- Panneau de service arrière rabattable
- Panneau de service latéral rabattable
- Mécanisme de déverrouillage magnétique
- Points d'ancrage avec anneaux pour sangles de fixation
- Bloque-roue avant pour roue
- Commande à distance

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL









Mordaza para ruedas
Front wheel clamp
Étau pour roue avant



Cuñas opcionales
Optional wheel chock
Cales de roue en option



1000 kg

 1000 kg	 ≤30 s
 180 - 1200 mm	 ≤30 s
 2250 - 3035 mm	 240V/1ph/50Hz
 1.1 kW	 265 kg

DM1200

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V



MESA ELEVADORA MÓVIL ELECTROHIDRÁULICA

- Mesa elevadora móvil
- Plataforma extensible y nivelable
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento eléctrico
- Micro final de carrera
- Plataforma equipada con retícula de 10 cm con orificios para instalación de accesorios
- Diseñado para instalación de baterías de vehículos eléctricos, motores, transmisiones y suspensiones



MOBIL LIFT TABLE ELECTRO-HYDRAULIC

- Mobile lift table
- Extendable and levellable platform
- Mechanical locking system with electric releasing system
- Maximum height limit switch
- Platform with threaded holes for accessory installation
- Designed for electric vehicle battery replacement, engines, transmissions and suspensions



TABLE ÉLEVATRICE MOBILE ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Table élévatrice mobile
- Plate-forme extensible et apte à être nivelé
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement électrique
- Interrupteur fin de course
- Plate-forme équipée d'une table à trous taraudés pour installation d'accessoires
- Conçu pour remplacement de batteries de véhicules électriques, moteurs, transmissions et suspensions



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

DM1200-00AB





4 UDS



4 UDS



1200 kg



DM1500

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V



MESA ELEVADORA

- Mesa elevadora móvil
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento eléctrico
- Micro final de carrera
- Plataforma equipada con retícula de 10 cm con orificios para instalación de accesorios
- Diseñado para instalación de baterías de vehículos eléctricos, motores, transmisiones y suspensiones



LIFTING TABLE

- Mobile lifting table
- Mechanical locking system with electric releasing system
- Maximum height limit switch
- Platform with threaded holes for accessory installation
- Designed for electric vehicle battery replacement, engines, transmissions and suspensions



TABLE ÉLÉVATRICE MOBILE

- Table élévatrice mobile
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement électrique
- Interrupteur fin de course
- Plate-forme équipée d'une table à trous taraudés pour installation d'accessoires
- Conçu pour remplacement de batteries de véhicules électriques, moteurs, transmissions et suspensions





OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

DM1200-00AB

4 UDS



4 UDS



1500 kg



1500 kg



≤30 s



670 - 1830 mm



≤30 s



1680 mm



230V/1ph/50Hz



0.75 kW



565 kg



DA2145

PÓRTICO DE MOTOS
GANTRY CRANE
PORTIQUE POUR MOTOS




800 kg



1980 x 1300 mm



80 kg



DA2042

DESMONTADORA MANUAL DE NEUMÁTICOS
MANUAL TIRE CHANGER
DEMONTE PNEUS MANUEL

Incluye:

- Pala destalonadora
- Mango para destalonar
- Eje
- Barra para desmontar
- Capacidad máxima: 17"

Includes:

- Bead breaker blade
- Bead breaker handle
- Axis
- 2 bars
- Maximum capacity: 17"

Comprend:

- Pelle à décoller
- Manche pour détalonner
- Axe
- Barre démonte-pneus
- Capacité maximale : 17"



DA2138

GATO MOTOCICLETA
MOTORCYCLE JACK
CRIC MOTO



500 kg



90 mm



405 mm



14 kg



DA2044

PÓRTICO DE MOTOS
MOTORBIKE STAND
PORTIQUE POUR MOTOS



200 - 280 mm



200 kg



4.8 kg





ELEVADORES DE PARKING

ELEVADORES DE PARKING
PARKING LIFTS
PARKING ÉLÉVATEURS

DM1.OYP

MONOCOLUMNA PARKING 230V | 400V



PARKING ELEVADOR MONOCOLUMNA PARA CORTACESPED Y QUADS

- Capacidad: 1000 Kg
- Bloqueos mecánicos de doble seguridad
- Desbloqueo manual
- Caja de control de seguridad de 24 V
- Plataformas ajustables y extraíbles; y pasadores de bloqueo
- Tope de rueda de extracción rápida
- Rampas pivotantes
- Acceso frontal y lateral de vehículos



SINGLE POST LIFT FOR PARKING MOWERS AND QUADS

- Capacity: 1000 Kg
- Dual safety mechanism with mechanical locking
- Manual locking release system
- 24V Safety control unit
- Adjustable and removable platforms
- Quick-release wheel stop
- Hinged ramps
- Front and side vehicle access



PONT MONOCOLONNE PARKING POUR TONDEUSES ET QUADS

- Capacité : 1000 Kg
- Systèmes de verrouillage mécanique à double sécurité
- Déverrouillage manuel
- Boîtier de contrôle de sécurité 24V
- Plateformes réglables et amovibles
- Butée de roue à démontage rapide
- Rampes pivotantes
- Accès frontal et latéral des véhicules



1000 kg



1000 kg



≤60 s



120 - 2065 mm



≤20 s



2700 mm



2.2 kW



3300 mm



230V/1ph/50Hz
400V/3ph/50Hz




738 kg

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

DM1.OYP-PLT

Placas de aluminio
Aluminium plate
Plaque en aluminium



DM3.OPA | DM3.OPB

ELEVADOR PARKING | 230V



ELEVADOR PARKING ELECTROHIDRÁULICO

- Columna compartida para montaje en línea
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización y nivelación mediante cadena
- Equipado con fotocélula
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura y fin de carrera



PARKING LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Shared column for in line installation
- 2 Hydraulic cylinders + chain
- Chain synchronization
- Photocell equipped
- Electric locking system
- Top and bottom limit switch



PONT ÉLÉVATEUR PARKING ÉLECTROHYDRAULIQUE





- Colonne partagée pour un montage en ligne
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation et mise à niveau par chaîne
- Equipé de photocellule
- Système de verrouillage électromagnétique de sécurité
- Micro contact électronique de hauteur et fin de course




*BAJO PEDIDO
ON DEMAND
SUR DEMANDE



DM3.OPA
ELEVADOR PRINCIPAL. 2 COLUMNAS Y 1 PLATAFORMA
MAIN LIFT. 2 COLUMNS AND 1 PLATFORM



DM3.OPB
ELEVADOR INTERMEDIO PARA MONTAJE EN SERIE 1 COLUMNA Y PLATAFORMA.
SECONDARY LIFT. FOR ROW ASSEMBLY. 1 MAIN COLIMN AND 1 PLATFORM.







2700 kg

- 
2700 kg


≤ 70 s
- 
1750 mm


≤ 60 s
- 
4450 mm


2.2 kW
- 
3500 mm


230V/1ph/50Hz
- 
900 kg

DM3NP

ELEVADOR PARKING 3 NIVELES



ELEVADOR 3 NIVELES PARKING

- Accionamiento directo de un cilindro de elevación hidráulico
- Múltiples alturas de aparcamiento: 3 coches
- Piezas premontadas para una fácil instalación y reubicación
- Interruptor de parada de emergencia
- Protección hidráulica contra sobrecargas
- Rampa y plataforma antideslizantes
- Liberación de bloqueo: eléctrico




3-LEVEL PARKING LIFT

- Direct actuation of a hydraulic lifting cylinder
- Multiple parking heights: 3 cars
- Pre-assembled parts for easy installation and relocation
- Emergency stop button
- Hydraulic overload protection
- Anti-slip ramp and platform
- Lock release: electric




ASCENSEUR DE PARKING À 3 NIVEAUX

- Actionnement direct d'un vérin hydraulique
- Plusieurs hauteurs de stationnement: 3 voitures
- Pièces pré-assemblées pour une installation et un démontage faciles
- Interrupteur d'arrêt de sécurité
- Protection contre la surcharge hydraulique
- Rampe et plate-forme antidérapantes
- Déverrouillage : électrique



2500 kg



2500 kg



5060 mm
5845 mm



4336 mm





2400 mm
2742 mm



3.0 KW



400V/3ph/50Hz



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

- Placa de cubierta central
Central cover plate
Plaque de couverture centrale
- Bandeja de goteo de aceite
Oil drip tray
Bac de récupération d'huile
- Placa de protección de neumáticos
Tyre protection plate
Plaque de protection des pneus

DM400PL

ELEVADOR PARKING DOBLE



ELEVADOR DE PARKING DOBLE

- Elevador de estacionamiento doble
- 2000kgs de capacidad de carga por plaza
- Altura estándar 2000 mm
- 4 plazas de aparcamiento cada unidad
- Accionamiento hidráulico con cable de acero
- Desbloqueo con bloqueo eléctrico




PARKING LIFT

- Four post car parking lift double
- 2 Standard 2000kgs loading capacity per parking space
- 2000 mm standard floor height
- 4 car parking spaces each unit
- Hydraulic driven with steel rope
- Electrical locking release



PONT ÉLÉVATEUR PARKING DOUBLÉ

- Elévateur de parking à quatre poteaux double
- 2000kgs capacité de charge par place de parking
- Hauteur standard 2000 mm
- 4 places de parking par unité
- Entraînement hydraulique avec câble en acier
- Déclenchement électrique de verrouillage



4000 kg



≤ 55 s



≤ 55 s



3300 kg



4000 kg



3.0 kW



Personalizable



MAQUINARIA INDUSTRIAL

INDUSTRIAL MACHINERY | MACHINES INDUSTRIELLES



DM585

DESMONTADORA INDUSTRIAL AUTOMÁTICA 400V



DESMONTADORA VERTICAL INDUSTRIAL

- Tamaño reducido: la rueda se posiciona en vertical y se opera en horizontal
- Optimizada para 3 tamaños estándar de rueda: 17.5" - 19.5" - 22.5"
- Centralita de control móvil
- Transmisión hidráulica






VERTICAL HEAVY-DUTY TYRE CHANGER

- Optimised size: wheel is positioned vertically and works in horizontal position
- Designed for 3 standard wheel sizes: 17.5" - 19.5" - 22.5"
- Mobile power unit
- Hydraulic transmission



DÉMONTE-PNEU INDUSTRIEL VERTICALE

- Taille optimisée : la roue se positionne verticalement et est travaillée horizontalement
- Conçu pour 3 tailles de roues standard: 17.5" - 19.5" - 22.5"
- Unité de commande mobile
- Transmission hydraulique



16" - 22.5"

5.5 r/mm

1300 mm

3.0 kW

460 mm

400V/3 ph/50 Hz

130 bar

530 kg

DM588

DESMONTADORA INDUSTRIAL 400V



DESMONTADORA INDUSTRIAL

- Desmontadora electrohidráulica para ruedas de camión y autobús
- Capacidad para llantas de 14" - 26"
- Mando móvil para trabajar desde cualquier posición



HEAVY DUTY TYRE CHANGER

- Electro-hydraulic tyre changer for truck and bus wheels
- Capacity to work with 14" - 26" rims
- Mobile control to work from any position



DÉMONTE-PNEUS INDUSTRIEL

- Démonte-pneu électro-hydraulique pour roues de camion et bus
- Capacité pour jantes de 14" - 26"
- Commande mobile pour travailler dans toute position



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Desmontable largo
Long crowbar
Levier de démontage long



Desmontable de 20"
Crowbar 20"
Levier de démontage 20"



Desmontable de 24"
Crowbar 24"
Levier de démontage 24"



Mordaza
Clamp
Mors



Protector desmontable de 24"
Crowbar cover 24"
Protecteur amovible 24"



Protector desmontable de 20"
Crowbar cover 20"
Protecteur amovible 20"




Brocha
Brush
Pinceau




OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

TC-10-8300005
(PROTECTOR/COVER/PROTECTEUR)
TC-20-6000004
(TACO NYLON/NILON PAD/PROTECTION NYLON)

Desmontable largo
Long crowbar
Levier de démontage long



2100 mm



14" - 26" 1.5 kW | 1.8 kW

1500 mm 2700 kg

1000 mm 400V/3ph/50Hz

130 - 150 bar 775 kg

DM589

DESMONTADORA INDUSTRIAL 400V



DESMONTADORA INDUSTRIAL
AUTOMÁTICA

- Desmontadora electrohidráulica para ruedas de vehículos industriales/ agrícolas
- Capacidad para llantas de 14" - 42"
- Doble velocidad de rotación
- Mando móvil para trabajar desde cualquier posición



HEAVY DUTY TYRE CHANGER
AUTOMATIC

- Electro-hydraulic tyre changer for truck and bus wheels
- Capacity to work with 14" - 42" rims
- Double rotation speed
- Mobile control to work from any position



DÉMONTE-PNEUS INDUSTRIEL
AUTOMATIQUE

- Démonte-pneu électrohydraulique pour véhicules industrielles / agricoles
- Capacité pour jantes de 14"-42"
- Double vitesse de rotation
- Commande mobile pour travailler dans différentes positions



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Barra desmontadora largo
Long crowbar
Levier de démontage long



Barra desmontadora corto
Short crowbar
Levier de démontage court



Mordaza
Clamp
Mors



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL


DM589ALU-PROTEC

Set de protectores para llantas de aluminio
Clamp protector for alloy wheel
Protecteur pour des jantes en alu



DM589-52"EXTENS

Kit de extensiones hasta 52"
Extensions set up to 52"
Extensions jusqu'à 52"



14" - 42"



1600 kg



2300 mm



2.2 kW



1050 mm



3300 kg



130 - 150 bar



400V/3ph/50Hz



760 kg

DM590

DESMONTADORA INDUSTRIAL 400V



DESMONTADORA INDUSTRIAL

- Desmontadora electrohidráulica para ruedas de vehículos de peso pesado: camión, autobús, vehículos industriales y agrícolas
- Motor con doble velocidad de rotación
- Mando móvil para trabajar desde cualquier posición
- Garras de 3 posiciones
- Capacidad para llantas de 14" - 46" con extensiones hasta 56"



HEAVY DUTY TYRE CHANGER

- Electro-hydraulic tyre changer for heavy duty vehicles: truck, bus, industrial and agricultural vehicles
- Motor with double rotation speed
- Mobile control to work from any position
- 3-position clamps
- Capacity for 14" - 46" rims with extensions up to 56"



DÉMONTE-PNEUS INDUSTRIEL

- Démonte-pneus électro-hydraulique pour véhicules lourds : camions, bus, véhicules industriels et agricoles.
- Moteur à double vitesse de rotation
- Commande mobile pour travailler dans différentes positions
- Mors à 3 positions
- Capacité pour jantes de 14" à 46" avec extensions jusqu'à 56"

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Desmontable largo
Long crowbar
Levier de démontage long



Desmontable de 20"
Crowbar 20"
Levier de démontage 20"



Desmontable de 24"
Crowbar 24"
Levier de démontage 24"



Mordaza
Clamp
Mors



Protector desmontable de 24"
Crowbar cover 24"
Protecteur amovible 24"



Protector desmontable de 20"
Crowbar cover 20"
Protecteur amovible 20"



Brocha
Brush
Pinceau



Set extensiones hasta 56"
Extensions kit up to 56"
Set extensions jusqu'à 56"



Set de protectores para llantas de aluminio
Set of aluminium rim protectors
Set de protections de jantes en alu jusqu'à 56"



14" - 46"



1.5 kW | 2.4 kW
3.0 kW



2300 mm



3000 kg



1100 mm




400V/3ph/50Hz




130 - 150
bar



1252 kg



2000 mm



2160 mm

1830 mm

DMB460

EQUILBRADORA SEMI-INDUSTRIAL 230V



EQUILBRADORA SEMI-INDUSTRIAL MANUAL

- Modo coche y modo camión
- Peso de desequilibrio en múltiplos de 5 ó 10 g
- 3 modos de equilibrado para llantas de aluminio
- Modo de equilibrado para llantas de acero
- Equipado de elevador de ruedas
- Pedal de freno




HEAVY DUTY MANUAL WHEEL BALANCER

- Truck and car functions
- Imbalance weight base 5g or 10g
- 3 balancing modes for alloy wheels
- Balancing mode for steel wheels
- Wheel lift included
- Brake pedal



ÉQUILIBREUSE SÉMI-INDUSTRIELLE MANUELLE

- Mode voiture et mode camion
- Poids de déséquilibre réglable par multiples de 5 ou 10 g
- 3 modes d'équilibrage pour jantes alu
- Mode d'équilibrage pour jantes en acier
- Équipé d'un élévateur de roues
- Frein à pédale



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide



Tenazas y martillo para pesa
Wheel weight hammer pliers
Tenailles et marteau pour



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g



2 Espaciadores
2 Flanges
2 bridas



5 conos 042 mm
5 standard cones 042 mm
5 cônes 042 mm



DM8500

COLUMNA MÓVIL DC 24V



COLUMNA MÓVIL CON SISTEMA INALÁMBRICO

- Diseñado para vehículos de gran tamaño: buses, montacargas, camiones, entre otros
- Sistema de elevación combinable con 2, 4, 6.....16 columnas
- Variación automática de velocidad de elevación/descenso
- Posibilidad de elegir cualquier columna como principal
- Pantalla táctil con instrucciones
- Horquillas con ancho ajustable
- Parada de seguridad (en caso de avería o desincronización)





MOBILE COLUMN WITH WIRELESS SYSTEM

- Designed for heavy-duty vehicles: buses, forklifts, trucks, among other
- Column system combinable with 2 - 16 columns
- Automatic lifting/lowering varying speeds
- Possibility to use it as master or slave column
- Touch screen with instructions
- Adjustable width forks to adapt to different wheel diameters
- Safety stop function (in case of failure or desynchronisation)



COLONNE MOBILE AVEC SYSTÈME SANS FIL

- Conçu pour véhicules de poids lourds : bus, camions grue, camions, entre autres
- Système de levage combinable avec 2, 4, 6 et jusqu'à 16 colonnes
- Système de contrôle de variation de la vitesse de levage/descente automatique
- Colonne programmable en tant que principale ou secondaire
- Écran tactile avec des instructions
- Fourches largeur réglable
- Arrêt de sécurité (en cas de défaillance ou désynchronisation)



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

DM8580 1UD
capacidad: 8.5T



DM8580



DM8500

COLUMNA MÓVIL DC 24V



8500 kg


8500 kg


≤120 s


0 - 1700 mm


≤120 s


3730 mm


2.2 kW


1384 mm


DC 24V


810 kg



DM5500MC

COLUMNA MÓVIL DC 24V



COLUMNA MÓVIL CON SISTEMA INALÁMBRICO

- Sistema de elevación combinable con 2, 4, 6.....12 columnas, adecuado para elevar camiones, autobuses, montacargas
- Unidad de alimentación DC con comunicación inalámbrica libre de interferencias del entorno
- Sistema avanzado con variedad automática de velocidad de elevación/descenso que garantiza la sincronización de todas las columnas durante la fase de elevación/descenso
- Cada columna puede establecerse como maestra o esclava para un posicionamiento conveniente
- La pantalla táctil con instrucciones facilita todas las operaciones
- Horquillas ajustables para adaptarse a diferentes diámetros de neumáticos
- Paradas de seguridad en caso de avería



MOBILE COLUMN WITH WIRELESS SYSTEM

- Lifting system can be combined with 2, 4, 6.....12 columns, suitable to lifting trucks, buses, forklifts
- DC power unit with wireless communication free of ambient interference
- Advanced system with automatic varying lifting/lowering speed ensures super synchronization of all columns during lifting/lowering phase
- Each column can be set as principal or secondary for convenient positioning
- Touch screen with instruction make every operation easier
- Adjustable forks allow different tire diameters
- Safety stops in case of malfunction



COLONNE MOBILE AVEC SYSTÈME SANS FIL


- Le système de levage peut être combiné avec 2, 4, 6 et jus qu'à 12 colonnes et est adapté aux camions, aux camions grue, aux bus et aux chariots élévateurs
- Unité d'alimentation en DC avec communication sans fil sans interférences environnementales
- Système de contrôle de variation de la vitesse de montée/descente automatique qui assure une synchronisation de toutes les colonnes pendant la phase de montée/descente
- Chaque colonne peut être définie comme principale ou secondaire selon son positionnement
- Les instructions sur l'écran tactile facilite chaque opération
- Fourches réglables qui s'adapte à différents diamètres de pneus
- Arrêts de sécurité en cas de dysfonctionnement



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL




Z54B750000

Viga de soporte
Beam support
Traverse de support












DM5500MC

COLUMNA MÓVIL DC 24V



5500 kg

 5500 kg	 ≤120 s
 0 - 1750 mm	 ≤120 s
 3770 mm	 2.2 kW
 1348 mm	 DC 24V
	 590 kg



DM8.OTWEVM

SINCRONIZACIÓN WI-FI | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS 8 T

- Elevador Electro- hidráulico
- Equipado con 2 motores y sincronización WI-FI
- Con brazos elevadores para vehículos eléctricos (VE)
- Cilindros hidráulicos con direct drive
- Sistema de control independiente
- Diseño sin elementos interconectados
- Sistema de bloqueo de seguridad



2 POST LIFT 8 t

- Electro-hydraulic Lift
- Equipped with two motors and Wi-Fi Synchronisation
- Fitted with lifting arms for Electric Vehicles (EV)
- Hydraulic cylinders with direct drive
- Independent control system
- Design without interconnected components
- Safety locking system



PONT ÉLÉVATEUR À 2 COLONNES 8 t



- Pont élévateur électrohydraulique
- Équipé de deux moteurs avec synchronisation par Wi-Fi.
- Bras de levage adaptés aux véhicules électriques (VE)
- Vérins hydrauliques à entraînement direct
- Système de commande indépendant
- Conception sans éléments interconnectés
- Système de verrouillage de sécurité



8000 kg

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x 100 mm



DM13.5P4

ELEV. 4 COLUMNAS INDUSTRIAL



ELEVADOR 4 COLUMNAS INDUSTRIAL

- Sistema de funcionamiento de control eléctrico-aire
- Bloqueo de seguridad por aire para un funcionamiento correcto y una buena fiabilidad
- Dispositivo mecánico de autobloqueo y protección contra rotura de cable
- Cable de sincronización de calidad aeronáutica de 3/4
- Plataforma de diamante antideslizante
- Los cilindros hidráulicos están diseñados con juntas NOK de alta calidad
- Estricto control de calidad de los cilindros con para mantener una velocidad constante
- Gatos rodantes opcionales




HEAVY DUTY FOUR POST LIFT

- Electro-pneumatic control operation system
- Air-released safety lock for convenient operation and reliability
- Mechanical self-locking device and cable-breaking protection
- 3/4" aircraft quality synchronization cable
- Skid proof diamond platform
- Hydraulic cylinders are designed to high standards using high quality NOK seals
- Strict quality control of cylinders with flow restrictors to maintain a constant speed
- Optional rolling jacks



PONT ÉLEVATEUR À 4 COLONNES INDUSTRIEL

- Système de commande électrique-pneumatique
- Verrouillage de sécurité à libération pneumatique pour un bon fonctionnement et une bonne fiabilité
- Dispositif mécanique d'auto-blocage et protection contre la rupture du câble
- Câble de synchronisation 3/4 » de qualité aéronautique
- Plate-forme diamantée antidérapante
- Les cylindres hydrauliques avec des joints NOK de haute qualité
- Contrôle strict de la qualité des cylindres pour maintenir une vitesse constante
- Traverses de levage en option



13.5 t

- 13,5 t
- ≤ 116 s
- 1674 mm
- ≤ 116 s
- 2332 mm
- 4.0 hp
- 3206 mm
- 400V/3ph/50Hz
- 2442 kg | 3098 kg

DA2321

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA
CON PEDAL NEUMÁTICO 100 T



HYDRAULIC PRESS
WITH PNEUMATIC PEDAL 100 T



PRESSE HYDRAULIQUE
AVEC PEDAL PNEUMATIQUE 100 T




Pedal de accionamiento neumático
Pneumatic pedal
Pédale pneumatique





Set de adaptadores
Press pin adapter set
Jeu d'adaptateurs



Pantalla protectora
Safety screen
Écran de protection



100 t



DA2421

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA CON
PEDAL NEUMÁTICO
150 T



HYDRAULIC PRESS WITH
PNEUMATIC PEDAL
150 T



PRESSE HYDRAULIQUE AVEC
PEDAL PNEUMATIQUE
150 T






Set de adaptadores
Press pin adapter set
Jeu d'adaptateurs



Pantalla protectora
Safety screen
Écran de protection

150 t



DA301H

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO INDUSTRIAL



HYDRO-PNEUMATIC INDUSTRIAL JACK



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL



30 t

DA30-2

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO INDUSTRIAL



HYDRO-PNEUMATIC INDUSTRIAL JACK



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL



30 / 15 t

DA402EL

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO INDUSTRIAL






HYDRO-PNEUMATIC INDUSTRIAL JACK



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL



40 / 20 t



DA403JQL

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO INDUSTRIAL




HYDRO-PNEUMATIC INDUSTRIAL JACK



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL



40 / 20 / 10 t



DA60-4J

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO INDUSTRIAL




HYDRO-PNEUMATIC INDUSTRIAL JACK



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL



60 / 40 / 22 / 11 t



DA802J

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO INDUSTRIAL




HYDRO-PNEUMATIC INDUSTRIAL JACK



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL



80 / 50 t



DA402LB (Batería)

GATO ELECTRO - HIDRÁULICO



GATO ELECTRO - HIDRÁULICO
PARA CAMIONES Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES



ELECTRO-HYDRAULIC JACK
FOR TRUCKS AND INDUSTRIAL VEHICLES



CRIC ÉLECTRO-HYDRAULIQUE
POUR CAMIONS ET VÉHICULES UTILITAIRES

20-40 T



20 - 40T



150 mm



399 mm

DA8000 STEP

PELDAÑO



PELDAÑO
DE RUEDAS



WHEEL
STEP



ESCABEAU
POUR ROUES



- Medidas: 22.5" hasta 24.5"
- Capacidad: 182 kg
- Estructura de acero de alta resistencia

- Measurements: 22.5" to 24.5"
- Capacity: 182 kg
- High-strength steel structure

- Tailles de: 22.5" à 24.5"
- Capacité : 182 kg
- Construction en acier haute résistance

DA2047

POSICIONADOR RUEDAS CAMIÓN



POSICIONADOR DE
RUEDAS DE CAMIÓN



TRUCK WHEEL
DOLLEYS



CHARIOTS POUR
ROUES DE



- Capacidad: 136 kg
- Peso: 10 kg

- Capacity: 136 kg
- Weight: 10 kg

- Capacité: 136 kg
- Poids: 10 kg

DA2126D

BORRIQUETA HIDRÁULICA DE CAMIÓN



BORRIQUETA HIDRÁULICA DE CAMIÓN
25 T




HYDRAULIC TRUCK JACK
25 T



CRIC HYDRAULIQUE DE CAMION
25 T

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

- Bomba neumática
- Pneumatic pump
- Pompe pneumatique



25 t



DA8544

BORRIQUETA DE CAMIÓN



BORRIQUETA DE CAMIÓN
25 t



TRUCK STAND
25 t



CHANDELLE CAMION
25 t



750 + 450 mm

25 t

DA8008

JAULA DE INFLADO



JAULA DE INFLADO
PARA CAMIÓN



TYRE INFLATION SAFETY
CAGE



CAGE DE SÉCURITÉ DE
GONFLAGE POUR PNEUS



55"

163 kg



SPECIALISED EQUIPMENTS
ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

EQUIPOS ESPECIALES

DA2AC

MÁQUINA DE AIRE AUTOMÁTICA



MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICA

- 100% automático
- Voltaje: AC220V/50Hz/1ph
- Pantalla: LCD DE 3.9
- Velocidad de reciclado: 180-350 g/min
- Velocidad de carga: 800-1500 g/min
- Velocidad de aspiración: 90 l/min
- Capacidad del depósito de refrigerante: 10 kg
- Capacidad de la botella de aceite: 300 l
- Presión máxima de trabajo: 17.5 bar



AIRCON MACHINE AUTOMATIC

- 100% automatic
- Voltage: AC220V/50Hz/1ph
- Display: 3.9' LCD
- Recycling speed: 180-350 g/min
- Loading speed: 800-1500 g/min
- Suction speed: 90 l/min
- Coolant tank capacity: 10 kg
- Oil bottle capacity: 300 l
- Maximum working pressure: 17.5 bar



STATION DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE

- 100% automatique
- Tension d'alimentation : AC220V/50Hz/1ph
- Affichage : 3.9' LCD
- Vitesse de recyclage : 180-350 g/min
- Vitesse de chargement : 800-1500 g/min
- Vitesse d'aspiration : 90 l/min
- Capacité du réservoir de liquide de refroidissement : 10 kg
- Capacité de la bouteille d'huile : 300 l
- Pression de travail maximale : 17.5 bar




DA2AC134

MÁQUINA DE CARGA REFRIGERANTE 134a
REFRIGERANT CHARGING MACHINE 134a
STATION DE CLIMATISATION POUR GAZ 134a

DA2AC1234

MÁQUINA DE CARGA REFRIGERANTE 1234yf
REFRIGERANT CHARGING MACHINE 1234yf
STATION DE CLIMATISATION POUR GAZ 1234yf



DA322B

CAMBIADOR DE ACEITE



CAMBIADOR DE ACEITE ATF SEMI-AUTOMÁTICA



SEMI - AUTOMATIC ELECTRONIC ATF MACHINE



MACHINE DE REMPLACEMENT D'HUILE ATF SEMIAUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE




INCLUIDO
INCLUDED
INCLUS



Conectores Incluidos
Connectors Included
Connecteurs inclus

- VW - Toyota - Honda - Nissan - Mitsubishi - Lexus
- Cadillac - Chrysler - Audi - Buick - Chevrolet - Ford - BMW



*Consultar modelos y kits opcionales

*Check models and optional kits

*Consulter les modèles et kits optionnels

DA322

CAMBIADOR DE ACEITE



CAMBIADOR DE ACEITE ATF SEMI-AUTOMÁTICA



ATF MACHINE SEMI - AUTOMATIC ELECTRONIC



MACHINE DE REMPLACEMENT D'HUILE ATF SEMIAUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE




INCLUIDO
INCLUDED
INCLUS



Conectores Incluidos
Connectors Included
Connecteurs inclus

- VW - Toyota - Honda - Nissan - Mitsubishi - Lexus
- Cadillac - Chrysler - Audi - Buick - Chevrolet - Ford - BMW



*Consultar modelos y kits opcionales

*Check models and optional kits

*Consulter les modèles et kits optionnels

DA322BKIT

MALETÍN DE CONECTORES



MALETÍN DE CONECTORES ESPECIALES ATF



ATF SPECIAL CONNECTOR CASE



COFFRET DE CONNECTEURS SPÉCIAUX ATF



CROWN, REIZ, LEXUS IS300, LEXUS ES300, LEXUS GS300, Audi A4, A6, PASSAT 5HP, Cadillac (SRX, XTS), BUICK (LaCrosse, Regal, Excelle, ENCORE, Enclave, GL8), Chevrolet (Spark, Captiva, Cruze, Malibu, Lova, Epica), Dodge cool Bo (CVT), Jeep Compass, Jeep Cherokee, CROWN, REIZ, Roewe, VolvoS40, S60, Audi A4, A6, PASSAT 5H, Landrover Freelander2/3 Roewe750, BMW X5, BMW X6, BMW Series5 Series3, Series 7 BMW X5, Peugeot 207/307, C-0UATRE, C-Triomphe, Peugeot 3008, 4008, Citroen C5/ C4, Peugeot3008, CitroenC5/C4, Chevrolet Sail, Volkswagen (Bora, SAGITAR, Lavid, SANTANA, Jetta, Touran), SKODA (Fabia, Octavia, Superb), BESTUN (B50, B70,

B90,MPV) 09G, Volkswagen (Bora, SAGITAR, Passat, SANTANA, Jetta, Touran), SKODA (Fabia, Octavia, Superb), BESTUN (B50, B70, B90, MPV)09G, Volkswagen (Bora, SAGITAR, Passat, SANTANA, Jetta, Touran), SKODA (Fabia, Octavia, Superb), BESTUN (B50, B70, B90, MPV)09G, Volkswagen (Bora, SAGITAR, Lavid, Passat, SANTANA, Jetta, Touran), SKODA (Fabia, Octavia, Superb), BESTUN (B50, B70, B90, MPV) 09G, New Sunny, TIIDA, Bluebird Sylphy, Sunny, Qashqai, NISSAN New Sunny, Teana2.0L, Mitsubishi ASX, SHUTTLE, Benz A.B.C.ML.E., GL.S, TOYOTA LAND CRUISER, Volkswagen Tiguan, Audi Q7, Touareg, Cayenne, Benz 722. 9series, Tiguan, Cayenne, Q7, BMW 3series, 5series, Landrover Range Rover, Discovery, Evoque, BMW 7series, X6, Audi A6 (2.5T), Qashqai2.0, 2010 Volkswagen CC, Landrover Evoque, MAZDA C-X5, Volkswagen (SAGITAR, Lavid, SANTANA, CC, Golf), Audi Q5, A8, Benz SLK/CLK, COROLLA K311, New Audi A6L A4L, A47 Cadillac, Citroen1.6T, Ford, Volvo6, Ford Explorer, VolvoV60, CadillacXT-5, Maserati, Audi Q3, GEELY GLEAGLE GX7/GC7, GeTecEC8, EngLon SC7, Ford Kuga, Volvo XC60, XC90, New Fit/CVT, New Crown, BMW X3 X1 3series Cadillac, 09G Wave box, VolvoS80, Benz B200, MITSUBISHI LancerEX, New Regal Ford1.8 1.6, Cadillac Malibu, BMW 525L1, Audi Q5, Q7, BUICK (LaCrosse, Regal, Excelle, ENCORE, Enclave, GL8) Chevrolet (Captiva Cruze Malibu Epica), Benz, HYUNDAI, GreatWall, FORD Old BMW X3, Volkswagen (Bao Lai, Sagitar, LaVida, Passat, Santana, Jetta, Touran), Skoda (Jingrui, Mingrui, Hao Rui), PentiumMB50, B70, B90, MPV, 09G Gearbox, Volkswagen (Bora, SAGITAR, Lavid, Passat, SANTANA, Jetta, Touran), SKODA (Fabia, Octavia, Superb)

DAR013

REGLAFAROS



REGLAFAROS

- Aptos para la verificación y ajuste de cualquier tipo de faro (cruce, carretera y anti-niebla)
- Lámpara XENON y LED
- Diseñados para talleres (talleres de ITV)
- Para vehículos ligeros y pesados
- Pantalla de verificación de faros con escala tanto para vehículos de conducción derecha como izquierda
- Visor de alineación de hilo con sistema de calibración
- Mecanismo de regulación de altura con sistema de bloqueo
- Luxómetro digital
- Base robusta anti-vuelco




HEADLAMP BEAM TESTER STANDARD MODEL

- Suitable for verifying and adjusting any kind of headlamp (high, low and fog lights)
- XENON and LED
- Designed for workshops (MOT workshops)
- Appropriate for use both in garages and Test Lanes for light and heavy vehicles
- Internal testing screen with scale for both right and left hand drive vehicles
- Wire alignment display with calibration system
- Height adjustment system with locking system
- Digital lux-meter
- Sturdy anti-tip base



RÉGLOPHARE

- Réglophare pour le contrôle et le réglage de tout type de projecteur (feux de croisement, feux de route et antibonillard)
- lampes XENON et LED
- Conçu pour les ateliers et pour les contrôles techniques
- Pour véhicules légers et poids lourds
- Écran de vérification des phares avec échelle valable pour les véhicules avec conduite à droite comme à gauche
- Visionneuse d'alignement de fil avec système de calibrage
- Mécanisme de réglage en hauteur avec système de blocage
- Luxomètre
- Base anti-basculement robuste



	mm	
Min.	250	✓
Max.	1350	

DAR016

REGLAFAROS



REGLAFAROS DOBLE LÁSER

- Aptos para la verificación y ajuste de cualquier tipo de faro (cruce, carretera y anti-niebla)
- Lámpara XENON y LED
- Diseñado para talleres y para establecimientos de ITV
- Para vehículos ligeros y pesados
- Pantalla de verificación regulable con escala tanto para vehículos de conducción derecha como izquierda
- Visor de alineación láser + puntero láser central para un sencillo posicionamiento de la unidad frente al vehículo
- Mecanismo de regulación de altura con sistema de bloqueo
- Luxómetro digital
- Base robusta anti-vuelco



HEADLAMP BEAM TESTER DOUBLE LASER

- Suitable for verifying and adjusting any kind of headlamp (high, low and fog lights)
- XENON and LED
- Designed for workshops (MOT workshops)
- Appropriate for use both in garages and test lanes for light and heavy vehicles
- Internal testing screen with scale for both right and left hand drive vehicles
- Wire alignment display with calibration system
- Height adjustment mechanism with locking system
- Digital lux-meter
- Sturdy anti-tip base



RÉGULATEUR DE PHARE À DOUBLE LASER

- Réglophare pour le contrôle et le réglage de tout type de projecteur (feux de croisement, feux de route et antibonillard)
- Equipé de lampes XENON et LED
- Conçu pour les ateliers et pour les contrôles techniques
- Pour véhicules de poids légers et lourds
- Écran de vérification des phares avec échelle valable pour les véhicules avec conduite à droite comme à gauche
- Visionneuse d'alignement de fil avec système de calibrage
- Mécanisme de réglage en hauteur avec système de blocage
- Luxomètre
- Base anti-basculement robuste



- Visor de alineación láser
- Laser alignment visor
- Visueur d'alignement laser

		laser	laser
	mm		
Min.	250	✓	✓
Max.	1350	✓	✓

DAU30

LAVADORA DE ULTRASONIDO



LAVADORA DE ULTRASONIDO 30 | 220 V

- Interruptor general
- Configuración de tiempo de acción
- Configuración de temperatura 0 °C - 80 °C
- Configuración de nivel de potencia 50 % - 100 %
- Asas integradas en el panelado exterior
- Cesta de acero INOX con sistema de anclaje para carga, descarga y escurrido de piezas
- Válvula de bola para desagüe de 1/2 pulgada
- Patas silentblock




ULTRASONIC CLEANER 30 | 220 V

- Main switch
- Time settings
- Temperature settings 0 °C - 80 °C
- Handles integrated in the outer paneling
- Power level settings 50 % - 100 %
- Stainless steel basket with hook system for loading, unloading and draining of pieces
- 1/2 inch ball valve with drain
- Silentblock foot base



NETTOYEUR À ULTRASONS 30 | 220 V

- Interrupteur général
- Paramètre de temps d'action
- Paramètre de température 0 °C - 80 °C
- Paramètre du niveau de puissance 50 % - 100 %
- Poignées intégrées dans l'habillage extérieur
- Réservoir en acier inoxydable avec système de crochets permettant le chargement, le déchargement et l'égouttage des pièces
- Vanne à bille pour drainage de 1/2"
- Pieds de base Silentblock





WORKSHOP FURNITURE
MOBILIER D'ATELIER

MOBILIARIO TALLER

DA2110

CARRO DE HERRAMIENTAS



CARRO DE HERRAMIENTAS CON 7 CAJONES

- Fabricados en chapa de acero
- Cierre individual de cada cajón
- Cajones montados con guías telescópicas con rodamientos
- Cajones con bloqueo independiente al cerrarlo
- Material del interior de cajones EVA
- Asa robusta y ergonómica
- Ruedas Ø125 mm poliuretano, 2 ruedas giratorias con freno
- Frontal de cajones acabado en aluminio
- Cerradura de seguridad



7 DRAWER WHEELED TOOL CHEST

- Made of steel plate
- Individual drawer locking system
- Drawers equipped with telescopic slides with ball-bearing runners
- Drawers with independent locking on closing
- Drawer interior EVA material
- Sturdy, ergonomic handle
- Castors Ø125 mm polyurethane, 2 swivelling rollers with brakes
- Aluminium drawer fronts
- Safety lock



SERVANTE 7 TIROIRS


- Fabriqué en tôle d'acier
- Verrouillage individuel de chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques avec roulements à billes
- Tiroirs avec verrouillage indépendant à la fermeture
- Matériau intérieur des tiroirs en EVA
- Poignée robuste et ergonomique
- Roulettes Ø125 mm en polyuréthane, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Façades des tiroirs en aluminium
- Verrouillage de sécurité



Dotación 198 herramientas

Endowment 198 tools

Dotation 198 outils



1/4" Kit - 3/8" Kit - 1/2" Kit | 1/2" Vasos - Sockets -
Douilles | Llaves moleteadas - Offset Knurled
Wrenches - Clés à molette décalées | Llaves
combinadas - Combination Wrenches - Clés mixtes |
1/4" Vasos - 1/4" Sockets - 1/4" Douilles | Llaves Allen
- Allen Keys - Clés mâles
Llaves Allen con mango en T - T-Handle Allen Wrench
Bits - Clé mâle poignée en T | Llave Torx -
Torx Wrenches - Clés Torx |
Destornilladores con protección - Screwdrivers with
protection - Tournevis sécurisés |
Destornilladores - Screwdrivers - Tournevis |
Alicates - Pliers - Pinces | Martillos - Hammers -
Marteaux



DA8110

CARRO DE HERRAMIENTAS



CARRO DE HERRAMIENTAS CON 14 CAJONES

- Fabricados en chapa de acero
- Cierre individual de cada cajón
- Cajones montados con guías telescópicas con rodamientos
- Cajones con bloqueo independiente al cerrarlo
- Material del interior de cajones EVA
- Asa robusta y ergonómica
- Ruedas Ø125 mm poliuretano, 2 ruedas giratorias con freno
- Frontal de cajones acabado en aluminio
- Cerradura de seguridad




14 DRAWER WHEELED TOOL CHEST

- Made of steel plate
- Individual locking of each drawer
- Drawers feature an independent locking mechanism when closed
- Drawers mounted on telescopic ball-bearing slides
- Eva foam protection in each drawer
- Sturdy and ergonomic handles
- 2 Polyurethane wheels, 2 swivel wheels with brakes
- Aluminium finish drawer fronts
- Equipped with a security lock



SERVANTE 14 TIROIRS

- Fabriqué en tôle d'acier
- Verrouillage individuelle chaque tiroir
- Glissières montées sur roulement à billes
- Tiroirs avec verrouillage indépendant à la fermeture
- Matériau intérieur tiroirs: EVA
- Poignée durable et ergonomique
- 2 roulettes 125 mm en polyuréthane, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Face avant des tiroirs en finition en aluminium
- Verrouillage de sécurité



Tamaño del armario (sin incluir ruedas)
Cabine size (wheels not included)
Taille de l'armoire (sans roues): 110 x 46 x 80,9 cm

14 Cajones tamaño
14 Drawer size
14 Tiroirs taille:
5 drawers x 57 x 40.4 x 5,7cm
2 drawers x 57 x 40.4 x 13,2cm
5 drawers x 31 x 40.4 x 5,7cm
2 drawers x 31 x 40.4 x 13,2cm

Dotación 246 herramientas

Endowment 246 tools

Dotation 246 outils

DA8110

HERRAMIENTAS | TOOLS | OUTILS



REF. DA8110TOOLS-1

- 12 PCS
- 1/4" Dr sockets: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 9 PCS
- 1/4" Dr deep sockets: 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
- 8 PCS
- 3/8" Dr sockets: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- 8 PCS
- 3/8" Dr deep sockets: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- 20 PCS
- 1/2" Dr sockets: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 9 PCS
- 1/2" Dr deep sockets: 10-12-13-14-17-19-20-21-22 mm
- 2 PCS
- 1/4" Dr extension bar 2" & 4"
- 2 PCS
- 3/8" Dr extension bar 3" & 6"
- 2 PCS
- 1/2" Dr extension bar 5" & 10"
- 3 PCS
- Universal joint: 1/4" Dr & 3/8" Dr & 1/2" Dr
- 3 PCS
- 3/8" Dr spark plug socket: 16mm & 18mm & 21mm
- 1 PC
- 3 - Way adapter
- 3 PCS
- 1/4" Hex Shank: 1/4" Dr Adapter; 3/8" Dr Adapter; 1/2" Dr Adapter
- 3 PCS
- Ratchet handle: 1/4" Dr & 3/8" Dr & 1/2" Dr




REF. DA8110TOOLS-1

- 21 PCS
- Combination wrench: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm




REF. DA8110TOOLS-3

- 1 PC
- Curved jaw locking plier 10"
- 1 PC
- Long nose locking pliers 9"
- 1 PC
- C-type locking pliers 6"
- 1 PC
- Combination plier 7"
- 1 PC
- Diagonal plier 6"
- 1 PC
- Long nose plier 6"
- 1 PC
- Water pump plier 10"
- 1 PC
- Adjustable wrench 8"
- 4 PCS
- Circlip plier 7"
- 1 PC
- Pipe wrench 12"
- 1 PC
- Straight tip aviation snip 10"



REF. DA8110TOOLS-4

- 16 PCS
- Screwdriver: PH3*200, PH3*150, PH2*150, PH2*100, PH1*75, PH0*75;
- SL8*200, SL6*150, SL6*100, SL5*100, SL5*75, SL3*75; T27*100, T25*100, T20*100, T10*80
- 44 PCS
- Bits set
- 1 PC
- 1/4" Dr flexible bit holder
- 1 PC
- Ratchet bit handle 180°
- 9 PCS
- Hex key set 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 9 PCS
- Torx hex key set T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50mm



REF. DA8110TOOLS-5

- 4 PCS
- Go-through screwdriver: SL10*230, SL8*200, PH3*200, PH2*150
- 1 PC
- 16oz Claw hammer
- 1 PC
- 16oz Ball pein hammer
- 1 PC
- 2.5lbs Drill hammer
- 5 PCS
- Flat chisel: 6*125 mm, 10*140 mm, 12*150 mm, 14*150 mm, 16*150 mm
- 5 PCS
- Pin punch: 2*100 mm, 3*125 mm, 4*140 mm, 5*160 mm, 6*160 mm
- 2 PCS
- Center punch: 3*100 mm, 5*125 mm
- 2 PCS
- Conical punch: 3*200 mm, 5*250 mm
- 1 PC
- Rowbar 460 mm



REF. DA8110TOOLS-6

- 19 PCS
- 3/4" Dr sockets: 19-21-22-23-24-27-28-29-30-32
- 33-34-35-36-38-41-46-50-55 mm
- 2 PCS
- 3/4" Dr extension bar 4" & 8"
- 1 PC
- 3/4" Dr sliding T bar
- 1 PC
- 3/4" Dr breaker bar 20"
- 1 PC
- 3/4" Dr ratchet handle



DA2110-KITBE

CAJÓN DE HERRAMIENTAS



CAJÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Bandeja de herramienta a batería para carro IEQ5000; ITO1010 y DA2110

- x1 DA1402E: Pistola de impacto, cargador de batería, batería 2Ah y batería 4Ah
- x1 DA1412E: Destornillador de impacto
- x1 DA1422E: Taladradora
- x1 IEQ5000-BE: Bandeja para herramienta eléctrica



POWER TOOL DRAWER

Battery Powered Tool Tray for Trolley IEQ5000; ITO1010 and DA2110

- x1 DA1402E: Impact wrench 1/2" battery charger, 2Ah battery and 4Ah battery
- x1 DA1412E: Cordless drill
- x1 DA1422E: Cordless impact screw driver
- x1 IEQ5000-BE: Power Tool Tray



TIROIR POUR OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

Plateau à outils alimenté par batterie pour servante chariot | IEQ5000 ; ITO1010 et DA2110

- x1 DA1402E : Pistolet à chocs 1/2 électrique chargeur de batterie, batterie 2Ah et batterie 4Ah
- x1 DA1412E : Perceuse à foret
- x1 DA1422E : Visseuse à chocs sans fil
- x1 IEQ5000-BE : Plateau pour outils électriques



DA1402E-CARGFAST



DA1402E-BAT2A



DA1402E-BAT4A



DA1402E



DA1412E



DA1422E

DA2030

CARRO 3 BANDEJAS




CARRO CON
3 BANDEJAS

- Dimensiones: 850 X 380 X 780 mm
- Medidas de bandeja: 745 x 380 x 80 mm
- Capacidad: 75 kg
- Peso: 14 kg



SERVANTE ATELIER
3 PLATEAUX

- Dimensions : 850 X 380 X 780 mm
- Mesures du plateau :
745 x 380 x 80 mm
- Capacité: 75 kg
- Poids: 14 kg



3-LEVEL WORKSHOP
TROLLEY

- Dimensions: 850 X 380 X 780 mm
- Tray dimensions: 745 x 380 x 80 mm
- Capacity: 75 kg
- Weight: 14 kg

DA2112

CARRO 5 CAJONES SIN HERRAMIENTAS




CARRO CON 5 CAJONES
SIN HERRAMIENTAS

- Medidas del carro montado:
690 x 330 x 772 mm
- Medidas de los cajones:
510 x 290 x 100 mm



SERVANTE 5 TIROIRS
SANS OUTILS

- Mesures du chariot assemblé :
690 x 330 x 772 mm
- Mesures du tiroir :
510 x 290 x 100 mm



5 DRAWER CABINET
WITHOUT TOOLS

- Dimensions of the assembled
trolley:
690 x 330 x 772 mm
- Drawer dimensions:
510 x 290 x 100 mm



DA1292

ORGANIZADOR VASOS



ORGANIZADOR DE VASOS
PARA VASOS DE 1/4"

- Material: PP + base magnética
- 26 huecos métricos



SOCKET ORGANIZER
FOR 1/4" SOCKETS

- Material: PP + magnetic base
- 26 metric holes



ORGANISATEUR DE DOUILLES
POUR DOUILLES 1/4"

- Matériau : PP + base magnétique
- 26 trous métriques

DA1210KIT

MÓDULOS CENTRALES



MÓDULOS CENTRALES




CENTRAL MODULES



MODULES CENTRAUX



ENCIMERA DE MADERA
WOODEN WORKTOP
PLAN DE TRAVAIL EN BOIS



2020 mm

PROFUNDIDAD DE 500 mm
DEPTH OF 500 mm
PROFONDEUR DE 500 mm



DA1210KITH

MÓDULOS CENTRALES



MÓDULOS CENTRALES




CENTRAL MODULES



MODULES CENTRAUX



ENCIMERA DE ACERO INOX
STEEL WORKTOP
PLAN DE TRAVAIL EN ACIER



2020 mm

PROFUNDIDAD DE 500 mm
DEPTH OF 500 mm
PROFONDEUR DE 500 mm



DA1201R | DA1201L

MÓDULOS LATERALES

 MÓDULO LATERAL

 SIDE MODULE

 MODULE LATÉRAL



MÓDULO LATERAL DERECHO
RIGHT SIDE MODULE
MODULE LATÉRAL DROIT





MÓDULO LATERAL IZQUIERDO
LEFT SIDE MODULE
MODULE LATÉRAL GAUCHE



HOOK30MM

GANCHO METALICO

 GANCHO METALICO
30 mm


 METAL HOOK
30 mm


 CROCHET EN MÉTAL
30 mm




HOOK50MM

GANCHO METALICO

 GANCHO METALICO
50 mm


 METAL HOOK
50 mm

 CROCHET EN MÉTAL
50 mm



HOOK200MM

GANCHO METALICO

 GANCHO METALICO
200 mm

 METAL HOOK
200 mm

 CROCHET EN MÉTAL
200 mm



DA1201

BANCO DE TRABAJO



BANCO DE TRABAJO
PARA TALLER

- Medidas del banco montado:
148 x 60,5 x 90 cm
- Medidas de los cajones:
51 x 29 x 10 cm




WORK BENCH
FOR WORKSHOP

- Dimensions of the assembled bench:
69 x 33 x 77.2cm
- Drawer dimensions:
51 x 29 x 10 cm



TABLE DE TRAVAIL
POUR ATELIER

- Mesures du banc assemblé:
148 x 60,5 x 90 cm
- Dimensions des tiroirs:
51 x 29 x 10 cm



DA1202

BANCO DE TRABAJO



BANCO DE TRABAJO

- Encimera de madera
- Robusta base de acero
- Dimensiones: 855 X 1340 X 455 mm
- Banco de trabajo ergonómico




WORK BENCH

- Wood countertop
- Sturdy steel base
- Dimensions: 855 X 1340 X 455 mm
- Ergonomic workbench



BANC DE TRAVAIL
POUR ATELIER

- Comptoir en bois
- Base en acier robuste
- Dimensions :
855 X 1340 X 455 mm
- Banc ergonomique



DA1220L

MÓDULOS LATERALES



MÓDULOS LATERALES




SIDE MODULES



MODULES LATÉRALES



39.7 kg



DA2600

CARRO DE DIAGNOSIS



CARRO DE DIAGNOSIS

- Pintado en polvo industrial altamente resistente
- Cuerpo principal de 1 mm de espesor y bandejas de 0,8 mm
- Rápido montaje.
- Asa de empuje frontal ajustable en dos posiciones (giro 180º)
- Rebordes bandeja superior redondeados
- Tapete antideslizante.



DIAGNOSIS CART

- Hard wearing industrial powder coating
- 1 mm thick main body and 0.8 mm thick trays 0.8 mm
- Quick assembly
- Front push handle adjustable in two positions (180º turn)
- Rounded upper tray edges
- Non-slip mat



CHARIOT DE DIAGNOSTIC

- Revêtement industriel en poudre très résistant
- Corps principal de 1 mm d'épaisseur et plateaux de 0,8 mm d'épaisseur
- Montage rapide
- Poignée de poussée avant réglable en deux positions (rotation de 180º)
- Bords arrondis du plateau supérieur
- Tapis antidérapant



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS



- x1 Bandeja lateral auxiliar abatible
- x1 Bandejas ajustables en altura
- x2 Salidas posteriores para cables
- x2 Porta objetos (ajustables en altura)
- x1 Portarollos de papel (ajustable en altura)
- x1 Papelera (ajustable en altura)
- x1 Regleta eléctrica y porta-regleta
- x1 Soporte porta cables con 3 colgadores
- x1 Compartimento de almacenamiento con puerta y cerradura
- x2 Ruedas giratorias de 10 cm con freno superior
- x2 Ruedas TPR de 12,5 cm pulgadas de color negro oscuro en la parte trasera



- x1 Folding auxiliary side tray
- x1 Height adjustable trays
- x2 Rear cable outlets
- x2 Object holders (height adjustable)
- x1 Paper roll holder (height adjustable)
- x1 Litter bin (height adjustable)
- x1 Power strip and power strip holder
- x1 Cable holder with 3 hangers
- x1 Storage compartment with door and lock and lock
- x2 10 cm swivel castors with upper brake
- x2 12.5 cm inch TPR castors in dark black on the back dark black on the back



- x1 Plateau latéral auxiliaire pliable
- x1 Plateaux réglables en hauteur
- x2 Sorties de câbles à l'arrière
- x2 Porte-objets (réglables en hauteur)
- x1 Porte-rouleau de papier (réglable en hauteur)
- x1 Corbeille à papier (réglable en hauteur)
- x1 Bloc multiprises et porte-bloc multiprises
- x1 Porte-câbles avec 3 crochets
- x1 Compartiment de rangement avec porte et serrure
- x2 Roulettes pivotantes de 10 cm avec frein supérieur
- x2 Roulettes TPR de 12,5 cm en noir foncé à l'arrière noir foncé au dos



POWER TOOLS
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

HERRAMIENTAS CON BATERÍA

DA1402E

PISTOLA IMPACTO



PISTOLA DE IMPACTO ½" ELÉCTRICA 430 Nm

- Equipado con motor Brushless
 - Luz Led incorporada
 - Base de carga rápida
 - Par máximo: 430 Nm
- INCLUIDO: Pistola eléctrica 430Nm
2 Baterías 20V (2.0Ah y 4.0Ah)
Cargador de baterías



IMPACT WRENCH ½" ELECTRIC 430 Nm

- Equipped with Brushless motor
 - LED light
 - Fast charging dock
 - Maximum torque: 430 Nm
- INCLUDED: Electric 430Nm Gun
2 20V Batteries (2.0Ah and 4.0Ah)
Battery charger



PISTOLET À CHOCS ½" ÉLECTRIQUE 430 Nm

- Équipé d'un moteur Brushless
 - Lumière LED intégrée
 - Station de charge rapide
 - Couple maximal: 430 Nm
- INCLUS: Clé à choc électrique 430Nm
2 batteries 20V (2.0Ah et 4.0Ah)
Chargeur de batteries



430 Nm



500 x 330 x
200 mm



1-99 Min



180 W

DA1412E

TALADRO INALÁMBRICO



TALADRO INALÁMBRICO

- Equipado con motor Brushless
- Luz Led incorporada
- Función de impacto
- Velocidad sin carga: 0-450/0-1500/min
- Posiciones: 18 + 1
- Torque máximo: 40 Nm
- Porta brocas 10mm sin llave
- INCLUIDO: 2 puntas de tornillo de doble extremo de 50 mm

Batería y cargador no incluidos



CORDLESS DRILL

- Equipped with Brushless motor
- Built-in LED light
- Impact function
- No-load speed: 0-450/0-1500/min
- Positions: 18 + 1
- Maximum torque: 40Nm
- 0mm keyless drill chuck
- INCLUDED: 2 x 50mm double ended screw bits

Battery and charger not included



Tornillo de doble extremo 50 mm



PERCEUSE SANS FIL

- Équipé d'un moteur Brushless
- Lumière LED intégrée
- Fonction d'impact
- Vitesse à vide : 0-450/0-1500/min
- Postes : 18 + 1
- Couple maximal : 40 Nm
- Mandrin sans clé de 10 mm
- INCLUS: 2 embouts à vis à double extrémité de 50 mm

Batterie et chargeur non inclus



40 Nm



0-450/ 0-1500/ Min



Posiciones: 18 + 1
Positions: 18 + 1
Positions: 18 + 1



Porta brocas: 10mm sin llave
Drill bit holder: 10 mm keyless
Porte-foret: 10 mm sans clé

TOOL BAG B

BOLSA HERRAMIENTAS



BOLSA DE HERRAMIENTAS DAMA



SAC À OUTILS DAMA



TOOL BAG DAMA



DA1422E

PISTOLA IMPACTO



ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO 200 Nm

- Equipado con motor Brushless
- Luz Led incorporada
- 20 V
- Percusiones/Minutos: 0-2900bpm
- Inserción: 1/4"

Batería y cargador no incluidos



CORDLESS IMPACT SCREW DRIVER 200 Nm

- Equipped with Brushless motor
- Built-in LED light
- 20 V
- Percussions/Minutes: 0-2900bpm
- Insertion: 1/4"

Battery and charger not included



VISSEUSE À CHOCS SANS FIL 200 Nm

- Équipé d'un moteur brushless
- Lumière LED intégrée
- 20 V
- Percussions/Minutes : 0-2900bpm
- Insertion : 1/4"

Batterie et chargeur non inclus



DA1402E - CARGFAST BASE CARGADOR



BASE CARGADOR 20 V

- Entrada: 100-240VAC
50-60Hz
- Salida: 21VDC



CHARGER BASE 20 V

- Input: 100-240VAC
50-60Hz
- Output: 21VDC



BASE DE CHARGEUR 20 V

- Entrée : 100-240 VCA
50-60Hz
- Sortie : 21 VCC



DA1402E - BAT2A BATERÍA LITIO



BATERÍA DE LITIO 2.0 Ah 20 V



LITHIUM BATTERY 2.0 Ah 20 V



BATTERIE AU LITHIUM 2.0 Ah 20 V



DA1402E - BAT4A BATERÍA LITIO



BATERÍA DE LITIO 4.0 Ah 20 V



LITHIUM BATTERY 4.0 Ah 20 V



BATTERIE AU LITHIUM 4.0 Ah 20 V



DA1432E

RADIAL INALÁMBRICA



AMOLADORA ANGULAR
INALÁMBRICA

- Equipado con motor Brushless
- 20 V
- Tamaño del disco: 115 mm

Batería y cargador no incluidos



CORDLESS
DRILL

- Equipped with Brushless motor
- 20 V
- Disc Size: 115 mm

Battery and charger not included



DISQUEUSE SANS FIL

- Équipé d'un moteur brushless
- 20 V
- Taille du disque : 115 mm

Batterie et chargeur non inclus



115 mm



Motor brushless



DA1442E

POLIDORA INALÁMBRICA



PULIDORA
INALÁMBRICA

- Equipado con motor Brushless
- Dimensión de Órbita: 16 mm
- Tamaño del disco: 150 mm

Batería y cargador no incluidos



CORDLESS
POLISHER

- Equipped with Brushless motor
- Orbit Dimension: 16 mm
- Disc Size: 150 mm

Battery and charger not included



POLISSEUSE
SANS FIL

- Équipé d'un moteur brushless
- Dimension de l'orbite : 16 mm
- Taille du disque : 150 mm

Batterie et chargeur non inclus




150 mm



Motor Brushless







HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

HIDRAÚLICA

T840030D

GATO HIDRÁULICO



GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA 3 t
DOBLE PISTÓN



HYDRAULIC FLOOR JACK 3 t
DOUBLE HYDRAULIC PUMP




CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 3 t
POMPE HYDRAULIQUE À DOUBLE PISTON



ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES **T840025D-42**

3000 kg



T840025D

GATO HIDRÁULICO



GATO DE CARRETILLA EXTRA PLANO 2.5 t
DOBLE PISTÓN, SISTEMA DE ELEVACIÓN RÁPIDA



LOW PROFILE HYDRAULIC FLOOR JACK 2.5 t
DOUBLE PUMP, QUICK LIFT SYSTEM




CRIC ROULEUR EXTRA PLAT 2.5 t POMPE
HYDRAULIQUE À DOUBLE PISTON, SYSTÈME
DE LEVAGE RAPIDE



ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES **T840025D-42**

2500 kg



DA2109

GATO HIDRÁULICO



GATO DE CARRETILLA EXTRA PLANO CON PEDAL
DOBLE PISTÓN, SISTEMA DE ELEVACIÓN RÁPIDA 3 T



LOW PROFILE HYDRAULIC FLOOR JACK WITH FOOT LIFT PEDAL
DOUBLE PUMP, QUICK LIFT SYSTEM 3 T



CRIC ROULEUR EXTRA PLAT AVEC PÉDALE DE LEVAGE 3T
POMPE HYDRAULIQUE À DOUBLE PISTON, SYSTÈME DE



ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES **T840025D-42**



3000 kg



DA2126

BORRIQUETAS



BORRIQUETAS CON BLOQUEO
3 t - 2 UNIDADES

- Ajuste fácil y seguro
- Base amplia para mayor estabilidad
- Se adapta a la mayoría de vehículos



RATCHET TYPE AXLE STANDS
3 t - 2 UNITS

- Easy and secure adjustment
- Wide base for greater stability
- Fits most vehicles



CHANDELLES CRÉMAILLÈRES
3 t - 2 UNITÉS

- Ajustement facile et sécurisé
- Base large pour une plus grande stabilité
- S'adapte à la plupart des véhicules



3000 kg

DA2126B

BORRIQUETAS



BORRIQUETAS CON BLOQUEO
6 t - 2 UNIDADES

- Ajuste fácil y seguro
- Base amplia para mayor estabilidad
- Se adapta a la mayoría de vehículos




RATCHET TYPE AXLE STANDS
6 t - 2 UNITS

- Easy and secure adjustment
- Wide base for greater stability
- Fits most vehicles



CHANDELLES CRÉMAILLÈRES
6 t - 2 UNITÉS

- Ajustement facile et sécurisé
- Base large pour une plus grande stabilité
- S'adapte à la plupart des véhicules



6000 kg

DA2126C

BORRIQUETAS



BORRIQUETAS CON BLOQUEO
12 T - 2 UNIDADES

- Ajuste fácil y seguro
- Base amplia para mayor estabilidad
- Se adapta a la mayoría de vehículos




RATCHET TYPE AXLE STANDS
12 T - 2 UNITS

- Easy and secure adjustment
- Wide base for greater stability
- Fits most vehicles



CHANDELLES CRÉMAILLÈRES
12 T - 2 UNITÉS

- Ajustement facile et sécurisé
- Base large pour une plus grande stabilité
- S'adapte à la plupart des véhicules



12000 kg



DA2022

GRÚA MÓVIL




GRÚA MÓVIL PLEGABLE
2 t



FOLDING MOBILE CRANE
2 t



GRUE MOBILE PLIABLE
2 t



2000 kg



DA2123

GRÚA MÓVIL




GRÚA MÓVIL PLEGABLE
1 t, PERFIL BAJO



FOLDING MOBILE CRANE
1 t, LOW PROFILE



GRUE MOBILE PLIABLE
1 t, PROFIL BAS



1000 kg



DA2223

GRÚA MÓVIL




GRÚA MÓVIL PLEGABLE
PALÉS 1 t PERFIL BAJO



FOLDING MOBILE CRANE
1 t, LOW PROFILE



GRUE MOBILE PLIABLE
1 t, PROFIL BAS



1000 kg



DA2133

GATO DE FOSO




GATO DE FOSO
500 kg



TRANSMISSION JACK
500 kg



VÉRIN DE FOSSE
500 kg



500 kg



DA2133-H

SOPORTE CAJA DE CAMBIOS




SOPORTE PARA CAJA DE
CAMBIOS DE TRANSMISIÓN
ACCESORIO



ADJUSTABLE GEARBOX
SUPPORT
ACCESSORY



SUPPORT DE BOÎTE DE
VITESSES RÉGLABLE
ACCESSOIRE



500 kg



DA2533

SOPORTE CAJA DE CAMBIOS




GATO DE FOSO MECÁNICO
750 kg



MECHANICAL
TRANSMISSION JACK 750 kg



VÉRIN DE FOSSE MÉCANIQUE
750 kg



750 kg



DA2433

GATO DE FOSO



GATO DE FOSO

1t

- Bombas dobles
- Acciones de dos velocidades
- Válvula de sobrecarga de seguridad
- Capacidad: 1000 kg
- Altura máx.: 2005 mm
- Peso neto: 39.80 kg
- Pedal con almohadilla de goma



TRANSMISSION JACK

1t


- Double pumps
- Two speeds actions
- Safety overload valve
- Capacity: 1000 kg
- Max height: 2005 mm
- Net weight: 39.80 kg
- Foot pedal with rubber pad



VÉRIN DE FOSSE

1t

- Pompes doubles
- Actions à deux vitesses
- Soupape de surcharge de sécurité
- Capacité: 1000 kg
- Hauteur max.: 2005 mm
- Poids net: 39.80 kg
- Pédale avec patin en caoutchouc



1000 kg



DA2121

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA CON
PEDAL NEUMÁTICO
30 t



HYDRAULIC PRESS WITH
PNEUMATIC PEDAL
30 t



PRESSE HYDRAULIQUE AVEC
PEDAL PNEUMATIQUE
30 t





- Pantalla protectora
- Safety screen
- Écran de protection



- Pedal de accionamiento neumático
- Pneumatic foot pump
- Pédale pneumatique

- Set de adaptadores
- Press pin adapter set
- Jeu d'adaptateurs

30 t



DA2221

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA CON
PEDAL NEUMÁTICO
50 t



HYDRAULIC PRESS WITH
PNEUMATIC PEDAL
50 t



PRESSE HYDRAULIQUE AVEC
PEDAL PNEUMATIQUE
50 t



Pantalla protectora
Safety screen
Écran de protection




Pedal de accionamiento neumático
Pneumatic foot pump
Pédale pneumatique




Cilindro deslizante con bloqueo demanija
Sliding cylinder with handle lock
Vérin coulissant avec verrouillage par poignée



Set de adaptadores
Press pin adapter set
Jeu d'adaptateurs



50 t



DA2118 | DA2018

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA
20 t



HYDRAULIC PRESS
20 t




PRESSE HYDRAULIQUE
20 t



DA2118

DA2018

20 t



DA2119 | DA2019

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA
30 t



HYDRAULIC PRESS
30 t




PRESSE HYDRAULIQUE
30 t



DA2119

DA2019

30 t



DA2020

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA
50 T




HYDRAULIC PRESS
50 T



PRESSE HYDRAULIQUE
50 T



50 t



DA2097

COMPRESOR DE MUELLES



COMPRESOR DE MUELLES NEUMÁTICO 1 t

- Capacidad: 1000 kg
- Longitud máxima de trabajo: 490 mm
- Carrera de cilindro: 325 mm
- Tamaño de asiento: 4-6-1/2"



PNEUMATIC SPRING COMPRESSOR 1 t

- Capacity: 1000 kg
- Maximum working length: 420 mm
- Cylinder stroke Length: 325 mm
- Spring seat dimension: 4-6-1/2"



COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE 1 t

- Capacité : 1000 kg
- Longueur de travail maximale : 490 mm
- Course du vérin : 325 mm
- Siège du ressort : 4-6-1/2"



1000 kg

DA2124

COMPRESOR DE MUELLES



COMPRESOR DE MUELLES HIDRÁULICO 1 t

- Capacidad: 1000 kg
- Longitud máxima de trabajo: 490 mm
- Carrera de cilindro: 325 mm
- Tamaño de asiento: 4-6-1/2"



HYDRAULIC SPRING COMPRESSOR 1 t

- Capacity: 1000 kg
- Maximum working length: 490 mm
- Cylinder stroke: 325 mm
- Seat size: 4-6-1/2"



COMPRESSEUR DE RESSORTS HYDRAULIQUE 1 t

- Capacité : 1000 kg
- Longueur de travail maximale : 490 mm
- Course du vérin : 325 mm
- Dimension siège du ressort: 4-6-1/2"



1000 kg

DA2113

KIT DE CARROCERO

KIT DE CARROCERO 4 t

- Capacidad: 4 t
- Recorrido: 120 mm
- Altura mínima: 267 mm
- Tamaño: 600x340x180 mm

HYDRAULIC BODY REPAIR KIT 4 t

- Capacity: 4 t
- Travel: 120 mm
- Minimum height: 267 mm
- Size: 600x340x180 mm

KIT CARROSSIER 4 t

- Capacité: 4 t
- Déplacement: 120 mm
- Hauteur minimale: 267 mm
- Taille: 600x340x180 mm



4 t

DA2114

KIT DE CARROCERO

KIT DE CARROCERO 4 t


- Capacidad: 10 t
- Recorrido: 130 mm
- Altura mínima: 322 mm
- Tamaño: 740x420x170 mm

HYDRAULIC BODY REPAIR KIT 4 t

- Capacity: 10 t
- Travel: 130 mm
- Minimum height: 322 mm
- Size: 740x420x170 mm

KIT CARROSSIER 4 t

- Capacité: 10 t
- Déplacement: 130 mm
- Hauteur minimale: 322 mm
- Taille: 740x420x170 mm



10 t

DA2116

BOMBA DE PIÉ

BOMBA DE PIE HIDRONEUMÁTICA

- Presión de trabajo: 70 MPa
- Depósito de aceite: 1.6 l

OLEO-PNEUMATIC PEDAL PUMP

- Working pressure: 70 MPa
- Oil tank: 1.6 l

POMPE PEDALE HYDROPNEUMATIQUE

- Pression de travail : 70 MPa
- Réservoir d'huile : 1.6 l



DA2015

BOMBA HIDRÁULICA



BOMBA
HIDRÁULICA

• Capacidad: 10 t



HYDRAULIC
PUMP

• Capacity: 10 t



POMPE
HYDRAULIQUE

• Capacité : 10 t



10 t

DA2029

POSICIONADOR 12"



POSICIONADOR 12"
SET 2 UDS

• Capacidad: 680 kg
• Anchura: 12"
• Carrera: 275 mm
• Rango de trabajo: 345 - 620 mm



12" GO JACK
SET OF 2

• Capacity: 680 kg
• Width: 12"
• Stroke: 275mm
• Working range: 345 - 620 mm



CHARIOTS DE DEPLACEMENT
HYDRAULIQUE POUR VOITURE
12" JEU 2 UNITÉS

• Capacité : 680 kg
• Largeur : 12"
• Course : 275 mm
• Plage de travail : 345 - 620 mm



KG
8.4 kg

680 kg

DA2029-P

SOPORTE PARA POSICIONADORES



SOPORTE PARA
POSICIONADORES



GO JACK SUPPORT




SUPPORT CHARIOTS DE
DEPLACEMENT HYDRAULIQUE





DA2134

MESA ELEVADORA

 MESA ELEVADORA
300 kg

 LIFTING TABLE
300 kg

 TABLE ÉLEVATRICE
300 kg



300 kg

DA2135

MESA ELEVADORA

 MESA ELEVADORA
500 kg



 LIFTING TABLE
500 kg

 TABLE ÉLEVATRICE
500 kg



500 kg

DA2236

MESA ELEVADORA

 MESA ELEVADORA
1000 kg



 LIFTING TABLE
1000 kg

 TABLE ÉLEVATRICE
1000 kg



1000 kg





PNEUMATIQUE
PNEUMATIQUE

NEUMÁTICA

DA2T2L

GATO DE BALÓN



GATO DE BALÓN
MANGO LARGO, 2 t



PNEUMATIC JACK 2 STAGE
LONG HANDLE, 2 t



CRIC PNEUMATIQUE 2
ÉTAGES À MANCHE LONG, 2 t



2 t



2 t



0,7 - 1,0 MPa



115 mm



18 kg



450 mm

DA2T2S

GATO DE BALÓN



GATO DE BALÓN
MANGO CORTO, 2 t



PNEUMATIC JACK 2 STAGE
SHORT HANDLE, 2 t



CRIC PNEUMATIQUE 2 ÉTAGES
À MANCHE COURT, 2 t



2 t



2 t



0,7 - 1,0 MPa



115 mm



15 kg



450 mm

DA5010E

MANGUERA ELÉCTRICA



MANGUERA ELÉCTRICA
220V-230V 10 m



RETRACTABLE CABLE REELS
220V-230V 10 m



ENROULEUR ELECTRIQUE
220V-230V 10 m



10 m



10 m + 1 m



220 - 230V




1000 - 3000 W





DA5015A

ENROLLADOR NEUMÁTICO

 ENROLLADOR NEUMÁTICO
RETRACTIL 3/8" 12 m

 RETRACTABLE AIR HOSE REEL
3/8" 12 m

 ENROULEUR DE TUYAU
PNEUMATIQUE
RÉTRACTABLE 3/8" 12 m




12 m

DA1600F

PISTOLA IMPACTO

 PISTOLA IMPACTO 1/2" NEUMÁTICA
1495 Nm

 CLÉS À CHOC PNEUMATIQUE 1/2"
1495 Nm

- Selector marchas para tensar: 3 posiciones
- Carcasa composite ergonómica
- Torque máximo: 1495Nm
- Velocidad sin carga: 7500 rpm
- Consumo de aire medio: 6,5 CFM

- 3 Vitesse pour le serrage
- Coque en composite, ergonomique
- Couple maximale: 1495Nm
- Vitesse de rotation à vide: 7500 rpm
- Consommation moyenne d'air: 6,5 CFM

 PNEUMATIC 1/2" IMPACT WRENCH
1495 Nm

- 3 gears for tensioning
- Ergonomic composite shell for comfortable work
- Ergonomic composite housing: 1495Nm
- No-load speed: 7500 rpm
- Av. air consumption: 6,5 CFM



DA3206

JUEGO 3 VASOS

 JUEGO DE 3 VASOS DE
IMPACTO

 3 IMPACT SOCKETS
SET

 JEU DE 3 DOUILLES
À CHOCS





DA2036

CALZADOR DE NEUMÁTICOS



CALZADOR DE NEUMÁTICOS 19 LITROS

- Disparador rápido
- Doble salida de aire
- Capacidad: 19 l
- Presión max: 10 bar
- Presión de trabajo: 6 - 8 bar



CANON À AIR

- Déclenchement rapide
- Double sortie d'air
- Capacité : 19 l
- Pression maximale : 10 bar
- Pression de travail : 6 - 8 bar



BEAD SEATING TOOL - LEVER TRIGGER 19 LITRES

- Quick trigger
- Double air outlet
- Capacity: 19 l
- Max pressure: 10 bar
- Working pressure: 6 - 8 bar



DA6000

EXTRACTOR NEUMÁTICO



EXTRACTOR NEUMÁTICO DE INYECTORES

- Extractor neumático para inyectores que combina movimiento alternativo a alta frecuencia
- Compatible con el 99% de los inyectores



PNEUMATIC INJECTOR PULLER

- Pneumatic extractor for injectors combining reciprocating motion at high frequency
- Compatible with 99% of injectors



EXTRACTEUR PNEUMATIQUE D'INJECTEURS

- Extracteur pneumatique pour injecteurs combinant un mouvement alternatif à haute fréquence
- Compatible avec 99% des injecteurs



DA1370A/EN

GENERADOR NITRÓGENO



GENERADOR DE NITRÓGENO AUTOMÁTICO

- Pureza del N₂: 95 - 99%
- Presión de entrada de aire: 9 - 10 bar
- Demanda compresor aire: 5.5 - 7.5 kW / 10 bar / 1 - 1.5 m³/min
- Presión de salida de nitrógeno: 1-6 bar
- Capacidad de salida: 50-70 l / min
- Capacidad tanque N₂: 50 l
- Dimensiones: 620 x 445 x 1145 mm



AUTOMATIC NITROGEN GENERATOR

- N₂ purity: 95 - 99%
- Air inlet pressure: 9 - 10 bar
- Air compressor demand: 5.5 - 7.5 kW / 10 bar / 1 - 1.5 m³/min
- Nitrogen outlet pressure: 1-6 bar
- Output capacity: 50-70 l / min
- N₂ tank capacity: 50 l
- Dimensions: 620 x 445 x 1145 mm



GÉNÉRATEUR D'AZOTE AUTOMATIQUE

- Pureté N₂: 95 - 99 %
- Pression d'entrée d'air: 9 - 10 bar
- Demande du compresseur d'air: 5.5 - 7.5 kW / 10 bar / 1 - 1.5 m³/min
- Pression de sortie d'azote: 1-6 bar
- Capacité de sortie: 50-70 l / min
- Capacité du réservoir N₂: 50 l
- Dimensions: 620 x 445 x 1145 mm





LUBRICATION
LUBRIFICATION

LUBRICACIÓN

DA0080

RECOLECTOR DE ACEITE



SUCCIONADORA DE ACEITE 80 l

- Capacidad del tanque: 80 l
- Capacidad del colador de recogida: 16 l
- Presión aire descarga aceite: 0.7-1 bar
- Temperatura recomendada de trabajo del aceite: 40-60 °C



OIL SUCTION 80 l

- Tank capacity: 80 l
- Collection glass capacity: 16 l
- Draining air pressure: 0.7-1 bar
- Recommended working oil temperature: 40-60 °C



RÉCUPÉRATEUR D'HUILE PAR ASPIRATION 80 l

- Capacité du réservoir : 80 l
- Capacité du bocal transparent de collecte: 16 l
- Pression d'air de refoulement d'huile : 0.7-1 bar
- Température d'huile de fonctionnement recommandée : 40-60 °C



DA2181

RECOLECTOR DE ACEITE



RECOLECTOR DE ACEITE USADO

- Capacidad del tanque: 80 l
- Capacidad del colador de recogida: 16 l
- Presión aire de entrada: 6-8 bar
- Conexión entrada de aire: 1/4"
- Presión aire descarga aceite: 0.7 - 1 bar
- Temperatura recomendada de trabajo del aceite: 40-60 °C
- Altura máxima: 1680 mm
- Altura mínima: 1025 mm



WASTE OIL DRAINER

- Tank capacity: 80 l
- Collection bowl capacity: 16 l
- Input air pressure: 6-8 bar
- Air intake connection: 1/4"
- Oil discharge air pressure: 0.7 - 1 bar
- Oil temperature range: 40-60 °C
- Maximum height: 1680 mm
- Minimum height: 1025 mm



RÉCUPÉRATEUR D'HUILES USAGÉES

- Capacité du réservoir : 80 l
- Capacité de la crépine de collecte : 16 l
- Pression d'air d'admission : 6-8 bar
- Connexion d'entrée d'air : 1/4"
- Pression d'air de décharge d'huile : 0.7 - 1 bar
- Température d'huile de fonctionnement recommandée : 40-60 °C
- Hauteur maximale : 1680 mm
- Hauteur minimale : 1025 mm



SA0079

ACCESORIO OPCIONAL



ACCESORIO
OPCIONAL

- Cazoleta de ampliación para filtro de aceite
- Diámetro total: 550 mm



OPTIONAL
ACCESSORY

- Enlargement oil filter bowl
- Overall diameter: 550 mm



ACCESSOIRE
EN OPTION

- Engrandissement bol du filtre à huile
- Diamètre total : 550 mm



DA1900

CARRO BARRIL



CARRO
BARRIL

- Carro portabidones de 180-200 kg



DRUM
TROLLEY

- Drum holder cart 180-200 kg



CHARIOT
PORTE-FÛTS

- Chariot pour fût de 180-200 kg



DA7103 3:1 | DA7105 5:1

CARRO BARRIL



KIT MÓVIL CON BOMBA DE
ACEITE PRESIÓN 3:1 / 5:1

- INCLUYE
- Bomba de aceite presión 3:1 o 5:1
 - Pistola de control digital con manguera flexible de conexión
 - Carro portabidones de 180-200 kg
 - Manguera de conexión de aceite de 1/2" x 4 m



MOBILE KIT WITH PRESSURE
OIL PUMP 3:1 / 5:1

- INCLUDES
- Oil pump 3:1 or 5:1 pressure ratio
 - Digital counter
 - Drum holder cart 180-200 kg drum
 - Flexible oil hose 1/2"x4m
 - Dispensing gun with digital flow meter



KIT MOBILE AVEC POMPE
À HUILE À PRESSION 3:1 / 5:1

- COMPREND
- Pompe à huile sous pression 3:1 ou 5:1
 - Pistole avec compteur numérique avec tuyau de raccordement flexible
 - Chariot porte bidons de 180-200 kg
 - Tuyau de raccordement d'huile 1/2" x 4 m



DA70031 3:1 | DA70051 5:1

BOMBA NEUMÁTICA

BOMBA NEUMÁTICA DE ACEITE PRESIÓN 3:1/5:1

- Longitud del tubo de succión: 940 mm
- Presión de aire de funcionamiento: 3-8 bar
- Máx. velocidad de flujo para trabajo continuo: 27 l / min
- Caudal máx. con manguera de 4 m y boquilla: 18 l / min
- Diámetro de tubo de succión: 34 mm
- Entrada de aire: Quick plug
- Salida de aire: 1/2" BSP
- Tasa de presión: 3:1 - 5:1

PNEUMATIC OIL DISPENSING GUN 3:1 / 5:1

- Tube length: 940 mm
- Air pressure: 3-8 bar
- Max. flow rate for continuous work: 27 l / min
- Flow rate max. with 4 m hose and nozzle : 18 l / min
- Max. flow rate with 4 m hose and nozzle: 34 mm
- Air inlet: Quick plug
- Air output: 1/2" BSP
- Pressure rate: 3:1 - 5:1

POMPE À HUILE PNEUMATIQUE PRESSION 3:1/5:1

- Longueur du tube d'aspiration: 940 mm
- Pression d'air de fonctionnement: 3-8 bar
- Max. débit pour un travail continu: 27 l / min
- Max. avec tuyau de 4 m et buse: 18 l / min
- Suction tube diameter: 34 mm
- Entrée d'air: prise rapide
- Sortie d'air: 1/2" BSP
- Rapport de pression: 3:1 - 5:1



DA7096

MANGUERA HIDRÁULICA

MANGUERA HIDRÁULICA

TUYAU HYDRAULIQUE

HYDRAULIC HOSE



DA8098

DOSIFICADOR DIGITAL ACEITE

DOSIFICADOR DIGITAL DE ACEITE

- Rango de medida: 1 - 30 l / min
- Máxima presión de trabajo: 70 bar
- Mínima presión de trabajo: 3 bar
- Salida de aire: 1/2" BSP

DIGITAL GREASE GUN

- Measurement range: 1 - 30 l / min
- Maximum working pressure: 70 bar
- Minimum working pressure: 3 bar
- Air output: 1/2" BSP

PISTOLET DE GRAISSAGE NUMÉRIQUE

- Plage de mesure: 1 - 30 l / min
- Pression de service maximale: 70 bar
- Pression de service minimale: 3 bar
- Sortie d'air: 1/2" BSP



DA432

EXTRACTOR LÍQUIDO FRENOS



EXTRACTOR NEUMÁTICO DE FRENOS

- Capacidad depósito: 6 l
- Presión máx. aceite: 3 bar
- Válvula de seguridad: 4 bar
- Longitud de manguera: 5 m



PNEUMATIC BRAKE BLEEDER

- Tank capacity : 6 l
- Max pressure. oil: 3 bar
- Safety valve: 4 bar
- Hose length: 5 m



PURGEUR DE FREINS PNEUMATIQUE

- Capacité du réservoir : 6 l
- Pression maximale. huile : 3 bar
- Soupape de sécurité : 4 bar
- Longueur du tuyau : 5 m



- MALETÍN DE ACCESORIOS INCLUIDOS
- ACCESSORY CASE INCLUDED
- COFFRET D'ACCESSOIRES INCLUS







WORKSHOP ACCESSOIRES
ACCESOIRES D'ATELIER

EQUIPAMIENTO DE TALLER

DA1216

MALETÍN HERRAMIENTAS

MALETÍN HERRAMIENTAS 215 PIEZAS

- Herramientas de 1/2
- Herramientas de 1/4
- Herramientas de 3/8

TOOLS SET 215 PCS

- 1/2" tools
- 1/4" tools
- 3/8" tools

COFFRET D'OUTILLAGE 215 PIECES

- Outils 1/2
- Outils 1/4
- outils 3/8



Herramientas de 1/2"

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos; 2 barras de extensión de 125mm y 250mm
1 articulación universal; 1 adaptador 3/8• hembra-1/2• macho; 2 vasos de bujía de 16mm y 21mm
1 adaptador de cabezales; 2 cabezales para el mango destornillador: torx t70 y allen 14mm
Vasos y Puntas:
14 vasos métricos hexagonales de: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, y 32mm
5 vasos métricos largos hexag. :16, 17, 18, 19 y 22 mm; 3 vasos torx: e20, e22, y e24
7 llaves de allen: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5 mm
12 llaves comb.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm

Herramientas de 1/4"

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos; 1 articulación universal; 1 mango destornillador
2 barras de extensión de 50 mm y 100 mm; 1 mango corredizo; 1 adaptador de cabezales
Vasos y Puntas:
13 vasos métricos hexagonales de: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
7 vasos métricos largos hexagonales de: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10mm; 5 vasos torx: e4, e5, e6, e7 y e8
30 cabezales para el mango destornillador; estrella: #0, #1, #2 // estrella doble: #0, #1 y #2
Allen: 3, 4, 5 y 6mm // plano: 4, 5.5, 6.5 y 7mm; torx: t8, t9, t10, t15, t20, t25, t27 y t30
Torx inviolable: t8, t9, t10, t15, t20, t25, t27 y t30; 44 cabezales de 1/4"; allen: h2, h2.5, h3, h4, h5 y h10
Torx: t5, t6 y t7; torx inviolable: t7; punta ribe: m5, m6, m7, m8 y m9
12 cantos: m5, m6 y m8; torx 5 cantos inviolable: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
Punta cuadrada inviolable: 0-1-2-3; punta tensor: 6-8-10; cuatri-punta: 4-6-8-10; mariposa: 1-2-3
Tri-punta: 1-2-3-4; 1 destornillador imantado

Herramientas de 3/8"

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos;
1 articulación universal; 1 barras de extensión de 125mm
1 adaptador de cabezales; 1 vasos de bujía de 18mm; 30 cabezales (5/16mmx30mm)
12 cantos: m10 y m12; torx 5 cantos inviolable: 50; 1 adaptador para cabezales; 1 caja de plástico.
Vasos y Puntas:
10 vasos métricos hexag. de: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm
6 vasos métricos largos hex. de: 10, 11, 12, 13, 14 y 15mm; 6 vasos torx: e10, e11, e12, e14, e16 y e18 Allen:
h7, h8, h10 y h12 // plano: 8, 10 y 12mm; estrella: #2, #3 y #4 // estrella doble: #2, #3 y #4
Torx: t40, t45, t50, t55 y t60; torx inviolable: t40, t45, t50, t55 y t60; punta ribe: m10, m11, m12 y m13



DA1294

MALETÍN HERRAMIENTAS

MALETÍN HERRAMIENTAS 94 PIEZAS

- Herramientas de 1/2
- Herramientas de 1/4

TOOLS SET 94 PCS

- 1/2" tools
- 1/4" tools

COFFRET D'OUTILLAGE 94 PIECES

- Outils 1/2
- Outils 1/4




Herramientas de 1/2"

18 vasos métricos hexagonales de: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, y 32 mm
4 vasos métricos largos hexag. :14 - 15 - 17 - 19; 3 vasos torx: e20, e22, y e24
2 barras de extensión de 5" & 10"
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos;
2 vasos de bujía de 16mm y 21mm
1 articulación universal
1 Soporte para puntas
1 adaptador 3 vías
16 Puntas de 8mm: SL80-10-12 T40-45-50-55 PH3-4 PZ3-4 HEX 8-10-12-14
3 Llaves hexagonales: 1.5-2-2.5mm

Herramientas de 1/4"

13 vasos métricos hexagonales de: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
8 vasos métricos largos hexagonales de: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
2 barras de extensión 2" & 4"
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos;
1 articulación universal
1 adaptador de puntas
1 mango giratorio
17 vasos: SL4-5.5-7 PH1-2 PZ1-2 HEX3-4-5-6 T8-10-15-20-25-30
1 Barra de Extensión: 6"
1 Barra en T deslizante



DA1700CE

TRANSPALETA



TRANSPALETA 2.5t

- Capacidad: 2.5 t
- Longitud de las horquillas: 1150 mm
- Anchura de las horquillas: 525 mm
- Altura mínima / máxima desde el suelo: 85 / 200 mm
- Dimensiones de las ruedas de goma: 200 x 45 mm
- Elevación completa en 13 carreras
- Peso en vacío: 67 kg



TRANSPALETTE 2.5t

- Capacité : 2.5 t
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Largeur des fourches : 525 mm
- Hauteur au sol min. / max. : 85 / 200 mm
- Dimension roues caoutchouc : 200 x 45 mm
- Levée complète en 13 coups
- Poids à vide : 67 kg



PALLET TRUCK 2.5t

- Capacity: 2.5 t
- Fork length: 1150 mm
- Width of forks: 525 mm
- Minimum / maximum height from ground: 85 / 200 mm
- Rubber wheel dimensions: 200 x 45 mm
- Full lift in 13 strokes
- Empty weight: 67 kg



2500 kg

DA2042

DESMONTADORA MANUAL



DESMONTADORA MANUAL DE NEUMÁTICOS

- Capacidad máxima: 17"

Incluye:

- Pala destalonadora
- Mango para destalonar
- Eje
- Palanca para desmontar



DEMÔNTE-PNEUS MANUEL

- Capacité maximale : 17"

Comprend:

- Pelle démonte-talon
- Manche de décolleur de talons
- Arbre
- Levier de démontage



MANUAL TYRE CHANGER

- Maximum capacity: 17"

Includes:

- Bead breaker
- Bead breaker handle
- Shaft
- Dismounting lever



DA2031

CAMILLA PLEGABLE




CAMILLA PLEGABLE



FOLDABLE CREEPER




LIT DE MÉCANICIEN PLIANT




DA2032


TABURETE RODANTE




TABURETE RODANTE CON BANDEJA PARA HERRAMIENTAS



STOOL ON WHEELS TOOL TRAY



TABOURET SUR ROULETTE AVEC PLATEAU RANGE - OUTILS



DA2033

CAMILLA PLEGABLE




CAMILLA DE MECÁNICO PLEGABLE

- Capacidad: 110 kg
- Ruedas: 6 pzas.de 2"
- Dimensiones totales: 90.5x41.5x8.5 cm
- Altura plegada: 35.5 cm
- Largo: 36"



LIT DE MÉCANICIEN CONVERTIBLE EN TABOURET

- Capacité : 110 kg
- Roues : 6 pièces de 2"
- Dimensions hors tout : 90.5 x 41.5 x 8.5 cm
- Hauteur plié : 35.5 cm
- Longueur : 36"




CONVERTIBLE CREEPER FOLDABLE

- Capacity: 110 kg
- Wheels: 6 pcs. of 2"
- Overall dimensions: 90.5x41.5x8.5 cm
- Folded height: 35.5 cm
- Length: 36"




DA2125

ELEVADOR MANUAL

 ELEVADOR MANUAL
PARA MOTOCICLETAS

 MANUAL
MOTORCYCLE LIFT


 PONT ÉLÉVATEUR MANUEL
POUR MOTOS




DA2044

CABALLETE UNIVERSAL

 CABALLETE TRASERO
UNIVERSAL MOTOS


 REAR MOTORCYCLE
STAND


 BÉQUILLE ARRIÈRE
UNIVERSELLE MOTO




DA2138

CABALLETE UNIVERSAL

 GATO PARA
MOTOCICLETA

 MOTORCYCLE JACK


 CRIC CENTRALE
MOTO




DA2145

PÓRTICO MOTOS

 GRÚA PÓRTICO
DE MOTOS

 PORTABLE LIFTING
GANTRY CRANE

 PONT ÉLÉVATEUR MANUEL
POUR MOTOS



DA2046

SOPORTE PARA MOTORES



SOPORTE PARA MOTORES



ENGINE SUPPORT BEAM



SUPPORT MOTEUR



DA2039

SOPORTE ALINEADOR




SOPORTE ALINEADOR DE MOTOR PARA GRÚA



ENGINE LEVELLER



ÉQUILIBREUR DE CHARGE



DA2006

CAMILLA PLEGABLE




SOPORTE PARA MOTORES



UNIVERSAL ENGINE STAND



SUPPORT DE MOTEUR



DA1250

LLAVE DINAMOMÉTRICA



LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/2" 28-210Nm

- Rango de apriete: 28 Nm – 210 Nm
- Tamaño de adaptador: 1/2" (12.5 mm)
- Calibrado según estándar DIN EN ISO 6789
- Precisión: ± 4%
- Cabezal de liberación rápida
- Tuerca de bloqueo



1/2" SQ DR TORQUE WRENCH 28-210Nm

- Tightening range: 28 Nm – 210 Nm
- Adapter size: 1/2" (12.5 mm)
- Calibrated according to DIN EN ISO 6789 standard
- Accuracy: ± 4%
- Quick release head
- Lock nut



CLÉ DYNAMOMETRIQUE 28-210NM

- Plage de serrage : 28 Nm – 210 Nm
- Taille de l'adaptateur : 1/2" (12,5 mm)
- Étalonné selon la norme DIN EN ISO 6789
- Précision : ± 4 %
- Tête à dégagement rapide
- Contre-écrou



DA2043

PORTABOBINA PAPEL



PORTABOBINA
PARA PAPEL



PAPER ROLL HOLDER



PORTE-ROULEAU PAPIER



DA2041

MÁQUINA LIMPIADORA



LAVAPIEZAS

• Brocha incluida



PARTS WASHER

• Brush included



LAVE-PIÈCES

• Pinceau inclus





ILUMINATION
ÉCLAIRAGE

ILUMINACIÓN

DA4004

LÁMPARA PORTÁTIL



LÁMPARA PORTÁTIL SLIM CON BATERÍA RECARGABLE 250 / 600 LÚMENES

- Principal / Secundaria:
LED COB, 250 / 600 lúmenes
- Iluminación linterna: 120 lúmenes
- 2 modos de iluminación:
Linterna y Luz frontal
- Batería: Li-ión 3.7 V - 2600 mAh
- Fuente de luz:
6W COB (frontal) / 3W SMD (linterna)
- Duración (Luz frontal):
5h 30min / 2h 30min
- Duración (Linterna): 10h
- Tiempo de carga: 4h
- Recargable: cable USB - C (incluido)
- Indicador de nivel de carga




SLIM RECHARGEABLE INSPECTION LIGHT 250 / 600 LUMENS

- Main / secondary light:
LED COB, 250 / 600 lumens
- Torch light: 120 lumens
- 2 light modes:
torch / front light
- Battery: Li-ión 3.7 V - 2600 mAh
- Light source:
6W COB (front) / 3W SMD (torch)
- Autonomy (front):
5h 30min / 2h 30min
- Autonomy (torch): 10h
- Loading time: 4h
- Rechargeable: USB - C (included)
- Charge level indicator



LAMPE DE TRAVAIL EXTRA PLATE AVEC BATTERIE RECHARGEABLE 600 / 250 LUMENS

- Avant principal/secondaire :
LED COB, 250 / 600 lumens
- Éclairage de la lampe de poche :120 lumens
- 2 modes d'éclairage :
Lampe de poche et lampe frontale
- Batterie : Li-ion 3.7 V - 2600 mAh
- Source lumineuse :
6 W COB (avant) / 3 W SMD (lampe de poche)
- Durée (avant) : 5h 30min / 2h 30min
- Durée (lampe de poche) : 10h
- Temps de charge :4h
- Câble rechargeable : USB - C (inclus)
- Indicateur de niveau de charge



DA4004S

LÁMPARA PORTÁTIL



LÁMPARA PORTÁTIL SLIM
PLEGABLE CON BASE DE CARGA
200 / 600 LÚMENES

- Iluminación frontal LED:
COB 600 lúmenes
- Iluminación linterna LED:
200 lúmenes
- 3 modos de iluminación:
Linterna, Luz frontal y Luz roja
- Batería: 3.7 V 18650 Li-ion - 2000 mAh
- Fuente de luz:
10W COB (frontal) / 5W LED (linterna)
- Duración luz frontal: 3h
- Duración de la iluminación
(linterna): 3h
- Recargable vía:
Base de Carga rápida y USB cable
(incluido)
- Requiere:
DC5V - 1A max (conector USB)
- Tiempo de carga: 3h
- Indicador de nivel de carga



LAMPE DE TRAVAIL PLIANTE
AVEC BASE DE RECHARGE
200 / 600 LUMENS

- Eclairage avant LED :
COB 600 lumens
- Éclairage de la lampe de poche LED :
200 lumens
- 3 modes d'éclairage :
Lampe de poche, lampe frontale et
lumière rouge
- Batterie : 3.7 V 18650 Li-ion - 2000 mAh
- Source de lumière :
10 W COB (avant) / 5 W LED
(lampe de poche)
- Durée d'éclairage (avant) : 3h
- Durée d'éclairage (lampe de poche) : 3h
- Rechargeable via :
Base de charge rapide et câble USB (inclus)
- Nécessite :
DC5V - 1A max (connecteur USB) requis
- Temps de charge : 3h
- Indicateur de niveau de charge



INSPECTION LIGHT WITH
RECHARGEABLE BASE
200 / 600 LUMENS

- LED front light: COB 600 lumens
- LED flashlight light: 200 lumens
- 3 light modes:
Flashlight, Front light and Red light
- Battery: 3.7 V 18650 Li-ion - 2000 mAh
- Light source:
10W COB (front) / 5W LED (flashlight)
- Light duration (Front light): 3h
- Light duration (Flashlight): 3h
- Rechargeable via:
Quick Charge Dock and USB cable
(included)
- Requires:
DC5V - 1A max (USB connector) required
- Charging time: 3h
- Charge level indicator



200 / 600 lm



5 h 30 m



180°



3.7V 2000 mAh



USB

DA4008

BARRA LED



BARRA DE LED PARA CAPÓ 500 / 1000 LÚMENES

- 2 intensidades de luminosidad 500 / 1000 lúmenes
- Bajo consumo de energía
- Hecho en aluminio, ajustable de 115 a 182 cm
- Distribución de luz a 180°
- IP65/IK07
- Mango de goma antideslizante
- Cargador y cable USB incluido

- Lúmenes: 1000 / 500
- CCT: 5650-6500 K
- Autonomía: 3/6 horas
- Tiempo de carga: 4.5 horas
- IP: IP 65
- IK: IK 07
- Entrada USB: 5V 1A
- Batería: 3.7V 4400 mAh
- Dimensiones: 1156 x 185 x 706 mm
- Peso neto: 800 g
- Gancho giratorio: 360°
- Gancho extensible: 153 mm a 1820 mm



UNDER BONNET INSPECTION LIGHT 500 / 1000 LUMENS

- 2 light intensities: 500 / 1000 lumens
- Low energy consumption
- Aluminum frame, adjustable length from 115 to 182 cm
- Battery charging level indicators
- With 180° light distribution
- P65/IK07
- Charger and USB cable included

- Lumens: 1000 / 500
- CCT: 5650-6500K
- Autonomy: 3/6 hours
- Charging time: 4.5 hours
- IP: IP65
- IK: IK07
- USB input: 5V 1A
- Battery: 3.7V 4400 mAh
- Dimensions: 1156 x 185 x 706 mm
- Net weight: 800 g
- Rotatable hook: 360°
- Extendable hook: 153 mm to 1820 mm



LAMPE LED D'INSPECTION SOUS CAPOT 500 / 1000 LUMENS

- 2 intensités de luminosité 500 / 1000 lumens
- Basse consommation d'énergie
- Fabriqué en aluminium, réglable de 115 à 182 cm
- Répartition de la lumière à 180°
- Travail sécurisé IP65/IK07
- Protection en caoutchouc antidérapante inclus
- Chargeur et câble USB inclus

- Lumen : 1000 / 500
- CCT : 5 650 - 6 500 K
- Autonomie : 3/6 heures
- Temps de charge : 4,5 heures
- IP : IP65
- CI : IK07
- Entrée USB : 5 V 1 A
- Batterie : 3.7 V 4 400 mAh
- Dimensions : 1 156 x 185 x 706 mm
- Poids net : 800 g
- Crochet rotatif : 360°
- Crochet extensible : 153 mm à 1820 mm



500 / 1000 lm

3 / 6 h

3.7V 4400 mAh

USB

DA4006

FOCO LED



FOCO LED
1100 LÚMENES

- Iluminación: 10W COB
- Batería: 2x18650 Batería Li-ion 3.7V 4400mAh
- Fijación: Imán
- Reglaje: 100%-80%-60%-40%-20%
- Intensidad max: 1100 Lúmenes
- Distancia haz de luz: 42 m
- Tiempo de funcionamiento: 3 h (Modo 100%)
- Tiempo de carga: 6 h
- Alimentación: 5V 2A



FLOOD LIGHT
1100 LUMENS

- Lighting: 10W COB
- Battery: 2x18650 3.7V 4400mAh Li-ion battery
- Attachment: Magnet
- Adjustment: 100%-80%-60%-40%-20%
- Max intensity: 1100 Lumens
- Beam distance: 42 m
- Autonomy: 3 h (100% mode)
- Charging time: 6 h
- Power supply: 5V 2A



PROJECTEUR LED
1100 LÚMENES

- Éclairage : 10 W COB
- Batterie : 2 batteries Li-ion 18650 3.7 V 4 400 mAh
- Fixation : Aimant
- Ajustement : 100 %-80 %-60 %-40 %-20 %
- Intensité maximale : 1100 lumens
- Distance du faisceau lumineux: 42 m
- Autonomie : 3 h (mode 100 %)
- Temps de charge : 6 heures
- Alimentation : 5 V 2 A



1100 lm



3 h



180°



3.7V 4400mAh



USB



DA4012

LÁMPARA TRÍPODE TELESCÓPICO



LÁMPARA DE TRABAJO CON TRÍPODE TELESCÓPICO

- Iluminación:
Luz blanca + SMD con luz cálida
- Batería: 7.4 V 2000 mAh
- Dos modos de iluminación:
Luz cálida - Luz fría
- Intensidad máxima: 2000 lúmenes
3 niveles de intensidad
- Protección IP: IP54 + IK07
- Tiempo de funcionamiento:
4.5 horas
- Fuente de alimentación: 8.4V-1.5A
- Totalmente plegable: Sí
- Dimensiones: 120 x 150 x 820 mm



LAMPE DE TRAVAIL AVEC TRÉPIED TÉLESCOPIQUE

- Éclairage :
Lumière froide + SMD à lumière chaude
- Batterie : 7.4V 2000 mAh
- Deux modes d'éclairage :
Lumière chaude - Lumière froide
- Intensité max : 2000 Lumens
3 niveaux d'intensité
- Protection IP: IP54 + IK07
- Temps de fonctionnement :
4.5 h
- Alimentation : 8.4V-1.5A
- Entièrement pliable : Oui
- Dimensions : 120 x 150 x 820 mm



INSPECTION LIGHT WITH TELESCOPIC TRIPOD

- Lighting:
White light + SMD with warm light
- Battery: 7.4V 2000 mAh
- Two lighting modes:
Warm light - Cold light
- Max Intensity: 2000 Lumens
3 intensity levels
- IP Protection: IP54 + IK07
- Operating time:
4.5 hours
- Power supply: 8.4V-1.5A
- Fully foldable: Yes
- Dimensions: 120 x 150 x 820 mm



2000 lm



4 h 50 m



Plegable



7.4V 2000 mAh




USB

DA4010

KIT 2 LÁMPARAS LED

KIT 2 LÁMPARAS LED CON BASE DE INDUCCIÓN

- Fijación: Imán
- Brillo luz principal: 300 Lúmenes
- Brillo luz frontal: 35 Lúmenes
- Tiempo de funcionamiento:
Luz principal
aprox. 300 lm 2h / 35lm 10h
- Tiempo de carga: 2.5 h
- Alimentación: Inducción
- Indicador de batería: Sí
- Peso Linterna: 160 g
- Peso Neto 2 Linternas+Base:
550g



KIT 2 INSPECTION LIGHT WITH INDUCTION BASE

- Fixation: Magnet
- Main light brightness: 300 Lumens
- Front light brightness: 35 Lumens
- Operating time: Main light
approx. 300 lm 2h / 35lm 10h
- Charging time: 2.5 hours
- Power: Induction
- Battery indicator: Yes
- Flashlight Weight: 160 g
- Net Weight 2 Flashlights+Base:
550 g

KIT 2 LAMPE DE TRAVAIL AVEC BASE À INDUCTION

- Fixation : Aimant
- Luminosité de la lumière principale :
300 lumens
- Luminosité de la lumière avant :
35 lumens
- Durée de fonctionnement :
lumière principale env.
300 lm 2h / 35lm 10h
- Temps de charge : 2.5 heures
- Puissance : Induction
- Indicateur de batterie : Oui
- Poids de la lampe de poche : 160 g
- Poids net 2 lampes de
poche + socle : 550 g



DA4010-L

LÁMPARA LED REPUESTO

LÁMPARA DE LED DE REPUESTO SIN CARGADOR INALÁMBRICO UNIDAD DE KIT DA4010

LAMPE PORTATIVE DU KIT DA4010 À L'UNITÉ

PORTABLE LAMP KIT UNIT DA4010



DA4010-IND

BASE INDUCCIÓN

BASE DE INDUCCIÓN DE KIT DA4010 DUAL

BASE À INDUCTION DU KIT DA4010 KIT

DA4010 DUAL INDUCTION BASE KIT



DA4110

LINTERNA BOLSILLO



LINTERNA DE BOLSILLO

- Lúmenes: 250 / 100
- Autonomía: 1.5/3 h
- Tiempo de carga (USB): 2.5 h
- Tiempo de carga (Inducción): 3 h
- Batería: 3.7V 1050 mAh



LAMPE DE POCHE

- Lumen : 250 / 100
- Autonomie : 1h30/3h
- Temps de charge (USB) : 2.5 h
- Temps de charge (Induction): 3h
- Batterie : 3.7 V 1050 mAh



POCKET TORCH

- Lumens: 250 / 100
- Autonomy: 1.5/3 h
- Charging time (USB): 2.5h
- Charging time (Induction): 3h
- Battery: 3.7V 1050 mAh



DA4011

LUZ TRABAJO



LUZ DE TRABAJO COB RECHARGABLE

- 1W LED en la parte superior + COB 3Watt
- 3.7V/ 700 mAh
- MICRO USB




RECHARGEABLE COB WORK LIGHT

- 1W LED on the top + COB 3Watt
- 3.7V/ 700 mAh
- MICRO USB



LAMPE DE TRAVAIL COB RECHARGEABLE

- LED 1W sur le dessus + COB 3Watt
- 3.7V/ 700 mAh
- MICRO USB



DA4112

LUZ EMERGENCIA



LUZ DE EMERGENCIA BALIZA

- Lámpara para aviso de emergencia, accidente o avería en carretera
- Diseño compacto
- Visibilidad: Alcance a 1 km
- Resistente al agua. Homologación IP65
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



EMERGENCY BEACON LIGHT

- Emergency warning signal lamp,
- Compact design
- Visibility: 1 km range
- Waterproof. IP65 certified
- Powered by 1 x 9V battery (not included)



BALISE RECHARGEABLE

- Lampe d'avertissement d'urgence
- Design compact
- Visibilité : Portée à 1 km
- Résistant à l'eau. Homologation IP65
- Fonctionne avec 1 pile 9V (non incluse)



DA4007

LÁMPARA FRONTAL



LÁMPARA FRONTAL 260/100 LÚMENES

- Luz alta: 260 lúmenes
- Luz baja: 100 lúmenes
- Sensor: Encendido y apagado
- Batería: Li-Ion 3.7V - 1800 mAh
- Recargable: cable USB (incluido)
- Tiempo de carga: 3.5h
- Autonomía: 3h luz principal alta / 9h Luz principal baja
- 5 modos de iluminación:
 - Luz principal alta
 - Luz principal baja
 - Luz intermitente
 - Luz roja
 - Luz roja intermitente




HEADLIGHT 260/100 LUMENS

- Main / secondary lighting: 260/100 lumens
- Motion sensor
- Battery: Li-Ion 3.7V - 1800 mAh
- Rechargeable: USB (included)
- Charging time: 3.5h
- Autonomy: 3h Main High Light / 9h Main Low Light
- 5 lighting modes:
 - High headlight
 - Low headlight
 - Flashing light
 - Red light
 - Flashing red light



LUMIÈRE FRONTALE 260/100 LUMENS

- Haute luminosité: 260 lumens
- Faible luminosité: 100 lumens
- Capteur: activé et désactivé
- Batterie: Li-Ion 3.7 V - 1 800 mAh
- Rechargeable: Cable USB (inclus)
- Temps de charge: 3.5 h
- Autonomie: 3 h d'éclairage principal élevé / 9 h d'éclairage principal faible
- 5 modes d'éclairage:
 - Éclairage principal élevé
 - Éclairage principal faible
 - Voyant clignotant
 - Lumière rouge
 - Feu rouge clignotant



DA4014

LÁMPARA FRONTAL



LINTERNA FRONTAL FLEXIBLE DE DOBLE LUZ 350 LÚMENES

- 5 modos de iluminación
- Iluminación LED COB
- Foco LED XPE
- Potencia: 140 -350 lúmenes (frontal) / 60 - 150 lúmenes (spot)
- Autonomía: de 2h30 a 8h + 8h (spot)
- Tiempo de carga: 2h30
- Batería: Li-on 3.7V 1200 mAh
- Recargable: USB - USB-C
- Protección IPX4
- Faro 230°



DOUBLE LIGHT FLEXIBLE HEADLIGHT 350 LUMENS

- 5 lighting modes
- COB LED lighting
- XPE LED spotlight
- Power: 140 -350 lumens (front) / 60 - 150 lumens (spot)
- Autonomy: 2h30 to 8h + 8h (spot)
- Charging time: 2h30
- Battery: 3.7V 1200 mAh Li-on
- Rechargeable: USB - USB-C
- IPX4 protection
- 230° headlamp



LAMPE FRONTALE FLEXIBLE À DOUBLE ÉCLAIRAGE 350 LUMENS

- 5 modes d'éclairage
- Éclairage par LED COB
- Projecteur LED XPE
- Puissance : 140 -350 lumens (avant) / 60 - 150 lumens (spot)
- Autonomie : 2h30 à 8h + 8h (spot)
- Temps de charge : 2h30
- Batterie : 3.7V 1200 mAh Li-on
- Rechargeable : USB - USB-C
- Protection IPX4
- Lampe frontale 230°



Sensor de movimiento



Trabaja con **Nosotros**


¡En Dama creemos en la innovación y el crecimiento constante!

Si desea desarrollar su carrera en un entorno dinámico y profesional, le invitamos a escanear este código **QR** y descubrir nuestras oportunidades laborales.



NOTES

A large rectangular area with a light gray background and horizontal white lines, intended for writing notes.





SUMINISTROS DAMA RL SPAIN, SL

Carril Acequia de Alguazas, 36, 30012 Murcia
T: +34 968 132 710 - contacto@damarl.com



SUMINISTROS DAMA RL SPAIN, SL

Carril Acequia de Alguazas, 36, 30012 Murcia
T: +34 968 132 710 - contacto@damarl.com

WWW.DAMARL.COM

